

# B614

## Barriera automatica 24V



Lunghezza asta max

5 m

Tempo di apertura

<2 s (80° con asta 3 m)

Frequenza d'utilizzo

Uso continuo

- Massima sicurezza antischiacciamento e motore con encoder integrato.
- Regolazione di velocità e fluidità di movimento.
- Apparecchiatura elettronica integrata nella parte superiore di facile accesso e programmazione intuitiva.



### DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	B614
Tensione di alimentazione di rete	220-240V ~ 50/60 Hz
Motore elettrico	Con spazzole 24V ---
Potenza max	165 W
Coppia max	300 Nm - 63 Nm (Spunto - 45°)
Tipo di materiale	Acciaio
Tipo di trattamento	Zincatura a caldo spessore 15µm + verniciatura a polvere in poliestere
Encoder	Incrementale integrato nel motore
Tipo di rallentamento	Elettronico + meccanico
Tipo di asta	Rettangolare e tonda
Temperatura ambiente di esercizio	-20°C ÷ +55°C
Grado di protezione	IP55
Peso	40 Kg
Tempo di apertura	< 2 s (80° - 3m)
Frequenza di utilizzo	100%
Apparecchiatura elettronica	E614

(\* ) dati riferiti a 230V~ 50Hz.

## MODELLI FAMIGLIA

Modello	Codice articolo
B614 Rosso RAL 3020*	104614

(\*) Disponibile da Giugno 2017.

## CONFEZIONI

**B614 comprende:** corpo barriera, motoriduttore elettromeccanico e sistema di trasmissione, apparecchiatura elettronica, accessori d'installazione, una chiave di sblocco triangolare.


## APPARECCHIATURE ELETTRONICHE



Scheda elettronica  
E614  
Info a pag. 179  
Da Giugno 2017


63001034

## ACCESSORI COMUNI PER TUTTE LE APPLICAZIONI



Kit siepe lunghezza 2 m

428441



Kit siepe lunghezza 3 m

428446



Piedino di estremità  
regolabile per  
appoggio asta

428805



Piastra di supporto per  
forcella

737621



Forcella regolabile per  
supporto asta

428806



Piastra di fondazione  
Da Giugno 2017

490183

>>



Lampeggiante  
semaforico integrato  
B614  
Da Giugno 2017

410031



Confezione attacchi  
doppia molla  
Da Giugno 2017

490186

Chiave di sblocco  
supplementare  
triangolare  
(confez. da 10 pz.)

713002



Kit batteria  
d'emergenza XBAT 24

390923

## NOTA

◆ Utilizzare nel caso siano necessarie due molle di bilanciamento. Vedi schema molle di bilanciamento nelle pagine successive.

# B614

## ASTE TONDE S E ACCESSORI SPECIFICI



Aste tonde S - Ø 75 mm  
(adesivi non compresi)

Lunghezza (mm)	Codice articolo
2.300	428045
3.300	428042
4.300	428043
5.000	428002

le aste tonde S dispongono di un profilo di gomma antiurto; per una ragione di bilanciamento non è possibile installare sul profilo dell'asta delle coste di sicurezza "attive".



Tasca di fissaggio per  
aste tonde S 615/620/  
B614 ♦

428445



Kit articolata per asta  
tonda S (max 4 m)

428444

>>



Cordone luminoso  
confez. da 12 m

390993



Kit adesivi  
catarifrangenti

490117



Kit collegamento luci  
asta tonda S/L ♦

390992

## MOLLE DI BILANCIAMENTO PER ASTE TONDE S E CON LUCE (NUMERO DI MOLLE NECESSARIO)



Molla di bilanciamento  
B614  
Da Giugno 2017

721209

Lunghezza Asta	Senza accessori	Con luci	Con siepe	Con piedino	Con luci e piedino	Con siepe e piedino	Con luci, siepe e piedino	Con Kit articolazione
0 ÷ 3.200 mm	1	1	1	1	1	2	2	1
3.200 ÷ 3.700 mm	1	1	1	1	2	2	2	2
3.700 ÷ 4.200 mm	1	2	2	2	2	2	2	2
4.200 ÷ 4.700 mm	2	2	2	2	2	2		
4.700 ÷ 5.200 mm	2	2	2	2	2	2		

Le molle di bilanciamento non sono comprese nel cofano e devono essere ordinate separatamente.

## NOTA

- ♦ La tasca di fissaggio asta non è compresa nel cofano e deve essere ordinata separatamente.
- ♦ Per un corretto bilanciamento, l'installazione delle luci su un'asta tonda e un'asta tonda con siepe, per lunghezze superiori a 2.800 mm comporta la scelta di un cofano barriera per una lunghezza asta superiore di 0,5 m.

## ASTE RETTANGOLARI E ACCESSORI SPECIFICI



Asta rettangolare standard

Lunghezza (mm)	Codice articolo
2.315	428088
2.815	428089
3.815	428090
4.815	428091

le aste rettangolari dispongono di un profilo di gomma antiurto; per una ragione di bilanciamento non è possibile installare sul profilo dell'asta delle coste di sicurezza "attive".



Tasca di fissaggio per asta rettangolare ♦

428342



Kit articolazione - H max soffitto 3 m (solo per aste rettangolari standard)

428137

## MOLLE DI BILANCIAMENTO PER ASTE RETTANGOLARI (NUMERO DI MOLLE NECESSARIO)



Molla di bilanciamento B614  
Da Giugno 2017

721209

Lunghezza Asta	Senza accessori	Con luci	Con siepe	Con piedino	Con siepe e piedino	Con Kit articolazione
0 ÷ 2.000 mm	1	1	1	1	1	1
2.000 ÷ 2.850 mm	1	1	1	1	1	1
2.850 ÷ 3.350 mm	1	1	1	1	1	2
3.350 ÷ 3.850 mm	1	1	2	2	2	2
3.850 ÷ 4.350 mm	1	2	2	2	2	
4.350 ÷ 4.850 mm	2	2	2	2	2	

Le molle di bilanciamento non sono comprese nel cofano e devono essere ordinate separatamente.

## NOTA

♦ La tasca di fissaggio asta non è compresa nel cofano e deve essere ordinata separatamente.