



## MOTORIDUTTORI PER CANCELLI SCORREVOLI

**FAAC**  
*Simply automatic.*



## Motoriduttori per cancelli scorrevoli

Modello	Alimentazione			Peso max anta (Kg)	Velocità di scorrimento (m/min)	Bagno d'olio	Finecorsa	Uso			Disponibile in Kit
	230 Vdc	24 Vdc	400 Vdc 3PH					Residenziale	Condominiale	Industriale	
C720		■		400	18		magnetico	■			Cyclo Kit
C721		■		800			magnetico	■	■		Cyclo Kit
740	E Z16	■		500	12		magnetico	■			Delta2 Kit
741	E Z16	■		900	12		magnetico	■			Delta3 Kit
746 E R	Z16	■		600	9,6	■	magnetico	■	■		Pratico Kit
	Z20	■		400	12	■	magnetico	■	■		
844 E R	Z16	■		1800	9,5	■	magnetico		■	■	
844R 3PH			■	2200	12 (Z20)	■	induttivo			■	
884 MC 3PH			■	3500	10 (Z16)	■	microinter			■	
C850	■			1800	20÷42	■	4 meccanici integrati			■	

■ **C720/C721 24 Vdc**  
 Motoriduttore in bassa tensione per cancelli di peso max 800 kg (C721) e 400 kg (C720) fino a 18m/min.



■ **740 / 741**  
 Motoriduttore per cancelli di peso max 500 kg. (740) e 900 kg. (741).



## ■ 746 E R

Motoriduttore a bagno d'olio per cancelli con peso max 600 kg.



CE

## ■ 844 E R

Motoriduttore a bagno d'olio per cancelli con peso max 1.800 kg.



CE

## ■ 844 R 3PH

Motoriduttore a bagno d'olio per cancelli con peso max 2.200 kg.

## ■ 884 MC 3PH

Motoriduttore a bagno d'olio per cancelli con peso max 3.500 kg.



CE

## ■ C850

Motoriduttore per cancelli con peso max 1.800 kg fino a 42 m/min.



CE

2easy