AT4 868

Unità per controllo accessi veicolari con rilevazione a distanza UHF 868

Tipo di lettore

rilevazione a distanza

Installazione

a parete o palina

AT4 868

- Consente l'identificazione a distanza di veicoli dotati di TAG passivo.
- Riconoscimento a distanza massima di 4 m.
- Staffa per montaggio su palo o parete inclusa.

CE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	**AT4 868**
Unità di lettura	per rilevazione fino a max 4 m
Lettore di TAG	passivi UHF 868
Struttura	alluminio con supporto snodato
Installazione	a parete o su palina
Frontale	in materiale plastico
Ingombri	200 x 220 x 47 mm
Peso	1 Kg
Temperatura ambiente di funzionamento	-20°C ÷ +55°C
Corrente assorbita / tensione di alimentazione	1A a 12V ⎓ e 0,5A a 24V ⎓
Grado di protezione	IP 65
Interfaccia	Magnetic Stripe
Distanza massima tra lettore e unità di gestione	50 m

MODELLI FAMIGLIA

Modello	Descrizione	Codice articolo
AT4 868	Unità di lettura	103162

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Door Controller LAN/ RS485

202323

ACCESSORI

Detector monocanale FG1

785529

Detector bicanale FG2

785527

Alimentatore 12 Vcc - 2A - 24W

202322

Palo di sostegno per AT4 e AT4 868

722233

TRANSPONDER PASSIVI

Tag passivo autoadesivo UHF 868 MHz

786348

NOTA

La portata massima di lettura si ottiene solo nelle seguenti condizioni:

- allineamento frontale letture - TAG
- fissaggio in posizione orizzontale del TAG
- applicazione del TAG su vetro non schermato

Da non utilizzare per controllo accessi veicolare misto auto e camion/bus
Il TAG autoadesivo può essere danneggiato in caso di rimozione