TIME

TIME-M

TIME-TDM

TIME-PS

TIME-TDPS

TIME-TDPPS

Caratteristiche principali

- **Lettori da collegare ad un'unità di controllo**
- Indicato per il controllo accessi pedonale
- Disponibile con diverse tecnologie di lettura: Magnetico, 125 KHz Unique, HID, 13,56 MHz MIFARE
- Disponibile in molteplici versioni con o senza tastiera e con o senza display
- Versioni con display informativo per visualizzazione calendario con data e ora, messaggi relativi ai titoli utilizzati (tessera valida, non valida, fuori fascia oraria, ecc.), messaggi informativi inviati con computer centrale
- Versioni con tastiera per inserimento di codice PIN associato a tessera utilizzata (doppia sicurezza), codici di attivazione / disattivazione impianti (es. sistema di allarme), codici giustificativi, programmazione unità di controllo
- Segnalazione acustica con buzzer incorporato
- Contenitore plastico dal design moderno con cover verniciata e personalizzabile
- Idoneo per l'installazione in ambiente interno o esterno coperto
- Possibilità di collegamento su bus SPI*net* tramite modulo di interfaccia INT-READER-S (vedi pag. 28)
- Dimensioni: H 170 x L 110 x P 70 mm

VERSIONI DISPONIBILI

Codice	Descrizione	
TIME-TD	Tastiera + Display.	
TIME-M	Strisciamento magnetico	
TIME-MPS	Strisciamento magnetico + Prossimità 125 KHz Unique	
TIME-DM	Strisciamento magnetico + Display	
TIME-TDM	Strisciamento magnetico + Display + Tastiera	
TIME-TDM-PS	Strisciamento magnetico + Display + Tastiera + Prossimità 125 KHz Unique	
TIME-TDM-PPS	Strisciamento magnetico + Doppia prossimità 125 KHz Unique + Display + Tastiera	
TIME-PS	Prossimità 125 KHz Unique	
TIME-DPS	Prossimità 125 KHz Unique + Display	
TIME-TDPS	Prossimità 125 KHz Unique + Tastiera + Display	
TIME-TDPPS	Doppia prossimità 125 KHz Unique + Display + Tastiera	
TIME-MIF	Prossimità MIFARE 13,56 MHz	
TIME-DMIF	Prossimità MIFARE 13,56 MHz + Display	
TIME-TDMIF	Prossimità MIFARE 13,56 MHz + Tastiera + Display	
TIME-HID	Prossimità HID	
TIME-DHID	Prossimità HID + Display	
TIME-TDHID	Prossimità HID + Tastiera + Display	

ACCESSORI

Codice	Descrizione	
TIME-SUP	Supporto inox per fissaggio da tavolo a 45° per lettori TIME (vedi pag. 55)	
TIME-SUP-P	Supporto distanziatore a parete per lettori TIME (vedi pag. 55)	
TIME-TE	Tettuccio per lettore TIME (vedi pag. 55)	

TIME-5K

T-5K-TDM

T-5K-TDPS

T-5K-TDPPS

Caratteristiche principali

- Unità di controllo integrata
- Semplice da utilizzare e di facile installazione
- Disponibile con diverse tecnologie di lettura
- Versioni con doppia testina di lettura (entrata e uscita)
- Tastiera numerica con 5 tasti funzione
- Display LCD alfanumerico a 2 linee retroilluminato
- Indicazione audio (buzzer) accesso consentito / rifiutato
- Comunicazione in RS232, RS485, Ethernet, Ethernet POE
- 2 uscite a relè (es. attivazione sirena, apertura porte o barriere) e 4 ingressi (es. gestione porta)
- Ethernet POE (Power Over Ethernet) integrata per installazione semplificata
- Contenitore ergonomico in ABS
- Funzioni Anti-passback
- Possibilità di digitare un giustificativo (max 6 cifre) associato alla lettura tessera (es. gestione mensa, controllo produzione e rilevazione presenze)
- Possibilità di attivare le uscite in fascia oraria
- Funzione suoneria: attivazione temporizzata di una uscita fino a 24 volte al giorno (es. campana o sirena inizio/fine lavoro)
- Modalità di funzionamento Off-Line e On-Line
- Dimensioni: H 170 x L 110 x P 70 mm

VERSIONI DISPONIBILI

Codice	Descrizione	
T-5K-TD	Terminale solo tastiera	
T-5K-TD-NET	Terminale solo tastiera + connessione ETHERNET	
T-5K-TD-POE	Terminale solo tastiera + connessione ETHERNET POE	
T-5K-TDM	Terminale magnetico	
T-5K-TDM-NET	Terminale magnetico + connessione ETHERNET	
T-5K-TDM-POE	Terminale magnetico + connessione ETHERNET POE	
T-5K-TDPS	Terminale prossimità 125 KHz Unique	
T-5K-TDPS-NET	Terminale prossimità 125 KHz Unique + connessione ETHERNET	
T-5K-TDPS-POE	Terminale prossimità 125 KHz Unique + connessione ETHERNET POE	
T-5K-TDPPS	Terminale doppia prossimità 125 KHz Unique	
T-5K-TDPPS-NET	Terminale doppia prossimità 125 KHz Unique + connessione ETHERNET	
T-5K-TDPPS-POE	Terminale doppia prossimità 125 KHz Unique + connessione ETHERNET POE	
T-5K-TDM-PS	Terminale prossimità 125 KHz Unique e magnetico	
T-5K-TDM-PS-NET	Terminale prossimità 125 Khz Unique e magnetico + connessione ETHERNET	
T-5K-TDM-PS-POE	Terminale prossimità 125 Khz Unique e magnetico + connessione ETHERNET POE	
T-5K-TDM-PPS	Terminale doppia prossimità 125 KHz Unique + magnetico	

VERSIONI DISPONIBILI		
Codice	**Descrizione**	
T-5K-TDM-PPS-NET	Terminale doppia prossimità 125 KHz Unique e magnetico + connessione ETHERNET	
T-5K-TDM-PPS-POE	Terminale doppia prossimità 125 KHz Unique e magnetico + connessione ETHERNET POE	
T-5K-MIF	Terminale 13,56 MHz MIFARE senza tastiera e display	
T-5K-TDMIF	Terminale 13,56 MHz MIFARE	
T-5K-TDMIF-NET	Terminale 13,56 MHz MIFARE + connessione ETHERNET	
T-5K-TDMIF-POE	Terminale 13,56 MHz MIFARE + connessione ETHERNET POE	
T-5K-TDHID	Terminale HID	
T-5K-TDHID-NET	Terminale HID + connessione ETHERNET	
T-5K-TDHID-POE	Terminale HID + connessione ETHERNET POE	

ACCESSORI

ALI-12V-BAT

TIME-SUP

TIME-SUP-P

TIME-SUP-P-230

TIME-TE

ACCESSORI		
Codice	**Descrizione**	
ALI-12V-BAT	Alimentatore 12Vcc per terminali T-5K (max 4 terminali) con batteria tampone 1,3 Ah	
TIME-SUP	Supporto inox per fissaggio da tavolo a 45° per terminali T-5K	
TIME-SUP-P	Supporto distanziatore a parete per terminali T-5K	
TIME-SUP-P-230	Supporto distanziatore a parete, completo di alimentatore 12Vdc e batteria tampone 1.3 Ah. Alim. 230 Vca	
TIME-TE	Tettuccio per lettore TIME	