

Catalogo Generale

Novembre 2023



BOSCH
Tecnologia per la vita






Storage Server & Cloud Services






BOSCH
Tecnologia per la vita







SD

	SD-256G	Memoria Industrial SD 256 GB, temperatura operativa da -25°C a +85 °C, 100 MB/s in lettura e 50 MB/s in scrittura, 3 anni di garanzia o termine dei cicli di scrittura della SD (lifespan). Health Status supportato dalle telecamere con FW > 6.50.
	SD-128G	Memoria Industrial SD 128 GB, temperatura operativa da -25°C a +85 °C, 100 MB/s in lettura e 50 MB/s in scrittura, 3 anni di garanzia o termine dei cicli di scrittura della SD (lifespan). Health Status supportato dalle telecamere con FW > 6.50.
	SD-064G	Memoria Industrial SD 64 GB, temperatura operativa da -25°C a +85 °C, 100 MB/s in lettura e 50 MB/s in scrittura, 3 anni di garanzia o termine dei cicli di scrittura della SD (lifespan). Health Status supportato dalle telecamere con FW > 6.50.

Micro SD

	MSD-256G	Memoria Industrial Micro SD 256 GB, temperatura operativa da -25°C a +85 °C, 100 MB/s in lettura e 50 MB/s in scrittura, 3 anni di garanzia o termine dei cicli di scrittura della SD (lifespan). Health Status supportato dalle telecamere con FW > 6.50.
	MSD-128G	Memoria Industrial Micro SD 128 GB, temperatura operativa da -25°C a +85 °C, 100 MB/s in lettura e 50 MB/s in scrittura, 3 anni di garanzia o termine dei cicli di scrittura della SD (lifespan). Health Status supportato dalle telecamere con FW > 6.50.
	MSD-064G	Memoria Industrial Micro SD 64 GB, temperatura operativa da -25°C a +85 °C, 100 MB/s in lettura e 50 MB/s in scrittura, 3 anni di garanzia o termine dei cicli di scrittura della SD (lifespan). Health Status supportato dalle telecamere con FW > 6.50.

DIVAR IP 4000 All-in-one (max.32ch)

	DIP-4421IG-2HD	<p>Divar IP 4000 All-in-one desktop 2x18TB, soluzione security di Bosch per Video e Controllo Accessi. Solution Powered by BVMS, licenziato 8ch espandibile a 32ch. Il DIVAR IP 4000 viene fornito da Bosch con BVMS pre-installato su ambiente Windows Server IoT 2022 for Storage Group. Caratteristiche: Sistema Operativo su SSD 256GB, predisposto per alloggiare fino a 2 hard disk 3,5", bandwidth 250 Mbit/s, 2 x 1Gbit Ethernet (teamed), 4 x USB 3.2, 2 x USB 2.0, scheda video intergrata INTEL UHD Graphic 630 (2 HDMI + 1 DP), alimentazione 240 Vac, range temperatura +0°C / +40°C. Dotato di funzione di transcodifica per la gestione di telecamere fino a 4K su reti a ridotta connettività. Licenze BVMS Lite: 8 canali (max.32), 1 DVR (max. 10), 2 operatori con Forensic Search (max. 5), 2 tastiere joystick (max. 5), 1 servizio mobile (max. 4), supporto controllo accessi AMS. Supporto hardware: 5 anni di garanzia, previa registrazione del prodotto tramite apposito modulo fornito all'interno della confezione o sul sito internet Bosch. Supporto software: fornito ad installatore certificato, per DIVAR IP con attiva la licenza supporto Assurance Pro annuale (SMA).</p>
	DIP-4428IG-2HD	<p>Divar IP 4000 All-in-one desktop 2x8TB, soluzione security di Bosch per Video e Controllo Accessi. Solution Powered by BVMS, licenziato 8ch espandibile a 32ch. Il DIVAR IP 4000 viene fornito da Bosch con BVMS pre-installato su ambiente Windows Server IoT 2022 for Storage Group. Caratteristiche: Sistema Operativo su SSD 256GB, predisposto per alloggiare fino a 2 hard disk 3,5", bandwidth 250 Mbit/s, 2 x 1Gbit Ethernet (teamed), 4 x USB 3.2, 2 x USB 2.0, scheda video intergrata INTEL UHD Graphic 630 (2 HDMI + 1 DP), alimentazione 240 Vac, range temperatura +0°C / +40°C. Dotato di funzione di transcodifica per la gestione di telecamere fino a 4K su reti a ridotta connettività. Licenze BVMS Lite: 8 canali (max.32), 1 DVR (max. 10), 2 operatori con Forensic Search (max. 5), 2 tastiere joystick (max. 5), 1 servizio mobile (max. 4), supporto controllo accessi AMS. Supporto hardware: 5 anni di garanzia, previa registrazione del prodotto tramite apposito modulo fornito all'interno della confezione o sul sito internet Bosch. Supporto software: fornito ad installatore certificato, per DIVAR IP con attiva la licenza supporto Assurance Pro annuale (SMA).</p>
	DIP-4424IG-2HD	<p>Divar IP 4000 All-in-one desktop 2x4TB, soluzione security di Bosch per Video e Controllo Accessi. Solution Powered by BVMS, licenziato 8ch espandibile a 32ch. Il DIVAR IP 4000 viene fornito da Bosch con BVMS pre-installato su ambiente Windows Server IoT 2022 for Storage Group. Caratteristiche: Sistema Operativo su SSD 256GB, predisposto per alloggiare fino a 2 hard disk 3,5", bandwidth 250 Mbit/s, 2 x 1Gbit Ethernet (teamed), 4 x USB 3.2, 2 x USB 2.0, scheda video intergrata INTEL UHD Graphic 630 (2 HDMI + 1 DP), alimentazione 240 Vac, range temperatura +0°C / +40°C. Dotato di funzione di transcodifica per la gestione di telecamere fino a 4K su reti a ridotta connettività. Licenze BVMS Lite: 8 canali (max.32), 1 DVR (max. 10), 2 operatori con Forensic Search (max. 5), 2 tastiere joystick (max. 5), 1 servizio mobile (max. 4), supporto controllo accessi AMS. Supporto hardware: 5 anni di garanzia, previa registrazione del prodotto tramite apposito modulo fornito all'interno della confezione o sul sito internet Bosch. Supporto software: fornito ad installatore certificato, per DIVAR IP con attiva la licenza supporto Assurance Pro annuale (SMA).</p>
	DIP-4420IG-00N	<p>Divar IP 4000 All-in-one desktop senza hard disk, soluzione security di Bosch per Video e Controllo Accessi. Solution Powered by BVMS, licenziato 8ch espandibile a 32ch. Il DIVAR IP 4000 viene fornito da Bosch con BVMS pre-installato su ambiente Windows Server IoT 2022 for Storage Group. Caratteristiche: Sistema Operativo su SSD 256GB, predisposto per alloggiare fino a 2 hard disk 3,5", bandwidth 250 Mbit/s, 2 x 1Gbit Ethernet (teamed), 4 x USB 3.2, 2 x USB 2.0, scheda video intergrata INTEL UHD Graphic 630 (2 HDMI + 1 DP), alimentazione 240 Vac, range temperatura +0°C / +40°C. Dotato di funzione di transcodifica per la gestione di telecamere fino a 4K su reti a ridotta connettività. Licenze BVMS Lite: 8 canali (max.32), 1 DVR (max. 10), 2 operatori con Forensic Search (max. 5), 2 tastiere joystick (max. 5), 1 servizio mobile (max. 4), supporto controllo accessi AMS. Supporto hardware: 5 anni di garanzia, previa registrazione del prodotto tramite apposito modulo fornito all'interno della confezione o sul sito internet Bosch. Supporto software: fornito ad installatore certificato, per DIVAR IP con attiva la licenza supporto Assurance Pro annuale (SMA).</p>


Nota: Supporto hardware: previa registrazione del prodotto tramite apposito modulo fornito all'interno della confezione o sul sito internet Bosch. Supporto software: fornito ad installatore certificato, per DIVAR IP con attiva la licenza supporto Assurance Pro annuale (SMA).

DIVAR IP 6000 All-in-one (max.64ch)

	DIP-644IIG-4HD	<p>Divar IP 6000 All-in-one 1HU 4x18TB, soluzione security di Bosch per Video e Controllo Accessi. Solution Powered by BVMS, licenziato 8ch espandibile a 64ch. Il DIVAR IP 6000 viene fornito da Bosch con BVMS pre-installato su ambiente Windows Server IoT 2022 for Storage Group. Caratteristiche: Sistema Operativo su SSD 256GB, predisposto per alloggiare fino a 4 hard disk 3,5", Controller RAID SAS preconfigurato RAID-5 se popolato con dischi, configurabile anche in RAID-5 hot-Spare o RAID-6, bandwidth 400 Mbit/s, 2 x 1Gbit Ethernet (teamed), 1x NIC per supervisione e gestione remota (BMC), 4 x USB 3.2, 2 x USB 2.0, scheda video intergrata INTEL UHD Graphic 630 (2 DP + 1 DVI), altezza 1 unità rack 2U, profondità 503 mm, fornito con 2 binari per l'installazione nel rack, alimentazione 240 Vac, range temperatura +0°C / +40°C. Dotato di funzione di transcodifica per la gestione di telecamere fino a 4K su reti a ridotta connettività. Licenze BVMS Plus: 8 canali (max.64), 1 DVR (max. 10), 2 operatori con Forensic Search (max. 10), 2 tastiere joystick (max. 10), 1 servizio mobile (max. 4), supporto controllo accessi AMS. Supporto hardware: 5 anni di garanzia, previa registrazione del prodotto tramite apposito modulo fornito all'interno della confezione o sul sito internet Bosch. Supporto software: fornito ad installatore certificato, per DIVAR IP con attiva la licenza supporto Assurance Pro annuale (SMA).</p>
	DIP-6448IG-4HD	<p>Divar IP 6000 All-in-one 1HU 4x8TB, soluzione security di Bosch per Video e Controllo Accessi. Solution Powered by BVMS, licenziato 8ch espandibile a 64ch. Il DIVAR IP 6000 viene fornito da Bosch con BVMS pre-installato su ambiente Windows Server IoT 2022 for Storage Group. Caratteristiche: Sistema Operativo su SSD 256GB, predisposto per alloggiare fino a 4 hard disk 3,5", Controller RAID SAS preconfigurato RAID-5 se popolato con dischi, configurabile anche in RAID-5 hot-Spare o RAID-6, bandwidth 400 Mbit/s, 2 x 1Gbit Ethernet (teamed), 1x NIC per supervisione e gestione remota (BMC), 4 x USB 3.2, 2 x USB 2.0, scheda video intergrata INTEL UHD Graphic 630 (2 DP + 1 DVI), altezza 1 unità rack 2U, profondità 503 mm, fornito con 2 binari per l'installazione nel rack, alimentazione 240 Vac, range temperatura +0°C / +40°C. Dotato di funzione di transcodifica per la gestione di telecamere fino a 4K su reti a ridotta connettività. Licenze BVMS Plus: 8 canali (max.64), 1 DVR (max. 10), 2 operatori con Forensic Search (max. 10), 2 tastiere joystick (max. 10), 1 servizio mobile (max. 4), supporto controllo accessi AMS. Supporto hardware: 5 anni di garanzia, previa registrazione del prodotto tramite apposito modulo fornito all'interno della confezione o sul sito internet Bosch. Supporto software: fornito ad installatore certificato, per DIVAR IP con attiva la licenza supporto Assurance Pro annuale (SMA).</p>
	DIP-6444IG-4HD	<p>Divar IP 6000 All-in-one 1HU 4x4TB, soluzione security di Bosch per Video e Controllo Accessi. Solution Powered by BVMS, licenziato 8ch espandibile a 64ch. Il DIVAR IP 6000 viene fornito da Bosch con BVMS pre-installato su ambiente Windows Server IoT 2022 for Storage Group. Caratteristiche: Sistema Operativo su SSD 256GB, predisposto per alloggiare fino a 4 hard disk 3,5", Controller RAID SAS preconfigurato RAID-5 se popolato con dischi, configurabile anche in RAID-5 hot-Spare o RAID-6, bandwidth 400 Mbit/s, 2 x 1Gbit Ethernet (teamed), 1x NIC per supervisione e gestione remota (BMC), 4 x USB 3.2, 2 x USB 2.0, scheda video intergrata INTEL UHD Graphic 630 (2 DP + 1 DVI), altezza 1 unità rack 2U, profondità 503 mm, fornito con 2 binari per l'installazione nel rack, alimentazione 240 Vac, range temperatura +0°C / +40°C. Dotato di funzione di transcodifica per la gestione di telecamere fino a 4K su reti a ridotta connettività. Licenze BVMS Plus: 8 canali (max.64), 1 DVR (max. 10), 2 operatori con Forensic Search (max. 10), 2 tastiere joystick (max. 10), 1 servizio mobile (max. 4), supporto controllo accessi AMS. Supporto hardware: 5 anni di garanzia, previa registrazione del prodotto tramite apposito modulo fornito all'interno della confezione o sul sito internet Bosch. Supporto software: fornito ad installatore certificato, per DIVAR IP con attiva la licenza supporto Assurance Pro annuale (SMA).</p>
	DIP-6440IG-00N	<p>Divar IP 6000 All-in-one 1HU senza hard disk, soluzione security di Bosch per Video e Controllo Accessi. Solution Powered by BVMS, licenziato 8ch espandibile a 64ch. Il DIVAR IP 6000 viene fornito da Bosch con BVMS pre-installato su ambiente Windows Server IoT 2022 for Storage Group. Caratteristiche: Sistema Operativo su SSD 256GB, predisposto per alloggiare fino a 4 hard disk 3,5", Controller RAID SAS preconfigurato RAID-5 se popolato con dischi, configurabile anche in RAID-5 hot-Spare o RAID-6, bandwidth 400 Mbit/s, 2 x 1Gbit Ethernet (teamed), 1x NIC per supervisione e gestione remota (BMC), 4 x USB 3.2, 2 x USB 2.0, scheda video intergrata INTEL UHD Graphic 630 (2 DP + 1 DVI), altezza 1 unità rack 2U, profondità 503 mm, fornito con 2 binari per l'installazione nel rack, alimentazione 240 Vac, range temperatura +0°C / +40°C. Dotato di funzione di transcodifica per la gestione di telecamere fino a 4K su reti a ridotta connettività. Licenze BVMS Plus: 8 canali (max.64), 1 DVR (max. 10), 2 operatori con Forensic Search (max. 10), 2 tastiere joystick (max. 10), 1 servizio mobile (max. 4), supporto controllo accessi AMS. Supporto hardware: 5 anni di garanzia, previa registrazione del prodotto tramite apposito modulo fornito all'interno della confezione o sul sito internet Bosch. Supporto software: fornito ad installatore certificato, per DIVAR IP con attiva la licenza supporto Assurance Pro annuale (SMA).</p>

Nota: Supporto hardware: previa registrazione del prodotto tramite apposito modulo fornito all'interno della confezione o sul sito internet Bosch. Supporto software: fornito ad installatore certificato, per DIVAR IP con attiva la licenza supporto Assurance Pro annuale (SMA).

DIVAR IP 7000 All-in-one (max.256ch)

	DIP-7380-00N	<p>Divar IP 7000 All-in-one 2HU senza hard disk, soluzione security di Bosch per Video, Intrusione e Controllo Accessi. Solution Powered by BVMS, licenziato 8ch espandibile a 256ch. Il DIVAR IP 7000 R3 viene fornito da Bosch con BVMS pre-installato su ambiente Windows Storage Server 2019. Caratteristiche: Sistema Operativo su SSD 2x120GB RAID-1, masterizzatore DVD-RW, predisposto per alloggiare fino a 8 hard disk 3,5", Controller RAID SAS preconfigurato RAID-5 se popolato con dischi, configurabile anche in RAID-5 hot-Spare o RAID-6, bandwidth 550 Mbit/s, 2 x 1Gbit Ethernet (teamed), 1x NIC per supervisione e gestione remota (BMC), 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, scheda video integrata INTEL per Transcodifica, scheda video opzionale, sistema ridondato con sostituzione a caldo per l'alimentatore e i dischi SATA-3, altezza 2 unità rack 2U, profondità 648 mm, fornito con 2 binari per l'installazione nel rack, alimentazione 240 Vac, range temperatura +10°C / +35°C. Dotato di funzione di transcodifica per la gestione di telecamere fino a 4K su reti a ridotta connettività, per un massimo di 4 client. Licenze BVMS Plus: 8 canali (max.256), 1 DVR (max. 10), 5 operatori con Forensic Search (max. 10), 5 tastiere joystick (max. 10), 1 servizio mobile (max. 4), supporto controllo accessi senza licenza e supporto centrale intrusione B&G per mezzo di licenza opzionale. Prevedere l'acquisto della licenza di supporto Assurance Pro annuale (SMA), 3 anni di garanzia hardware. Supporto hardware: previa registrazione del prodotto tramite apposito modulo fornito all'interno della confezione o sul sito internet Bosch. Supporto software: fornito tramite installatore certificato in possesso di regolare licenza Support Maintenance Agreement (SMA) per il DIVAR.</p>
	DIP-7384-8HD	<p>Divar IP 7000 All-in-one 8x4TB, soluzione security di Bosch per Video, Intrusione e Controllo Accessi. Solution Powered by BVMS, licenziato 8ch espandibile a 256ch. Il DIVAR IP 7000 R3 viene fornito da Bosch con BVMS pre-installato su ambiente Windows Storage Server 2019. Caratteristiche: Sistema Operativo su SSD 2x120GB RAID-1, masterizzatore DVD-RW, con 8 hard disk 3,5" da 4TB, Controller RAID SAS preconfigurato RAID-5 se popolato con dischi, configurabile anche in RAID-5 hot-Spare o RAID-6, bandwidth 550 Mbit/s, 2 x 1Gbit Ethernet (teamed), 1x NIC per supervisione e gestione remota (BMC), 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, scheda video integrata INTEL per Transcodifica, scheda video opzionale, sistema ridondato con sostituzione a caldo per l'alimentatore e i dischi SATA-3, altezza 2 unità rack 2U, profondità 648 mm, fornito con 2 binari per l'installazione nel rack, alimentazione 240 Vac, range temperatura +10°C / +35°C. Dotato di funzione di transcodifica per la gestione di telecamere fino a 4K su reti a ridotta connettività, per un massimo di 4 client. Licenze BVMS Plus: 8 canali (max.256), 1 DVR (max. 10), 5 operatori con Forensic Search (max. 10), 5 tastiere joystick (max. 10), 1 servizio mobile (max. 4), supporto controllo accessi senza licenza e supporto centrale intrusione B&G per mezzo di licenza opzionale. Supporto hardware: 3 anni di garanzia, previa registrazione del prodotto tramite apposito modulo fornito all'interno della confezione o sul sito internet Bosch. Supporto software: fornito ad installatore certificato, per DIVAR IP con attiva la licenza supporto Assurance Pro annuale (SMA).</p>
	DIP-7388-8HD	<p>Divar IP 7000 All-in-one 8x8TB, soluzione security di Bosch per Video, Intrusione e Controllo Accessi. Solution Powered by BVMS, licenziato 8ch espandibile a 256ch. Il DIVAR IP 7000 R3 viene fornito da Bosch con BVMS pre-installato su ambiente Windows Storage Server 2019. Caratteristiche: Sistema Operativo su SSD 2x120GB RAID-1, masterizzatore DVD-RW, con 8 hard disk 3,5" da 8TB, Controller RAID SAS preconfigurato RAID-5 se popolato con dischi, configurabile anche in RAID-5 hot-Spare o RAID-6, bandwidth 550 Mbit/s, 2 x 1Gbit Ethernet (teamed), 1x NIC per supervisione e gestione remota (BMC), 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, scheda video integrata INTEL per Transcodifica, scheda video opzionale, sistema ridondato con sostituzione a caldo per l'alimentatore e i dischi SATA-3, altezza 2 unità rack 2U, profondità 648 mm, fornito con 2 binari per l'installazione nel rack, alimentazione 240 Vac, range temperatura +10°C / +35°C. Dotato di funzione di transcodifica per la gestione di telecamere fino a 4K su reti a ridotta connettività, per un massimo di 4 client. Licenze BVMS Plus: 8 canali (max.256), 1 DVR (max. 10), 5 operatori con Forensic Search (max. 10), 5 tastiere joystick (max. 10), 1 servizio mobile (max. 4), supporto controllo accessi senza licenza e supporto centrale intrusione B&G per mezzo di licenza opzionale. Supporto hardware: 3 anni di garanzia, previa registrazione del prodotto tramite apposito modulo fornito all'interno della confezione o sul sito internet Bosch. Supporto software: fornito ad installatore certificato, per DIVAR IP con attiva la licenza supporto Assurance Pro annuale (SMA).</p>
	DIP-738C-8HD	<p>Divar IP 7000 All-in-one 8x12TB, soluzione security di Bosch per Video, Intrusione e Controllo Accessi. Solution Powered by BVMS, licenziato 8ch espandibile a 256ch. Il DIVAR IP 7000 R3 viene fornito da Bosch con BVMS pre-installato su ambiente Windows Storage Server 2019. Caratteristiche: Sistema Operativo su SSD 2x120GB RAID-1, masterizzatore DVD-RW, con 8 hard disk 3,5" da 4TB, Controller RAID SAS preconfigurato RAID-5 se popolato con dischi, configurabile anche in RAID-5 hot-Spare o RAID-6, bandwidth 550 Mbit/s, 2 x 1Gbit Ethernet (teamed), 1x NIC per supervisione e gestione remota (BMC), 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, scheda video integrata INTEL per Transcodifica, scheda video opzionale, sistema ridondato con sostituzione a caldo per l'alimentatore e i dischi SATA-3, altezza 2 unità rack 2U, profondità 648 mm, fornito con 2 binari per l'installazione nel rack, alimentazione 240 Vac, range temperatura +10°C / +35°C. Dotato di funzione di transcodifica per la gestione di telecamere fino a 4K su reti a ridotta connettività, per un massimo di 4 client. Licenze BVMS Plus: 8 canali (max.256), 1 DVR (max. 10), 5 operatori con Forensic Search (max. 10), 5 tastiere joystick (max. 10), 1 servizio mobile (max. 4), supporto controllo accessi senza licenza e supporto centrale intrusione B&G per mezzo di licenza opzionale. Supporto hardware: 3 anni di garanzia, previa registrazione del prodotto tramite apposito modulo fornito all'interno della confezione o sul sito internet Bosch. Supporto software: fornito ad installatore certificato, per DIVAR IP con attiva la licenza supporto Assurance Pro annuale (SMA).</p>

DIP-73G0-00N



Divar IP 7000 All-in-one 3HU senza hard disk, soluzione security di Bosch per Video, Intrusione e Controllo Accessi. Solution Powered by BVMS, licenziato 8ch espandibile a 256ch. Il DIVAR IP 7000 R3 viene fornito da Bosch con BVMS pre-installato su ambiente Windows Storage Server 2019. Caratteristiche: Sistema Operativo su SSD 2x120GB RAID-1, masterizzatore DVD-RW, predisposto per alloggiare fino a 16 hard disk 3,5", Controller RAID SAS preconfigurato RAID-5 se popolato con dischi, configurabile anche in RAID-5 hot-Spare o RAID-6, bandwidth 550 Mbit/s, 2 x 1Gbit Ethernet (teamed), 1x NIC per supervisione e gestione remota (BMC), 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, scheda video intergrata INTEL per Transcodifica, scheda video opzionale, sistema ridondato con sostituzione a caldo per l'alimentatore e i dischi SATA-3, altezza 3 unità rack 3U, profondità 648 mm, fornito con 2 binari per l'installazione nel rack, alimentazione 240 Vac, range temperatura +10°C / +35°C. Dotato di funzione di transcodifica per la gestione di telecamere fino a 4K su reti a ridotta connettività, per un massimo di 4 client. Licenze BVMS Plus: 8 canali (max.256), 1 DVR (max. 10), 5 operatori con Forensic Search (max. 10), 5 tastiere joystick (max. 10), 1 servizio mobile (max. 4), supporto controllo accessi senza licenza e supporto centrale intrusione B&G per mezzo di licenza opzionale. Supporto hardware: 3 anni di garanzia, previa registrazione del prodotto tramite apposito modulo fornito all'interno della confezione o sul sito internet Bosch. Supporto software: fornito ad installatore certificato, per DIVAR IP con attiva la licenza supporto Assurance Pro annuale (SMA).

DIP-73G8-16HD



Divar IP 7000 All-in-one 16x8TB, soluzione security di Bosch per Video, Intrusione e Controllo Accessi. Solution Powered by BVMS, licenziato 8ch espandibile a 256ch. Il DIVAR IP 7000 R3 viene fornito da Bosch con BVMS pre-installato su ambiente Windows Storage Server 2019. Caratteristiche: Sistema Operativo su SSD 2x120GB RAID-1, masterizzatore DVD-RW, con 16 hard disk 3,5" 8TB, Controller RAID SAS preconfigurato RAID-5 se popolato con dischi, configurabile anche in RAID-5 hot-Spare o RAID-6, bandwidth 550 Mbit/s, 2 x 1Gbit Ethernet (teamed), 1x NIC per supervisione e gestione remota (BMC), 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, scheda video intergrata INTEL per Transcodifica, scheda video opzionale, sistema ridondato con sostituzione a caldo per l'alimentatore e i dischi SATA-3, altezza 3 unità rack 3U, profondità 648 mm, fornito con 2 binari per l'installazione nel rack, alimentazione 240 Vac, range temperatura +10°C / +35°C. Dotato di funzione di transcodifica per la gestione di telecamere fino a 4K su reti a ridotta connettività, per un massimo di 4 client. Licenze BVMS Plus: 8 canali (max.256), 1 DVR (max. 10), 5 operatori con Forensic Search (max. 10), 5 tastiere joystick (max. 10), 1 servizio mobile (max. 4), supporto controllo accessi senza licenza e supporto centrale intrusione B&G per mezzo di licenza opzionale. Supporto hardware: 3 anni di garanzia, previa registrazione del prodotto tramite apposito modulo fornito all'interno della confezione o sul sito internet Bosch. Supporto software: fornito ad installatore certificato, per DIVAR IP con attiva la licenza supporto Assurance Pro annuale (SMA).

DIP-73GC-16HD



Divar IP 7000 All-in-one 16x12TB, soluzione security di Bosch per Video, Intrusione e Controllo Accessi. Solution Powered by BVMS, licenziato 8ch espandibile a 256ch. Il DIVAR IP 7000 R3 viene fornito da Bosch con BVMS pre-installato su ambiente Windows Storage Server 2019. Caratteristiche: Sistema Operativo su SSD 2x120GB RAID-1, masterizzatore DVD-RW, con 16 hard disk 3,5" 8TB, Controller RAID SAS preconfigurato RAID-5 se popolato con dischi, configurabile anche in RAID-5 hot-Spare o RAID-6, bandwidth 550 Mbit/s, 2 x 1Gbit Ethernet (teamed), 1x NIC per supervisione e gestione remota (BMC), 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, scheda video intergrata INTEL per Transcodifica, scheda video opzionale, sistema ridondato con sostituzione a caldo per l'alimentatore e i dischi SATA-3, altezza 3 unità rack 3U, profondità 648 mm, fornito con 2 binari per l'installazione nel rack, alimentazione 240 Vac, range temperatura +10°C / +35°C. Dotato di funzione di transcodifica per la gestione di telecamere fino a 4K su reti a ridotta connettività, per un massimo di 4 client. Licenze BVMS Plus: 8 canali (max.256), 1 DVR (max. 10), 5 operatori con Forensic Search (max. 10), 5 tastiere joystick (max. 10), 1 servizio mobile (max. 4), supporto controllo accessi senza licenza e supporto centrale intrusione B&G per mezzo di licenza opzionale. Supporto hardware: 3 anni di garanzia, previa registrazione del prodotto tramite apposito modulo fornito all'interno della confezione o sul sito internet Bosch. Supporto software: fornito ad installatore certificato, per DIVAR IP con attiva la licenza supporto Assurance Pro annuale (SMA).

Nota: Supporto hardware: previa registrazione del prodotto tramite apposito modulo fornito all'interno della confezione o sul sito internet Bosch. Supporto software: fornito ad installatore certificato, per DIVAR IP con attiva la licenza supporto Assurance Pro annuale (SMA).

Licenze Divar IP All-in-one

LICENZE

Per le licenze di espansione dei DIVAR IP All-in-one fare riferimento al listino: Video Systems \ Software & VSaaS \ BVMS sblocco DIVAR IP 4000/6000/7000. Servirà prevedere prima uno sblocco a 32ch ed in aggiunta le licenze BVMS Lite o Plus per i canali e le funzionalità aggiuntive/espansioni. Ricordarsi di quotare anche il Supporto Pro (SMA).

Accessori



DIP-AIO4-HDD

4TB HDD DIVAR IP all-in-one



DIP-AIO8-HDD

8TB HDD DIVAR IP all-in-one



DIP-AIO12-HDD

12TB HDD DIVAR IP all-in-one



DIP-AIO18-HDD

18TB HDD DIVAR IP all-in-one

DSA High Performance 1-controller

	DSA-N2E8X4-12AT	<p>DSA E2800 Base Unit 12x 4TB: Unità base 12 dischi - soluzione di archiviazione in rete a scalabilità orizzontale: unità controller dotata di 12 dischi rigidi interni da 4TB, con un massimo di 192 dischi rigidi implementabili tramite le innovative unità di espansione SAS collegate all'interfaccia, protezione RAID (RAID-5 o RAID-6) configurabile e basata su hardware, per prestazioni di sistema elevatissime, alimentatori ridondanti "hot swap" e ventole di raffreddamento, 2 porte Ethernet da 10 Gigabit, per una connettività iSCSI ad alta velocità, design modulare completo, per rendere più agevoli anche gli interventi di manutenzione.</p>
	DSX-N1D8X4-12AT	<p>Unità espansione 12 dischi da 4TB per DSA</p>
	DSX-N6D8X4-60AT	<p>Unità espansione 60 dischi da 4TB per DSA</p>
	DSA-N2E8X8-12AT	<p>DSA E2800 Base Unit 12x 8TB: Unità base 12 dischi - soluzione di archiviazione in rete a scalabilità orizzontale: unità controller dotata di 12 dischi rigidi interni da 8TB, con un massimo di 192 dischi rigidi implementabili tramite le innovative unità di espansione SAS collegate all'interfaccia, protezione RAID (RAID-5 o RAID-6) configurabile e basata su hardware, per prestazioni di sistema elevatissime, alimentatori ridondanti "hot swap" e ventole di raffreddamento, 2 porte Ethernet da 10 Gigabit, per una connettività iSCSI ad alta velocità, design modulare completo, per rendere più agevoli anche gli interventi di manutenzione.</p>
	DSX-N1D8X8-12AT	<p>Unità espansione 12 dischi x 8TB per DSA</p>
	DSX-N6D8X8-60AT	<p>Unità espansione 60 dischi x 8TB per DSA</p>
	DSA-N2E8XC-12AT	<p>DSA E2800 Base Unit 12x 12TB: Unità base 12 dischi - soluzione di archiviazione in rete a scalabilità orizzontale: unità controller dotata di 12 dischi rigidi interni da 12TB, con un massimo di 192 dischi rigidi implementabili tramite le innovative unità di espansione SAS collegate all'interfaccia, protezione RAID (RAID-5 o RAID-6) configurabile e basata su hardware, per prestazioni di sistema elevatissime, alimentatori ridondanti "hot swap" e ventole di raffreddamento, 2 porte Ethernet da 10 Gigabit, per una connettività iSCSI ad alta velocità, design modulare completo, per rendere più agevoli anche gli interventi di manutenzione.</p>
	DSX-N1D8XC-12AT	<p>Unità espansione 12 dischi x 12TB per DSA</p>
	DSX-N6D8XC-60AT	<p>Unità espansione 60 dischi x 12TB per DSA</p>




DSA High Performance 2-controllers

	DSA-N2C8X4-12AT	<p>DSA E2800 Dual Controller Unit 12x 4TB: Unità base 12 dischi: soluzione di archiviazione in rete a scalabilità orizzontale: unità dual-controller dotata di 12 dischi rigidi interni da 4TB, con un massimo di 192 dischi rigidi implementabili tramite le innovative unità di espansione SAS collegate all'interfaccia, protezione RAID (RAID-5 o RAID-6) configurabile e basata su hardware, per prestazioni di sistema elevatissime, alimentatori ridondanti "hot swap" e ventole di raffreddamento, 2 porte Ethernet da 10 Gigabit, per una connettività iSCSI ad alta velocità, design modulare completo, per rendere più agevoli anche gli interventi di manutenzione.</p>
	DSA-N6C8X4-60AT	<p>DSA E2800 Dual Controller Unit 60x 4TB: Unità base 60 dischi: soluzione di archiviazione in rete a scalabilità orizzontale: unità dual-controller dotata di 60 dischi rigidi interni da 4TB, con un massimo di 192 dischi rigidi implementabili tramite le innovative unità di espansione SAS collegate all'interfaccia, protezione RAID (RAID-5 o RAID-6) configurabile e basata su hardware, per prestazioni di sistema elevatissime, alimentatori ridondanti "hot swap" e ventole di raffreddamento, 2 porte Ethernet da 10 Gigabit, per una connettività iSCSI ad alta velocità, design modulare completo, per rendere più agevoli anche gli interventi di manutenzione.</p>
	DSA-N2C8X8-12AT	<p>DSA E2800 Dual Controller Unit 12x 8TB: DSA E2700 Dual Controller Unit 12x 4TB: Unità base 12 dischi: soluzione di archiviazione in rete a scalabilità orizzontale: unità dual-controller dotata di 12 dischi rigidi interni da 8TB, con un massimo di 192 dischi rigidi implementabili tramite le innovative unità di espansione SAS collegate all'interfaccia, protezione RAID (RAID-5 o RAID-6) configurabile e basata su hardware, per prestazioni di sistema elevatissime, alimentatori ridondanti "hot swap" e ventole di raffreddamento, 2 porte Ethernet da 10 Gigabit, per una connettività iSCSI ad alta velocità, design modulare completo, per rendere più agevoli anche gli interventi di manutenzione.</p>
	DSA-N6C8X8-60AT	<p>DSA E2800 Dual Controller Unit 60x 8TB: Unità base 60 dischi: soluzione di archiviazione in rete a scalabilità orizzontale: unità dual-controller dotata di 60 dischi rigidi interni da 8TB, con un massimo di 192 dischi rigidi implementabili tramite le innovative unità di espansione SAS collegate all'interfaccia, protezione RAID (RAID-5 o RAID-6) configurabile e basata su hardware, per prestazioni di sistema elevatissime, alimentatori ridondanti "hot swap" e ventole di raffreddamento, 2 porte Ethernet da 10 Gigabit, per una connettività iSCSI ad alta velocità, design modulare completo, per rendere più agevoli anche gli interventi di manutenzione.</p>
	DSA-N2C8XC-12AT	<p>DSA E2800 Dual Controller Unit 12x 12TB: DSA E2700 Dual Controller Unit 12x 12TB: Unità base 12 dischi: soluzione di archiviazione in rete a scalabilità orizzontale: unità dual-controller dotata di 12 dischi rigidi interni da 8TB, con un massimo di 192 dischi rigidi implementabili tramite le innovative unità di espansione SAS collegate all'interfaccia, protezione RAID (RAID-5 o RAID-6) configurabile e basata su hardware, per prestazioni di sistema elevatissime, alimentatori ridondanti "hot swap" e ventole di raffreddamento, 2 porte Ethernet da 10 Gigabit, per una connettività iSCSI ad alta velocità, design modulare completo, per rendere più agevoli anche gli interventi di manutenzione.</p>
	DSA-N6C8XC-60AT	<p>DSA E2800 Dual Controller Unit 60x 12TB: DSA E2700 Dual Controller Unit 60x 12TB: Unità base 12 dischi: soluzione di archiviazione in rete a scalabilità orizzontale: unità dual-controller dotata di 12 dischi rigidi interni da 8TB, con un massimo di 192 dischi rigidi implementabili tramite le innovative unità di espansione SAS collegate all'interfaccia, protezione RAID (RAID-5 o RAID-6) configurabile e basata su hardware, per prestazioni di sistema elevatissime, alimentatori ridondanti "hot swap" e ventole di raffreddamento, 2 porte Ethernet da 10 Gigabit, per una connettività iSCSI ad alta velocità, design modulare completo, per rendere più agevoli anche gli interventi di manutenzione.</p>

Accessori

	DSA-EDTK8-4TB	Hard disk 4TB per E2800 12bay
	DSX-WDTK8-4TB	Hard disk 4TB per E2800 60bay
	DSA-EDTK8-8TB	Hard disk 8TB per E2800 12bay
	DSX-WDTK8-8TB	Hard disk 8TB per E2800 60bay
	DSA-EDTK8-12TB	Hard Disk 12TB per E2800 12bay
	DSX-WDTK8-12TB	Hard Disk 12TB per E2800 60bay

Divar Network & Hybrid

	DVR-XS200-A	Kit espansione hard disk 2 TB per Divar Network/Hybrid 2000, 3000, 5000, DVR400, DVR600, DVR3000 e DVR5000.
	DVR-XS400-A	Kit espansione hard disk 4 TB per Divar Network/Hybrid 2000, 3000, 5000, DVR400, DVR600, DVR3000 e DVR5000.
	DVR-XS600-A	Kit espansione hard disk 6 TB per Divar Network/Hybrid 2000, 3000, 5000, DVR400, DVR600, DVR3000 e DVR5000.

Serie 390



MHW-S380RA-SC

MHW-S380RA-SC Management Server is designed for high-performance video applications: Enhanced Intel SpeedStep Technology is an advanced means of enabling high performance while meeting the power-conservation. HP DL380p G10 Intel Xeon silver 4208 FIO processor (2.1 GHz/8core/85 W), 1 x16 GB DDR42666 memory, DVD optical, HP 300 GB SAS 15 K rpm SFF (2.5-inch), HP Ethernet 1 GB 4-port 366FLR adapter, 2 x HP 500 W FS 12 V hotplug AC power supply, 1 x HP RAID-1, HP iLO 4, HP Intelligent Provisioning integrated, Microsoft Windows Server 2022 pre-installed con possibilità di downgrade a Windows Server 2019 standard edition, 64 bit. Protetto dal servizio Hardware HP onsite, include 3 anni di supporto Next Business Day da sottoscrivere al momento della ricezione della merce (documento all'interno dell'imballo). Per questioni legate al supporto hardware HP contattare telefonicamente 24h7 il numero 02 452 790 50 e il sito internet <https://www.hpe.com/it/it/contact-hpe.html>.

Nota: Protetto dal servizio Hardware HP onsite, Next Business Day, contattare telefonicamente 24h7 il numero 02 452 790 50 o il sito internet <https://www.hpe.com/it/it/contact-hpe.html>.

Serie Z2G9



MHW-WZ2G9-GPU

Z2 G9 Management Workstation, Small Form Factor G9, è la workstation ad elevate prestazioni ideale per l'esecuzione delle applicazioni software dei sistemi di sicurezza offerte da Bosch. Workstation Z2G9 ad elevate prestazioni con microarchitettura Intel di ultima generazione, funzionamento silenzioso con chassis HP con bassi livelli di rumorosità, funzionalità di protezione avanzate l'identità ed i dati sono protetti dal software di sicurezza, BIOS autoriparante con rilevamento antintrusione. Intel Core i712700 processor (2.1 GHz, 65 W, 25 MB Cache, 2933 MT/s memory speed, 12-Core, Intel Turbo Boost Technology, Intel vPro Technology, Hyper-Threading), memoria 16 GB (2 x 8 GB) DDR5-4800 UDIMM NECC, SSD 250GB, scheda grafica NVidia T400 con 3 uscite monitor mini-DP 1.4, fornita con tastiere Inglese, mouse, Microsoft Windows 10 Pro preinstallato. Protetto dal servizio Hardware HP onsite, include 5 anni di supporto Next Business Day da sottoscrivere al momento della ricezione della merce (documento all'interno dell'imballo). Per questioni legate al supporto hardware HP contattare telefonicamente 24h7 il numero 02 452 790 50 e il sito internet <https://www.hpe.com/it/it/contact-hpe.html>.

Nota: Protetto dal servizio Hardware HP onsite, Next Business Day, contattare telefonicamente 24h7 il numero 02 452 790 50 o il sito internet <https://www.hpe.com/it/it/contact-hpe.html>.

Serie Z4G4



MHW-WZ4G4-HEN2

Z4 G4 Management Workstation è la workstation ad elevate prestazioni ideale per l'esecuzione delle applicazioni software dei sistemi di sicurezza offerte da Bosch. Workstation Z4G4 ad elevate prestazioni con microarchitettura Intel di ultima generazione, funzionamento silenzioso con chassis HP con bassi livelli di rumorosità, funzionalità di protezione avanzate l'identità ed i dati sono protetti dal software di sicurezza, BIOS autoriparante con rilevamento antintrusione. Intel Xeon W-2123 (3,6 GHz, cache 8,25 MB, velocità memoria 2666 MHz, CPU 4C), Memoria da 8 GB (1 x 8 GB) 4 2666 DIMM ECC, HDD 500GB SATA, scheda grafica NVIDIA Quadro T1000 (4 uscite mini-DP 1.4, memoria GPU 4GB), microsoft Windows 11 Pro preinstallato. Protetto dal servizio Hardware HP onsite, include 3 anni di supporto Next Business Day da sottoscrivere al momento della ricezione della merce (documento all'interno dell'imballo). Per questioni legate al supporto hardware HP contattare telefonicamente 24h7 il numero 02 452 790 50 e il sito internet <https://www.hpe.com/it/it/contact-hpe.html>. Fine produzione 31-12-2023.





MHW-WZ4G4-HEN4

Z4 G4 Management Workstation è la workstation ad elevate prestazioni ideale per l'esecuzione delle applicazioni software dei sistemi di sicurezza offerte da Bosch. Workstation Z4G4 ad elevate prestazioni con microarchitettura Intel di ultima generazione, funzionamento silenzioso con chassis HP con bassi livelli di rumorosità, funzionalità di protezione avanzate l'identità ed i dati sono protetti dal software di sicurezza, BIOS autoriparante con rilevamento antintrusione. Intel Xeon W-2123 (3,6 GHz, cache 8,25 MB, velocità memoria 2666 MHz, CPU 4C), Memoria da 8 GB (1 x 8 GB) 4 2666 DIMM ECC, HDD 500GB SATA, scheda grafica NVIDIA RXT A200 (4 uscite mini-DP 1.4, memoria GPU 6GB), microsoft Windows 11 Pro preinstallato. Protetto dal servizio Hardware HP onsite, include 3 anni di supporto Next Business Day da sottoscrivere al momento della ricezione della merce (documento all'interno dell'imballo). Per questioni legate al supporto hardware HP contattare telefonicamente 24h7 il numero 02 452 790 50 e il sito internet <https://www.hpe.com/it/it/contact-hpe.html>. Fine produzione 31-12-2023.

Nota: Protetto dal servizio Hardware HP onsite, Next Business Day, contattare telefonicamente 24h7 il numero 02 452 790 50 o il sito internet <https://www.hpe.com/it/it/contact-hpe.html>.

Kit localizzazione

	MHW-AWLCK-IT	Tastiera Italia da prevedere per ogni server e workstation.
	MHW-AWLCK-UK	Tastiera UK da prevedere per ogni server e workstation.
	MHW-AWLCK-DE	Tastiera Germania da prevedere per ogni server e workstation.
	MHW-AWLCK-ESP	Tastiera Spagna da prevedere per ogni server e workstation.
	MHW-AWLCK-FR	Tastiera Francia da prevedere per ogni server e workstation.
	MHW-AWLCK-NL	Tastiera Olanda da prevedere per ogni server e workstation.
	MHW-AWLCK-SE	Tastiera Svezia da prevedere per ogni server e workstation.
	MHW-AWLCK-RU	Tastiera Russia da prevedere per ogni server e workstation.

DIVAR IP 5000 AIO

	EWE-S524CGP-IW	1 anno di estensione garanzia per DIVAR IP 5000 AIO 2U: DIP-524CGP-4HD. Per ordinare l'estensione di garanzia è necessario essere in possesso del numero seriale del DIVAR IP. E' possibile applicare un massimo di 2 anni di estensione garanzia allo stesso prodotto.
	EWE-S5248GP-IW	1 anno di estensione garanzia per DIVAR IP 5000 AIO 2U: DIP-5248GP-4HD. Per ordinare l'estensione di garanzia è necessario essere in possesso del numero seriale del DIVAR IP. E' possibile applicare un massimo di 2 anni di estensione garanzia allo stesso prodotto.
	EWE-S5244GP-IW	1 anno di estensione garanzia per DIVAR IP 5000 AIO 2U: DIP-5244GP-4HD. Per ordinare l'estensione di garanzia è necessario essere in possesso del numero seriale del DIVAR IP. E' possibile applicare un massimo di 2 anni di estensione garanzia allo stesso prodotto.
	EWE-S5240GP-IW	1 anno di estensione garanzia per DIVAR IP 5000 AIO 2U: DIP-5240GP-00N. Per ordinare l'estensione di garanzia è necessario essere in possesso del numero seriale del DIVAR IP. E' possibile applicare un massimo di 2 anni di estensione garanzia allo stesso prodotto.
	EWE-S524CIG-IW	1 anno di estensione garanzia per DIVAR IP 5000 AIO 2U: DIP-524CIG-4HD. Per ordinare l'estensione di garanzia è necessario essere in possesso del numero seriale del DIVAR IP. E' possibile applicare un massimo di 2 anni di estensione garanzia allo stesso prodotto.
	EWE-S5244IG-IW	1 anno di estensione garanzia per DIVAR IP 5000 AIO 2U: DIP-5244IG-4HD. Per ordinare l'estensione di garanzia è necessario essere in possesso del numero seriale del DIVAR IP. E' possibile applicare un massimo di 2 anni di estensione garanzia allo stesso prodotto.
	EWE-S5248IG-IW	1 anno di estensione garanzia per DIVAR IP 5000 AIO 2U: DIP-5248IG-4HD. Per ordinare l'estensione di garanzia è necessario essere in possesso del numero seriale del DIVAR IP. E' possibile applicare un massimo di 2 anni di estensione garanzia allo stesso prodotto.
	EWE-S5240IG-IW	1 anno di estensione garanzia per DIVAR IP 5000 AIO 2U: DIP-5240IG-00N. Per ordinare l'estensione di garanzia è necessario essere in possesso del numero seriale del DIVAR IP. E' possibile applicare un massimo di 2 anni di estensione garanzia allo stesso prodotto.

DIVAR IP 7000 AIO

EWE-71F8SFH-IW	1 anno di estensione garanzia per DIVAR IP 7000 AIO: DIP-72GC-16HD, DIP-72G8-16HD, DIP-73G8-16HD, DIP-73GC-16HD. Per ordinare l'estensione di garanzia è necessario essere in possesso del numero seriale del DIVAR IP. E' possibile applicare un massimo di 2 anni di estensione garanzia allo stesso prodotto.
EWE-7188S8H-IW	1 anno di estensione garanzia per DIVAR IP 7000 AIO: DIP-738C-8HD, DIP-7388-8HD, DIP-7288-8HD, DIP-728C-8HD. Per ordinare l'estensione di garanzia è necessario essere in possesso del numero seriale del DIVAR IP. E' possibile applicare un massimo di 2 anni di estensione garanzia allo stesso prodotto.
EWE-7184S8H-IW	1 anno di estensione garanzia per DIVAR IP 7000 AIO: DIP-7384-8HD. Per ordinare l'estensione di garanzia è necessario essere in possesso del numero seriale del DIVAR IP. E' possibile applicare un massimo di 2 anni di estensione garanzia allo stesso prodotto.
EWE-71F0S0N-IW	1 anno di estensione garanzia per DIVAR IP 7000 AIO: DIP-72G0-00N, DIP-73G0-00N. Per ordinare l'estensione di garanzia è necessario essere in possesso del numero seriale del DIVAR IP. E' possibile applicare un massimo di 2 anni di estensione garanzia allo stesso prodotto.
EWE-7180S0N-IW	1 anno di estensione garanzia per DIVAR IP 7000 AIO: DIP-7180-00N, DIP-7380-00N, DIP-7280-00N. Per ordinare l'estensione di garanzia è necessario essere in possesso del numero seriale della telecamera IP. E' possibile applicare un massimo di 2 anni di estensione garanzia allo stesso prodotto.

DSA

EWE-S2E8X48-SLP	1 anno di estensione garanzia per DSA: DSA-N2C8X8-12AT, DSX-N1D8X8-12AT, DSA-N2E8X8-12AT, DSA-N2C8X4-12AT, DSX-N1D8X4-12AT, DSA-N2E8X4-12AT. Per ordinare l'estensione di garanzia è necessario essere in possesso del numero seriale del DSA. E' possibile applicare un massimo di 2 anni di estensione garanzia allo stesso prodotto.
EWE-S2E8XAC-SLP	1 anno di estensione garanzia per DSA: DSA-N2E8XC-12AT, DSA-N2C8XC-12AT, DSX-N1D8XC-12AT. Per ordinare l'estensione di garanzia è necessario essere in possesso del numero seriale del DSA. E' possibile applicare un massimo di 2 anni di estensione garanzia allo stesso prodotto.
EWE-S6D8X48-SLP	1 anno di estensione garanzia per DSA: DSX-N6D8X8-60AT, DSA-N6C8X8-60AT, DSX-N6D8X4-60AT, DSA-N6C8X4-60AT. Per ordinare l'estensione di garanzia è necessario essere in possesso del numero seriale del DSA. E' possibile applicare un massimo di 2 anni di estensione garanzia allo stesso prodotto.
EWE-S6D8XAC-SLP	1 anno di estensione garanzia per DSA: DSA-N6C8XC-60AT, DSX-N6D8XC-60AT. Per ordinare l'estensione di garanzia è necessario essere in possesso del numero seriale del DSA. E' possibile applicare un massimo di 2 anni di estensione garanzia allo stesso prodotto.

Licenze telecamera



CBS-CTRRPT-CAM

Licenza annuale per la funzione Camera Counter Report tramite Bosch Remote Portal. La licenza permettere di collegare fino a 12 contatori provenienti dalle funzioni di video analisi a bordo di 1 o più telecamere Bosch, al Bosch Remote Portal per la raccolta dei dati di conteggio. Tramite Bosch Remote Portal è possibile visualizzare ed esportare i dati con granularità di 1 ora. Possibile integrazione tramite API, con granularità dei dati ogni 15 minuti. Ogni 15 minuti alla lettura del valore, i contatori lato camera sono resettati.

Licenze DIVAR IP AIO



CBS-RM-DIP4

Gestione remota DIVAR IP 4000 AIO tramite Bosch Remote Portal per: supervisione e aggiornamento servizi BVMS tramite cloud. Licenza annuale per n. 1 DIVAR IP 4000 AIO.



CBS-RM-DIP6

Gestione remota DIVAR IP 6000 AIO tramite Bosch Remote Portal per: supervisione e aggiornamento servizi BVMS tramite cloud. Licenza annuale per n. 1 DIVAR IP 6000 AIO.



CBS-RM-DIP7

Gestione remota DIVAR IP 7000 AIO (DIP-72xx e DIP-73xx) tramite Bosch Remote Portal per: supervisione e aggiornamento servizi BVMS tramite cloud. Licenza annuale per n. 1 DIVAR IP 7000 AIO.



CBS-RM-DIP5

Gestione remota DIVAR IP 5000 AIO tramite Bosch Remote Portal per: supervisione e aggiornamento servizi BVMS tramite cloud. Licenza annuale per n. 1 DIVAR IP 5000 AIO.

Indice generale - Storage Server & Cloud Services

Storage

SD Industrial

SD	3
Micro SD	3

Divar IP All-in-one (AIO)

DIVAR IP 4000 All-in-one (max.32ch)	4
DIVAR IP 6000 All-in-one (max.64ch)	5
DIVAR IP 7000 All-in-one (max.256ch)	6
Licenze Divar IP All-in-one	8
Accessori	8

DSA Storage

DSA High Performance 1-controller	9
DSA High Performance 2-controllers	10
Accessori	11

Accessori vari

Divar Network & Hybrid	12
------------------------	----

Server e Workstation

Server HP

Serie 390	13
-----------	----

Workstation HP

Serie Z2G9	14
Serie Z4G4	14

Accessori

Kit localizzazione	15
--------------------	----

Estensioni di garanzia

Storage

DIVAR IP 5000 AIO	16
DIVAR IP 7000 AIO	17
DSA	17

Licenze Remote Portal

Licenze

Licenze telecamera	18
Licenze DIVAR IP AIO	18

I prezzi di listino - IVA esclusa - indicati devono essere intesi quali prezzi al pubblico meramente suggeriti. Nulla di quanto ivi contenuto è o può essere interpretato come finalizzato ad una diretta o indiretta fissazione dei prezzi di rivendita al pubblico. Ciascun operatore è infatti libero di applicare il prezzo di rivendita dallo stesso ritenuto opportuno ed adeguato, prescindendo dal prezzo suggerito di cui al listino di Bosch Security Systems S.p.A.

Indice alfabetico

C	Pag.
CBS-CTRRPT-CAM	18
CBS-RM-DIP4	18
CBS-RM-DIP6	18
CBS-RM-DIP7	18
CBS-RM-DIP5	18
D	Pag.
DIP-442IIG-2HD	4
DIP-4428IG-2HD	4
DIP-4424IG-2HD	4
DIP-4420IG-00N	4
DIP-644IIG-4HD	5
DIP-6448IG-4HD	5
DIP-6444IG-4HD	5
DIP-6440IG-00N	5
DIP-7380-00N	6
DIP-7384-8HD	6
DIP-7388-8HD	6
DIP-738C-8HD	6
DIP-73G0-00N	7
DIP-73G8-16HD	7
DIP-73GC-16HD	7
DIP-AIO4-HDD	8
DIP-AIO8-HDD	8
DIP-AIO12-HDD	8
DIP-AIO18-HDD	8
DSA-N2E8X4-12AT	9
DSX-N1D8X4-12AT	9
DSX-N6D8X4-60AT	9
DSA-N2E8X8-12AT	9
DSX-N1D8X8-12AT	9
DSX-N6D8X8-60AT	9
DSA-N2E8XC-12AT	9
DSX-N1D8XC-12AT	9
DSX-N6D8XC-60AT	9
DSA-N2C8X4-12AT	10
DSA-N6C8X4-60AT	10
DSA-N2C8X8-12AT	10
DSA-N6C8X8-60AT	10
DSA-N2C8XC-12AT	10

DSA-N6C8XC-60AT	10
DSA-EDTK8-4TB	11
DSX-WDTK8-4TB	11
DSA-EDTK8-8TB	11
DSX-WDTK8-8TB	11
DSA-EDTK8-12TB	11
DSX-WDTK8-12TB	11
DVR-XS200-A	12
DVR-XS400-A	12
DVR-XS600-A	12
E	Pag.
EWE-S524CGP-IW	16
EWE-S5248GP-IW	16
EWE-S5244GP-IW	16
EWE-S5240GP-IW	16
EWE-S524CIG-IW	16
EWE-S5244IG-IW	16
EWE-S5248IG-IW	16
EWE-S5240IG-IW	16
EWE-71F8SFH-IW	17
EWE-7188S8H-IW	17
EWE-7184S8H-IW	17
EWE-71F0S0N-IW	17
EWE-7180S0N-IW	17
EWE-S2E8X48-SLP	17
EWE-S2E8XAC-	17
EWE-S6D8X48-SLP	17
EWE-S6D8XAC-	17

L	Pag.
LICENZE	8

M	Pag.
MSD-256G	3
MSD-128G	3
MSD-064G	3
MHW-S380RA-SC	13
MHW-WZ2G9-GPU	14
MHW-WZ4G4-	14
MHW-WZ4G4-	14
MHW-AWLCK-IT	15

MHW-AWLCK-UK	15
MHW-AWLCK-DE	15
MHW-AWLCK-ESP	15
MHW-AWLCK-FR	15
MHW-AWLCK-NL	15
MHW-AWLCK-SE	15
MHW-AWLCK-RU	15

S	Pag.
SD-256G	3
SD-128G	3
SD-064G	3

Una tradizione di innovazione e qualità

Da più di 125 anni, il nome di Bosch è riconosciuto per qualità e affidabilità. Bosch è il fornitore globale di soluzioni tecnologiche innovative supportato da eccellenti servizi di assistenza. Bosch Security Systems offre un'ampia gamma di prodotti per la sicurezza, la comunicazione e soluzioni audio, utilizzati quotidianamente in tutto il mondo da enti governativi, prestigiose sedi pubbliche e commerciali, scuole e residenze.

Per saperne di più visita il sito
www.boschsecurity.it



Bosch Security Systems

Via M.A. Colonna 35
20149 Milano

Tel 02 3696 3954
Fax 02 3696 3907
www.boschsecurity.it
it.securitysystems@bosch.com

© Bosch Security Systems, 2023
Con riserva di apportare modifiche