

Barriere automatiche



ALTO
TRANSITO



Lunghezza asta max

2 - 8 m

Tempo di apertura

1,5 - 6 s



B680H

Barriera automatica 24V HYbrid



- 2.000.000 di cicli grazie al sistema Brushless + Oleodinamico e alle molle a durata infinita.
- Cofano rimovibile disponibile in 4 colori o in acciaio Inox.
- Estrema ottimizzazione logistica: un solo modello di barriera per tutte le lunghezze.



Guarda il video
vimeo.com/faacgroup/b680h-it



DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	B680H
Tensione di alimentazione di rete	Switching: 100 ÷ 240V~ 50/60 Hz
Motore elettrico	Brushless 36V
Velocità di rotazione motore	1.000 ÷ 6.000 rpm
Potenza max	240 W
Portata gruppo motore-pompa	3,2 lpm
Tipo di materiale	Acciaio
Tipo di trattamento	Primer anticorrosivo 100 microns + Verniciatura in poliestere o cofano INOX
Encoder	Encoder magnetico assoluto
Tipo di rallentamento	Elettronico - tramite encoder
Tipo di asta	Tonda
Temperatura ambiente di esercizio	-20°C ÷ +65°C
Grado di protezione	IP56 (attestato TÜV)
Peso	85 Kg (65 Kg montante + 20 Kg cofano)
Tipo di olio	FAAC HP OIL
Dimensioni (LxPxH)	469 x 279 x 1100 mm
Lunghezza max asta	2 ÷ 8 m
Tempo di apertura	1,5 s (90° - 2m) - 6 s (90° - 8m)
Frequenza di utilizzo	100%
Apparecchiatura elettronica	E680

MODELLI FAMIGLIA

Modello	Codice articolo
B680H	104680

CONFEZIONI

B680H comprende: montante barriera con apparecchiatura elettronica ed encoder assoluto, sistema oleodinamico di trasmissione del moto, accessori d'installazione, una chiave di sblocco triangolare. NON sono comprese la tasca, la molla di bilanciamento (vendute congiuntamente con un altro codice) ed il cofano.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE



Scheda elettronica
E680S
Info a pag. 192

63003452

COFANI



Cofano Rosso RAL 3020

416016



Cofano
Blu RAL 5011

416017



Cofano
Bianco RAL 9010

416018

>>



Cofano
Grigio RAL 9006

416019



Cofano acciaio INOX

416020

ASTE TONDE PIVOTTANTI E ACCESSORI SPECIFICI



Aste tonde pivotanti

Lunghezza (mm)

3.000

Codice articolo

428176

Non è possibile utilizzare siepi, piedino e forcella in abbinamento alle aste tonde pivotanti.



Tasca di fissaggio per
asta tonda pivotante
- (INOX)

428163



Molla S
(necessaria per aste
tonde pivotanti)

63000169

>>



Sensore sfondamento
per aste tonde
pivotanti

390828

ASTE S: FINO A 5 M DI PASSAGGIO



Tasca e molla di bilanciamento S

428436

Accessori per aste tonde S in base alla luce netta del varco

	Luci	Siepe	Piedino
fino a 4,5 m	X	X	X
da 4,5 m a 5 m	X		
da 4,5 m a 5 m modulari (con giunto)			

- Tutte le aste vengono fornite con gomma protettiva sul lato inferiore e predisposizione per luci sul lato superiore. Non sono compresi gli adesivi catarifrangenti.
- I profili delle aste sono a sezione tonda da 75 mm così da essere efficaci anche in zone ventose.
- Il giunto delle aste modulari risulta invisibile una volta installato.

ASTE INTERE S



Modello	Codice articolo
Asta Intera S 2,3 m	428045
Asta Intera S 3,3 m	428042
Asta Intera S 4,3 m	428043
Asta Intera S 5,3 m	428044

ASTE MODULARI S



Modello	Codice articolo
Giunto S	428615
Asta Iniziale S 2,3 m	428045
Asta Iniziale S 3,3 m	428042
Asta Finale S 2 m	428046

ASTE L: DA 5 M A 8 M DI PASSAGGIO



Tasca e molla di bilanciamento L

428437

Accessori per aste tonde L in base alla luce netta del varco

	Luci	Siepe	Piedino
da 5 m a 7 m	X	X	X
da 7 m a 7,5 m	X	X (senza piedino)	X (senza siepe)
da 7,5 m a 8 m	X		X


- Tutte le aste vengono fornite con gomma protettiva sul lato inferiore e predisposizione per luci sul lato superiore. Non sono compresi gli adesivi catarifrangenti.
- I profili delle aste sono a sezione ellittica 85 x 95 mm così da essere efficaci anche in zone ventose.
- Il giunto delle aste modulari risulta invisibile una volta installato.

ASTE INTERE L



Modello	Codice articolo
Asta Intera L 5,3 m	428047

ASTE MODULARI L



Modello	Codice articolo
Giunto L	428616
Asta Iniziale L 4 m	428048
Asta Finale L 2,3 m	428049
Asta Finale L 3,3 m	428050
Asta Finale L 4,3 m	428051

ACCESSORI COMUNI PER TUTTE LE APPLICAZIONI

					
Piastra di fondazione	Kit siepe lunghezza 2 m	Kit siepe lunghezza 3 m	Forcella regolabile per supporto asta	Piastra di supporto per forcella	Piedino di estremità regolabile per appoggio asta
490139	428441	428446	428806	737621	428805

>>

					
Kit articolata per asta tonda S (max 4 m)	Lampeggiante semaforico integrato ♦	Kit collegamento luci asta	Cordone luminoso confez. da 12 m	Kit batteria d'emergenza XBAT 24 ♦	Kit collegamento XBAT (da abbinare a 390923)
428444	410033	390992	390993	390923	390080

>>

				
Kit 6 adesivi catarifrangenti	Chiave di sblocco supplementare triangolare (confez. da 10 pz.)	Serratura di sblocco con chiave personalizzata	Valvola antivandalismo salvaguarda il sistema idraulico in caso di forzature sull'asta	Gruppo antipanico ♦
490117	713002	71209101-10	401069	401051

NOTA

- ♦ E' possibile collegare anche il lampeggiante esterno XLED
- ♦ Il gruppo antipanico e la valvola antivandalismo non possono coesistere sulla stessa barriera. Consente l'apertura manuale dell'asta in caso di assenza di alimentazione elettrica.