

746 E R

Motoriduttore 230V



Peso max anta

400 - 600 Kg

Velocità max

9,6 - 12 m/min.

Frequenza d'utilizzo

70%

- Massima sicurezza antischiacciamento: frizione bidisco a bagno d'olio abbinato ad encoder magnetico.
- Finecorsa magnetico.
- Predisposizione per fissaggio regolabile in altezza e lateralmente.



DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	746 E R Z16	746 E R Z20
Tensione di alimentazione di rete	220-240V~ 50/60 Hz	220-240V~ 50/60 Hz
Motore elettrico	Monofase	Monofase
Potenza max	400 W	400 W
Coppia max	26 Nm (*)	26 Nm (*)
Forza max di spinta	810 N (*)	650 N (*)
Rapporto di riduzione	1:30	1:30
Larghezza max anta	40 m	50 m
Velocità dell'anta	9,6 m/min	12 m/min
Regolazione velocità e controllo motore	No	No
Finecorsa	Magnetico	Magnetico
Pignone	Z16 modulo 4	Z20 modulo 4
Encoder	Encoder Magnetico	Encoder Magnetico
Regolazione della forza	Frizione bidisco in bagno d'olio e tramite scheda	
Temperatura ambiente di esercizio	-20°C ÷ +55°C	-20°C ÷ +55°C
Termoprotezione	120°C	120°C
Grado di protezione	IP44	IP44
Peso	14 Kg	14 Kg
Tipo di olio	FAAC HP OIL	FAAC HP OIL
Dimensioni (LxPxH)	275 x 191 x 336 mm	275 x 191 x 336 mm
Peso max anta	600 Kg	400 Kg
Frequenza di utilizzo	70%	70%
Apparecchiatura elettronica	780D incorporata	780D incorporata

(*) dati riferiti a 230V~ 50Hz.

MODELLI FAMIGLIA

Modello	Codice articolo
746 E R Z16	109776
746 E R Z20	109773

CONFEZIONI

746 E R comprende: Z16 e ER Z20, predisposte per applicazioni a cremagliera, comprendono: un motoriduttore con pignone e scheda elettronica 780D, magneti di finecorsa, chiave di sblocco, carter copritivi.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE



Scheda elettronica 780D (incorporata nell'automatismo)
Info a pag. 157

cod. 7909212

ACCESSORI



Piastra di fondazione con regolazioni laterali ed in altezza
(confez. da 6 pz.)

cod. 737816



Serratura di sblocco con chiave personalizzata

cod. 71275101-36

CREMAGLIERE



Cremagliera zincata 30x12 mod. 4 attacchi a saldare inclusi (conf. 4 pezzi da 1m)

cod. 490122



Cremagliera zincata 30x8 mod. 4 attacchi a saldare inclusi (conf. 4 pezzi da 1m)

cod. 490123



Cremagliera zincata 30x12 mod. 4 attacchi fissaggio mecc. inclusi (conf. 4 pezzi da 1m)

cod. 490124



Cremagliera zincata 30x8 mod. 4 attacchi fissaggio mecc. inclusi (conf. 4 pezzi da 1m)

cod. 490125



Cremagliera in nylon rinforzata 30x20 anima di acciaio e attacchi (conf. 4 pezzi da 1m) ♦

cod. 4901204

PIGNONI



Pignone Z20 cremagliera

cod. 719167



Pignone Z16 cremagliera

cod. 719130

NOTA

♦ Peso massimo del cancello: 400kg.