



Peso max anta

1.800 Kg

Velocità max

9,5 - 12 m/min.

Frequenza d'utilizzo

70 - 78%

- Massima sicurezza antischiacciamento: frizione bidisco a bagno d'olio abbinato ad encoder magnetico.
- Finecorsa magnetico.
- Predisposizione per fissaggio regolabile in altezza e lateralmente.



Sistema
GREENtech:
844 R + E145



DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	844 E R Z16	844 R
Tensione di alimentazione di rete	220-240V~ 50/60 Hz	220-240V~ 50/60 Hz
Motore elettrico	Monofase	Monofase
Potenza max	660 W	660 W
Coppia max	37 Nm (*)	37 Nm (*)
Forza max di spinta	1.160 N (*)	1.160 N (Z16) - 930 N (Z20) (*)
Rapporto di riduzione	1:30	1:30
Larghezza max anta	40 m	40 m (Z16) 50 m (Z20)
Velocità dell'anta	9,5 m/min	9,5 m/min (Z16) - 12 m/min (Z20)
Regolazione velocità e controllo motore	No	No
Finecorsa	Magnetico	Magnetico
Pignone	Z16 modulo 4	No
Encoder	Encoder Magnetico	Encoder Magnetico
Regolazione della forza	Frizione bidisco in bagno d'olio e tramite scheda	
Temperatura ambiente di esercizio	-20°C ÷ +55°C	-20°C ÷ +55°C
Termoprotezione	120°C	120°C
Grado di protezione	IP44	IP44
Peso	14,5 Kg	14,5 Kg
Tipo di olio	FAAC HP OIL	FAAC HP OIL
Dimensioni (LxPxH)	275 x 191 x 387 mm	275 x 191 x 387 mm
Peso max anta	1.800 Kg	1,800 Kg (Z16) - 1.000 Kg (Z20)
Frequenza di utilizzo	70%	70%
Apparecchiatura elettronica	780D incorporata	Non compresa

(*) dati riferiti a 230V~ 50Hz.

MODELLI FAMIGLIA

Modello	Codice articolo
844 E R Z16	109837
844 R	109838

CONFEZIONI

844 E R Z16, predisposta per applicazioni a cremagliera, comprende: un motoriduttore con pignone e scheda elettronica 780D, magneti di finecorsa, chiave di sblocco, carter copritivi.

844 R, predisposta per applicazioni a cremagliera, comprende: un motoriduttore senza pignone e senza scheda elettronica, magneti di finecorsa, chiave di sblocco, carter copritivi.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE




Scheda elettronica 780D (incorporata nell'automatismo) Info a pag. 157

cod. 7909212



Apparecchiatura elettronica 578D (installazione remota) Info a pag. 156

cod. 790922



Scheda elettronica E145 Info a pag. 150

cod. 790006

ACCESSORI



Contenitore mod. L per schede elettroniche

cod. 720118



Contenitore mod. E per schede elettroniche

cod. 720119



Contenitore mod. LM per schede elettroniche

cod. 720309

>>



Piastra di fondazione con regolazioni laterali ed in altezza (confez. da 6 pz.)

cod. 737816



Serratura di sblocco con chiave personalizzata

cod. 71275101-36

CREMAGLIERE



Cremagliera zincata 30x12 mod. 4 attacchi a saldare inclusi (conf. 4 pezzi da 1m)

cod. 490122



Cremagliera zincata 30x8 mod. 4 attacchi a saldare inclusi (conf. 4 pezzi da 1m)

cod. 490123



Cremagliera zincata 30x12 mod. 4 attacchi fissaggio mecc. inclusi (conf. 4 pezzi da 1m)

cod. 490124

>>



Cremagliera zincata 30x8 mod. 4 attacchi fissaggio mecc. inclusi (conf. 4 pezzi da 1m)

cod. 490125



Cremagliera in nylon rinforzata 30x20 anima di acciaio e attacchi (conf. 4 pezzi da 1m) ♦

cod. 4901204

PIGNONI



Pignone Z20 cremagliera

cod. 719167



Pignone Z16 cremagliera

cod. 719130

NOTA

♦ Peso massimo del cancello: 400kg.