

Automazioni per
cancelli scorrevoli



ALTO
TRANSITO



Peso max anta

1.600 - 2.200 Kg

Velocità max

7.2 - 9.5- 12 m/min

844 3PH

Motoriduttore 400V



- Nuova scheda elettronica E844 3PH integrata con rallentamenti e controllo encoder.
- Massima sicurezza antischiacciamento con encoder magnetico.
- Finecorsa induttivo.
- Predisposizione per fissaggio regolabile in altezza e lateralmente.



DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	844 C 3PH
Tensione di alimentazione di rete	380-415V~ 3 50/60 Hz
Motore elettrico	Asincrono trifase
Potenza max	950 W
Coppia max	62 Nm (*)
Forza max di spinta	2500 N (Z12) - 1900 N (Z16) - 1500 N (Z20) (*)
Rapporto di riduzione	1:30
Larghezza max anta	30 m (Z12) - 40 m (Z16) - 50 m (Z20)
Velocità dell'anta	9,5 m/min (Z16) - 7,2 m/min (Z12) - 12,0 m/min (Z20)
Regolazione velocità e controllo motore	No
Finecorsa	Induttivo con lamierino
Pignone	No
Encoder	No
Temperatura ambiente di esercizio	-20°C ÷ +55°C
Termoprotezione	155°C
Grado di protezione	IP44
Peso	15 Kg
Tipo di olio	FAAC HP OIL
Dimensioni (LxPxH)	277 x 155 x 388 mm
Peso max anta	2.200 Kg (Z12) - 1.600 Kg (Z16) - 1.000 Kg (Z20)
Frequenza di utilizzo	70%
Apparecchiatura elettronica	Incorporata

(*) dati riferiti a 400V ~ 50Hz.

FAAC

MODELLI FAMIGLIA

Modello	Codice articolo
844 C 3PH	109928
844 R 3PH	109904

CONFEZIONI

844 C 3PH comprende: un motoriduttore predisposto per applicazione a cremagliera senza pignone e con scheda elettronica E844 3PH, lamierini finecorsa per assemblaggio meccanico, chiave di sblocco, carter copriviti.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE



Scheda elettronica E844 3PH (incorporata nell'automatismo)*
Info a pag. 190

202073

ACCESSORI



Contenitore mod. L per schede elettroniche

720118



Contenitore mod. E per schede elettroniche

720119



Contenitore mod. LM per schede elettroniche

720309

>>

CREMAGLIERE



Piastra di fondazione con regolazioni laterali ed in altezza

737816



Serratura con chiave personalizzata 1-10

71275101-10



Cremagliera zincata 30x12 mod. 4 attacchi a saldare inclusi (conf. 4 pezzi da 1m)

490122



Cremagliera zincata 30x12 mod. 4 attacchi fissaggio mecc. inclusi (conf. 4 pezzi da 1m)

490124

PIGNONI



Pignone Z20 cremagliera

719167



Pignone Z16 cremagliera



719130



Pignone Z12 cremagliera (cancello peso max 2.200 Kg) per 844 R 3PH

7191661

QUOTE D'INSTALLAZIONE (MM)



NOTA

♦ La scheda elettronica E844 3PH, fornita all'interno del motoriduttore, è compatibile con i contenitori mod. E-L-LM e può essere remotizzata all'occorrenza

Per ulteriori configurazioni consultare il manuale di istruzioni