



J200 HA

Dissuasore a scomparsa



Tipo di attuatore

Idraulico Automatico

Altezza

600 mm

- Facilità di trasporto, stoccaggio e posa, grazie al peso contenuto del prodotto.
- Prodotto di concezione snella, configurabile selezionando gli accessori desiderati.
- Manutenzione semplificata (possibile ad opera di una sola persona).
- Posa semplificata, grazie alla struttura autoportante che non richiede l'impiego di pozzetto.



DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	J200 HA H600	J200 HA H600 INOX
Tipo di attuatore	Attuatore oleodinamico	
Altezza cilindro dal suolo	600 mm	
Diametro cilindro	200 mm	
Tipo di trattamento cilindro	Cataforesi e vernice a polvere poliestere grigio scuro RAL 7021 metallizzato	Satinatura
Altezza fascia rifrangente	25 mm	
Colore fascia rifrangente standard	Arancione	
Tempo di salita	~5 s (*)	
Tempo di discesa	~7 s (*)	
Dispositivo di discesa d'emergenza	SI (opzionale)	
Tempo di discesa d'emergenza	~7 s (*)	
Dispositivo di rilevamento ostacolo in sollevamento	SI (opzionale)	
Dispositivo di sblocco	SI	
Tensione di alimentazione di rete	220-240V ~ 50/60Hz	
Potenza max	230 W (*)	
Grado di protezione unità idraulica	IP67	
Tipo di utilizzo	Utilizzo in ambito residenziale	
Temperatura ambiente di esercizio	-15 °C / +55 °C	
Temperatura ambiente di esercizio con riscaldatore	-25 °C / +55 °C	
Classe di carico (EN 124)	C250 (25t)	
Peso complessivo	90 Kg	

(*) dati riferiti a 230V~ 50Hz

MODELLI FAMIGLIA IN ACCIAIO VERNICIATO

Modello	Codice articolo
J200 HA H600	116500

CONFEZIONI

J200 HA è corredato di:

- cilindro in acciaio con trattamento di cataforesi e verniciatura a polvere colore grigio scuro metallizzato
- blocco idraulico in posizione alta (in caso di mancanza di corrente)
- chiave di sblocco per abbassamento di emergenza (1 pz.)
- struttura di sostegno a cementare trattamento cataforesi (non necessario utilizzo di pozzetti)

MODELLI FAMIGLIA IN ACCIAIO INOX AISI 316L

Modello	Codice articolo
J200 HA H600 INOX	116505

CONFEZIONI

J200 HA INOX è corredato di:

- cilindro in acciaio inox AISI 316L con trattamento di satinatura
- blocco idraulico in posizione alta (in caso di mancanza di corrente)
- chiave di sblocco per abbassamento di emergenza (1 pz.)
- struttura di sostegno a cementare trattamento cataforesi (non necessario utilizzo di pozzetti)

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE



Scheda elettronica JE*
Info a pag. 136

117300

ACCESSORI OPZIONALI



Riscaldatore pozzetto
(per estendere
l'esercizio fino a -25°C)

117906



Kit elettrovalvola e
pressostato per J200
HA

116502



Kit luci led J200

116504

>>



Avvisatore acustico
J200 HA

116503



Analizzatore acustico
di sirene

111138

NOTA

- ♦ gestione fino a max 3 dissuasori J200 HA