

J275 HA V2

Dissuasore a scomparsa



Tipo di attuatore

Idraulico Automatico

Altezza

600 o 800 mm

- Garantito per alta frequenza di utilizzo.
- Manutenzione semplificata (possibile ad opera di una sola persona).
- Funzione “gentle stop” per garantire un arresto delicato sul finecorsa basso.



Prot. 5833 - Roma, 28.11.2011

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	J275 HA V2 H600	J275 HA V2 H800	J275 HA V2 H600 INOX	J275 HA V2 H800 INOX
Tipo di attuatore	Attuatore oleodinamico			
Altezza cilindro dal suolo		600 mm		800 mm
Diametro cilindro		275 mm		
Tipo di trattamento cilindro	Cataforesi e vernice a polvere poliestere grigio scuro RAL 7021 metallizzato		Satinatura	
Tempo di salita		~5 s (*)		~7 s (*)
Tempo di discesa		~3,5 s (*)		~4,5 s (*)
Dispositivo di discesa d'emergenza		SI (escludibile)		
Tempo di discesa d'emergenza		~1,2 s (*)		~1,5 s (*)
Dispositivo di rilevamento ostacolo in sollevamento		SI		
Dispositivo di sblocco		SI		
Rallentamento in discesa		SI		
Tensione di alimentazione di rete		220-240V ~ 50/60Hz		
Potenza max		575 W (*)		
Grado di protezione unità idraulica	IP67	-		IP67
Tipo di utilizzo		Uso intensivo (Traffico)		
Resistenza agli urti	38.000 J			67.000 J
Resistenza allo sfondamento	128.000 J			207.000 J
Peso pozzetto		55 Kg		65 Kg
Peso dissuasore		112 Kg		130 Kg
Classe di carico (EN 124)		C250 (25t)		
Temperatura ambiente di esercizio		-15 °C / +55 °C		
Temperatura ambiente di esercizio con riscaldatore		-25 °C / +55 °C		

(*) dati riferiti a 230V~ 50Hz

MODELLI FAMIGLIA IN ACCIAIO VERNICIATO

Modello	Codice articolo
J275 HA V2 H600	116006
J275 HA V2 H800	116007

CONFEZIONI

J275 HA V2 è corredato di:

- cilindro in acciaio con trattamento di cataforesi e verniciatura a polvere colore grigio scuro metallizzato
- lampeggiatore a corona con luci LED
- segnalatore acustico di movimento
- abbassamento di emergenza in caso di mancanza energia elettrica (escludibile)
- blocco idraulico in posizione sollevata (in caso di blackout)
- chiave di sblocco per abbassamento manuale d'emergenza

MODELLI FAMIGLIA IN ACCIAIO INOX AISI 316L

Modello	Codice articolo
J275 HA V2 H600 INOX	116036
J275 HA V2 H800 INOX	116037

CONFEZIONI

J275 HA V2 INOX è corredato di:

- cilindro in acciaio inox AISI 316L con trattamento di satinatura
- lampeggiatore a corona con luci LED
- segnalatore acustico di movimento
- abbassamento di emergenza in caso di mancanza energia elettrica (escludibile)
- blocco idraulico in posizione sollevata (in caso di blackout)
- chiave di sblocco per abbassamento manuale d'emergenza

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE



Scheda elettronica JE*
Info a pag. 136

117300

ACCESSORI D'INSTALLAZIONE



Pozzetto JP275/600
completo di
controtelaio
per dissuasore H600

1161001



Prolunga pozzetto
JP275/800 per
dissuasore H800 ♦

1161011

ACCESSORI OPZIONALI




Riscaldatore pozzetto
JH275 (per estendere
l'esercizio a -25°C)

116200



Chiusino pozzetto
JC275

116201



Testata anti-
manomissione J275

116104



Analizzatore acustico
di sirene

111138

NOTA

♦ gestione fino a max 3 dissuasori J275 HA

♦ Per le versioni H800mm, devono essere utilizzati entrambi gli elementi cod. 1161001 + cod. 1161011