

J275 SA

Dissuasore di traffico a scomparsa



Tipo di attuatore

Semi-Automatico

Altezza

600 mm



- Alimentazione e cablaggio non richiesti.
- Blocco in posizione bassa garantito contro lo sganciamento accidentale.
- Semplicità e sicurezza della movimentazione, grazie alla chiave di sblocco dedicata.



DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	J275 SA H600	J275 SA H600 INOX
Tipo di attuatore	Attuatore a gas a singolo effetto	Attuatore a gas a singolo effetto
Altezza cilindro dal suolo	600 mm	600 mm
Diametro cilindro	275 mm	275 mm
Tipo di materiale cilindro	Acciaio S235JR EN 10219 (spessore 7mm)	AISI 316L satinato (spessore 6mm)
Tipo di trattamento cilindro	Cataforesi e vernice a polvere poliestere grigio scuro RAL 7021 metallizzato	Satinatura
Dispositivo di sblocco	A chiave (fornita)	A chiave (fornita)
Resistenza agli urti	38000 J	67000 J
Resistenza allo sfondamento	128000 J	207000 J
Peso pozzetto	55 Kg	55 Kg
Peso dissuasore	70 Kg	70 Kg
Ingombri struttura interrata (LxPxH)	560 x 560 x 950 mm	560 x 560 x 950 mm
Dimensioni scavo (LxPxH)	1.000 x 1.000 x 1.250 mm	1.000 x 1.000 x 1.250 mm

MODELLI FAMIGLIA IN ACCIAIO VERNICIATO

Modello	Codice articolo
J275 SA 600	116050

CONFEZIONI

J275 SA è corredato di:

- cilindro in acciaio spessore 7 mm con trattamento di cataforesi e verniciato
- vernice a polvere colore grigio scuro metallizzato RAL 7021
- lampeggiatore a corona con LED centrale*
- blocco meccanico in posizione alta con chiave di sblocco speciale (Nr. 2 chiavi di sblocco fornite a corredo)
- Chiave di sblocco (2 pezzi)

MODELLI FAMIGLIA IN ACCIAIO INOX AISI 316L

Modello	Codice articolo
J275 SA 600	116060

CONFEZIONI

J275 SA INOX è corredato di:

- cilindro in acciaio inox spessore 6 mm con trattamento di satinatura
- lampeggiatore a corona con LED centrale*
- blocco meccanico in posizione alta con chiave di sblocco speciale (Nr. 2 chiavi di sblocco fornite a corredo)
- Chiave di sblocco (2 pezzi)

ACCESSORI D'INSTALLAZIONE



Pozzetto JP275/600
per dissuasore
H600 completo di
controtelaio

[1161001](#)

ACCESSORI OPZIONALI



Kit chiavi sblocco (N.5
chiavi)

[390084](#)



Chiusino pozzetto
JC275

[116201](#)

NOTA

(*) L'alimentazione (24V) ed il cavo (2x1,5 mm) per il lampeggiatore, non sono forniti.