

J355 M30-P1 F

Dissuasore di sicurezza fisso



Tipo di attuatore

Fisso

Altezza

1.000 mm

- Facilità di trasporto, stoccaggio e posa, grazie al peso contenuto del prodotto.
- Prodotto di concezione snella, configurabile selezionando gli accessori desiderati.
- Manutenzione semplificata (possibile ad opera di una sola persona).



DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	J355 F M30-P1	J355 F M30-P1 INOX
Altezza cilindro dal suolo	1.000 mm	1.000 mm
Diametro cilindro	355 mm	355 mm
Tipo di materiale cilindro	Acciaio S355JR EN 10210 (spessore 16mm)	
Tipo di trattamento cilindro	Cataforesi e vernice a polvere poliestere grigio scuro RAL 7021 metallizzato	Camiciatura AISI 316L satinato
Altezza fascia rifrangente	55 mm	55 mm
Colore fascia rifrangente standard	Bianco	Bianco
Resistenza allo sfondamento	656000 J	656000 J
Peso complessivo	652 Kg	652 Kg
Dimensioni scavo (LxPxH)	4.000 x 2.300 x 350mm	4.000 x 2.300 x 350mm

MODELLI FAMIGLIA IN ACCIAIO VERNICIATO

Modello	Codice articolo
J355 F M30-P1	116022

CONFEZIONI

J355 M30-P1 F è corredato di:

- cilindro in acciaio spessore 16 mm con trattamento di cataforesi e verniciato
- verniciatura a polvere colore grigio scuro metallizzato RAL 7021
- lampeggiatore a corona con luci a LED *
- struttura portante modulare da interrare

MODELLI FAMIGLIA IN ACCIAIO INOX AISI 316L


Modello	Codice articolo
J355 F M30-P1	116042

CONFEZIONI

J355 M30-P1 F INOX è corredato di:

- cilindro in acciaio spessore 16 mm con trattamento di cataforesi e «camicia» in acciaio Inox satinato
- lampeggiatore a corona con luci a LED *
- struttura portante modulare da interrare

ACCESSORI OPZIONALI



Coperchio superiore
J355 M30

[cod. 63000324](#)

(*) L'alimentazione (24 V) ed il cavo (2x1,5 mm) per il lampeggiatore, non sono forniti.