

J355 M30-P1 HA

Dissuasore di sicurezza a scomparsa



Tipo di attuatore

Automatico

Altezza

1.000 mm

- Testato secondo la norma americana ASTM F 2656-07.
- Garantito per alta frequenza di utilizzo.
- Disponibile anche nella versione EFO (Emergency Fast Operation) per sollevamento rapido.



DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	J355 HA M30-P1	J355 HA M30-P1 INOX	J355 HA M30-P1 EFO	J355 HA M30-P1 EFO INOX
Tipo di attuatore	Attuatore oleodinamico			
Altezza cilindro dal suolo	1,000 mm	1,000 mm	1,000 mm	1,000 mm
Diametro cilindro	355 mm	355 mm	355 mm	355 mm
Tipo di materiale cilindro	Acciaio S355JR EN 10210 (spessore 16mm)			
Tipo di trattamento cilindro	Cataforesi e vernice a polvere poliestere grigio scuro RAL 7021 metallizzato		Camiciatura AISI 316L satinato	
Tempo di salita	~6 s (*)	~6 s (*)	~6 s (*)	~6 s (*)
Dispositivo di sollevamento rapido	NO	NO	SI (EFO)	SI (EFO)
Tempo di salita rapido d'emergenza	-	-	~1,5 s	~1,5 s
Tempo di discesa	~2 s (*)	~2 s (*)	~2 s (*)	~2 s (*)
Dispositivo di sblocco	opzionale	opzionale	opzionale	opzionale
Tensione di alimentazione di rete	220-240V ~ 50/60Hz	220-240V ~ 50/60Hz	220-240V ~ 50/60Hz	220-240V ~ 50/60Hz
Potenza max	2800 W (*)	2800 W (*)	2800 W (*)	2800 W (*)
Grado di protezione unità idraulica	IP67	IP67	IP67	IP67
Tipo di utilizzo	Utilizzo in ambito sicurezza			
Forza max di spinta	5.000 N	5.000 N	5.000 N	5.000 N
Resistenza agli urti	150000 J	150000 J	150000 J	150000 J
Resistenza allo sfondamento	656000 J	656000 J	656000 J	656000 J
Peso pozzetto	250 Kg	250 Kg	250 Kg	250 Kg
Peso dissuasore	550 Kg	550 Kg	550 Kg	550 Kg
Temperatura ambiente di esercizio	-15 °C / +55 °C	-15 °C / +55 °C	-15 °C / +55 °C	-15 °C / +55 °C
Temperatura ambiente di esercizio con riscaldatore	-40 °C / +55 °C	-40 °C / +55 °C	-40 °C / +55 °C	-40 °C / +55 °C
Ingombri struttura interrata (LxPxH)	590 x 670 x 1,665 mm	590 x 670 x 1,665 mm	590 x 670 x 1,665 mm	590 x 670 x 1,665 mm
Dimensioni scavo (LxPxH)	3.200 x 1.600 x 1.800 mm	3.200 x 1.600 x 1.800 mm	3.200 x 1.600 x 1.800 mm	3.200 x 1.600 x 1.800 mm
Classe di carico (EN 124)	C25 (25t)	C25 (25t)	C25 (25t)	C25 (25t)

(*) dati riferiti a 230V~ 50Hz

MODELLI FAMIGLIA IN ACCIAIO VERNICIATO

Modello	Codice articolo
J355 HA M30-P1	116004
J355 HA M30-P1 EFO	1160051

CONFEZIONI

J355 M30-P1 HA è corredato di:

- cilindro in acciaio spessore 16 mm con trattamento di cataforesi e verniciato
- verniciatura a polvere colore grigio scuro metallizzato RAL 7021
- lampeggiatore a corona con luci a LED
- blocco idraulico in posizione alta (in caso di mancanza di corrente)
- circuito di emergenza per sollevamento veloce (solo versione EFO)

MODELLI FAMIGLIA IN ACCIAIO INOX AISI 316L

Modello	Codice articolo
J355 HA M30-P1	116034
J355 HA M30-P1 EFO	1160351

CONFEZIONI

J355 M30-P1 HA INOX è corredato di:

- cilindro in acciaio spessore 16 mm con trattamento di cataforesi e «camicia» in acciaio Inox satinato
- lampeggiatore a corona con luci a LED
- blocco idraulico in posizione alta (in caso di mancanza di corrente)
- circuito di emergenza per sollevamento veloce (solo versione EFO)

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE



Scheda elettronica
JE275⁺

[cod. 116300](#)

ACCESSORI D'INSTALLAZIONE



Pozzetto per
dissuasore J355 HA

[cod. 116110](#)

ACCESSORI OPZIONALI



Riscaldatore pozzetto
J355 (per estendere
l'esercizio a -40°C)

[cod. 116202](#)



Kit sblocco manuale
J355 HA M30-P1

[cod. 116102](#)

NOTA

- ◆ gestione fino a max 1 dissuasore J355 HA