

J355 HA M50

Dissuasore di sicurezza a scomparsa



Tipo di attuatore

Idrraulico Automatico

Altezza

1.200 mm

- Testato secondo le norme PAS 68:2013 e IWA 14-1:2013
- Unità idraulica integrata nel dissuasore
- Disponibile anche nella versione EFO (Emergency Fast Operation) per sollevamento rapido



DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	J355 HA M50	J355 HA M50 EFO	J355 HA M50 INOX	J355 HA M50 EFO INOX
Tipo di attuatore	Attuatore oleodinamico			
Altezza cilindro dal suolo	1,200 mm	1,200 mm	1,200 mm	1,200 mm
Diametro cilindro	355 mm	355 mm	355 mm	355 mm
Tipo di materiale cilindro	Acciaio S355JR EN 10210 (spessore 30mm)			
Tipo di trattamento cilindro	Cataforesi e vernice a polvere poliestere grigio scuro RAL 7021 metallizzato		Camiciatura AISI 316L satinato	
Tempo di salita	~6 s (*)	~6 s (*)	~6 s (*)	~6 s (*)
Dispositivo di sollevamento rapido	NO	SI (EFO)	NO	SI (EFO)
Tempo di salita rapido d'emergenza	-	~2 s	-	~2 s
Tempo di discesa	~3 s (*)	~3 s	~3 s (*)	~3 s (*)
Dispositivo di sblocco	opzionale	opzionale	opzionale	opzionale
Tensione di alimentazione di rete	220-240V ~ 50/60Hz	220-240V ~ 50/60Hz	220-240V ~ 50/60Hz	220-240V ~ 50/60Hz
Potenza max	3,3 Kw (*)	3,9 Kw (*)	3,3 Kw (*)	3,9 Kw (*)
Grado di protezione unità idraulica	IP67	IP67	IP67	IP67
Tipo di utilizzo	Utilizzo in ambito sicurezza			
Forza max di spinta	9.000 N	9.000 N	9.000 N	9.000 N
Resistenza agli urti	-	-	-	-
Resistenza allo sfondamento	1.852.000 J	1.852.000 J	1.852.000 J	1.852.000 J
Peso pozzetto	235 Kg	235 Kg	235 Kg	235 Kg
Peso dissuasore	850 Kg	860 Kg	850 Kg	860 Kg
Peso complessivo	1085 Kg	1095 Kg	1085 Kg	1095 Kg
Temperatura ambiente di esercizio	-15 °C / +55 °C	-15 °C / +55 °C	-15 °C / +55 °C	-15 °C / +55 °C
Temperatura ambiente di esercizio con riscaldatore	-40 °C / +55 °C	-40 °C / +55 °C	-40 °C / +55 °C	-40 °C / +55 °C
Ingombri struttura interrata (LxPxH)	570 x 770 x 1.730 mm	570 x 770 x 1.730 mm	5790 x 770 x 1.730 mm	570 x 770 x 1.730 mm
Dimensioni scavo (LxPxH)	3.100 x 1.600 x 1.850 mm	3.100 x 1.600 x 1.850 mm	3.100 x 1.600 x 1.850 mm	3.100 x 1.600 x 1.850 mm
Classe di carico (EN 124)	C25 (25t)	C25 (25t)	C25 (25t)	C25 (25t)

(*) dati riferiti a 230V~ 50Hz

MODELLI FAMIGLIA IN ACCIAIO VERNICIATO

Modello	Codice articolo
J355 HA M50	116351
J355 HA M50 EFO	116352

CONFEZIONI

J355 M50 HA è corredato di:

- cilindro in acciaio spessore 30 mm con trattamento di cataforesi e verniciato
- verniciatura a polvere colore grigio scuro metallizzato RAL 7021
- lampeggiatore a corona con luci a LED
- blocco idraulico in posizione alta (in caso di mancanza di corrente)
- circuito di emergenza per sollevamento veloce (solo versione EFO)

MODELLI FAMIGLIA IN ACCIAIO INOX AISI 316L

Modello	Codice articolo
J355 HA M50	116381
J355 HA M50 EFO	116382

CONFEZIONI

J355 M50 HA INOX è corredato di:

- cilindro in acciaio spessore 30 mm con trattamento di cataforesi e «camicia» in acciaio Inox satinato
- lampeggiatore a corona con luci a LED
- blocco idraulico in posizione alta (in caso di mancanza di corrente)
- circuito di emergenza per sollevamento veloce (solo versione EFO)

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE



Scheda elettronica
JE275*

[116300](#)

ACCESSORI D'INSTALLAZIONE



Pozzetto per
dissuasore J355 M50
HA

[116130](#)

ACCESSORI OPZIONALI



Riscaldatore pozzetto
J355 (per estendere
l'esercizio a -40°C)

[116202](#)

NOTA

- ♦ gestione fino a max 1 dissuasore J355 HA