

# D700 HS

## Attuatore elettromeccanico 24V a traiuo



Forza max tiro/spinta

700 N

Frequenza d'utilizzo

Uso continuo



- Installazione rapida e semplice grazie al binario premontato ed innesto a rotazione.
- Trasmissione a catena/cinghia.
- Velocità fino a 12 m/minuto. Il doppio rispetto alle automazioni tradizionali!



### DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

| Modello                             | D700 HS                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Tensione di alimentazione di rete   | 220-240V~ 50/60 Hz                     |
| Motore elettrico                    | Con spazzole 24V ---                   |
| Potenza max                         | 440 W                                  |
| Forza max di spinta                 | 700 N                                  |
| Altezza min architrave              | 35 mm                                  |
| Luce di cortesia                    | 230V - 40 W (max)                      |
| Temporizzazione lampada di cortesia | 120 s                                  |
| Velocità max carrello               | 12 m/min                               |
| Velocità di rallentamento           | 2,5 m/min                              |
| Encoder                             | Elettronico                            |
| Rumorosità                          | 45 dbA                                 |
| Temperatura ambiente di esercizio   | -20 °C ÷ +55 °C                        |
| Grado di protezione                 | Solo per uso interno (IP20)            |
| Peso                                | 6,3 Kg                                 |
| Dimensioni (LxPxH)                  | 360 x 200 x 145 mm                     |
| Dimensione max porta (LxH)          | Vedi tabella BINARI A CATENA O CINGHIA |
| Apparecchiatura elettronica         | E700HS incorporata                     |
| Frequenza di utilizzo               | Uso continuo                           |

## MODELLI FAMIGLIA

| Modello | Codice articolo |
|---------|-----------------|
| D700 HS | 110602          |

## CONFEZIONI

**IMPORTANTE:** ad ogni operatore D700 HS deve sempre essere abbinato un binario in pezzo singolo o due pezzi con trascinamento a cinghia o catena.  
**D700 HS comprende:** un operatore elettromeccanico con apparecchiatura elettronica e lampada di cortesia temporizzata, accessori per l'installazione, dispositivo di sblocco interno.

## APPARECCHIATURE ELETTRONICHE



Scheda elettronica E700 HS incorporata  
Info a pag. 160

cod. 63002425

## ACCESSORI



Braccio ricurvo per porte sezionali

cod. 390768



Supporto centrale binario fornito di serie con binari in due pezzi

cod. 390765



Kit batteria d'emergenza XBAT 24

cod. 390923

>>



Cavo e guaina per sblocco esterno (applicazione alla maniglia esistente)

cod. 390488

Sblocco esterno a chiave per porte con spessore oltre i 15 mm dal n.1 al n. 36

cod. 424591001-36

## NOTA

**Importante:** le schede elett. E600/E700 HS/E1000, con la nuova tecnologia

sono compatibili solamente con la ricevente XF 433/XF 868.

Le automazioni D600 - D700 HS - D1000 possono essere equipaggiate solo con il lampeggiatore XL24L.

Per installare lo sblocco esterno a chiave è necessario utilizzare anche l'accessorio cavo e guaina per sblocco esterno.

◆ Non è compatibile con la scheda E124.

## BINARI A CATENA O CINGHIA

| Binario             | Dimensioni max porta L x H (m) | Dimensioni max porta sezionale L x H (m) | Lunghezza binario (mm) | Max corsa carrello (mm) | Codice articolo |
|---------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|
| Unico a catena      | 3,00 x 2,15                    | 5,00 x 2,02                              | 2400                   | 2020                    | 390119          |
| Unico a catena      | 3,00 x 2,60                    | 5,00 x 2,62                              | 3000                   | 2620                    | 390125          |
| Unico a catena      | 3,00 x 3,20                    | 5,00 x 3,20                              | 3600                   | 3200                    | 390131          |
| Unico a catena      | 3,00 x 3,80                    | 5,00 x 3,80                              | 4200                   | 3800                    | 390138          |
| Due pezzi a catena  | 3,00 x 2,60                    | 5,00 x 2,62                              | 3000                   | 2620                    | 390225          |
| Due pezzi a catena  | 3,00 x 3,20                    | 5,00 x 3,20                              | 3600                   | 3200                    | 390231          |
| Due pezzi a catena  | 3,00 x 3,80                    | 5,00 x 3,80                              | 4200                   | 3800                    | 390238          |
| Unico a cinghia     | 3,00 x 2,15                    | 5,00 x 2,02                              | 2400                   | 2020                    | 390120          |
| Unico a cinghia     | 3,00 x 2,60                    | 5,00 x 2,62                              | 3000                   | 2620                    | 390126          |
| Unico a cinghia     | 3,00 x 3,20                    | 5,00 x 3,20                              | 3600                   | 3200                    | 390132          |
| Unico a cinghia     | 3,00 x 3,80                    | 5,00 x 3,80                              | 4200                   | 3800                    | 390139          |
| Due pezzi a cinghia | 3,00 x 2,60                    | 5,00 x 2,62                              | 3000                   | 2620                    | 390226          |
| Due pezzi a cinghia | 3,00 x 3,20                    | 5,00 x 3,20                              | 3600                   | 3200                    | 390232          |
| Due pezzi a cinghia | 3,00 x 3,80                    | 5,00 x 3,80                              | 4200                   | 3800                    | 390239          |