

## Costa "SE55"



- Costa di sicurezza Plug and Play 'SE' ad alto elemento sensibile in **gomma conduttiva**
- **Assemblaggio veloce, facilitato e su misura grazie ad i terminali ad innesto rapido con resina butilica**
- Profilo in gomma di altezza mm 55 con supporto in alluminio
- Rilevamento ostacoli con angoli +-45°
- Grado di protezione IP65
- Temperatura di funzionamento -20°C +55°C

### Dispositivo di sicurezza di tipo C (EN 12453) certificato come Categoria 2 Norma EN 12978

Fornitura in kit su misura per coste a 2,5m:

Codice	Q.tà	Descrizione
6100339	1	Profilo in gomma SE 55 di 2,5m
	1	Terminale con resistenza XSP R8.2
	1	Terminale con cavo XSP C0.5
	1	Profilo in alluminio di 2,5m

## Unità di controllo



- Unità di controllo per costa di sicurezza "E" con possibilità di gestione fino a due serie composte da quattro coste in parallelo.
- Selezione del numero di coste mediante deep-switches.
- Led di segnalazione.
- Attacco barra DIN.
- Grado di protezione IP20.
- Temperatura ambiente di funzionamento -20°C +55°C.

Codice	Confezione
6100042	1