



Fotocellule da parete orientabili



DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	XP 20 D
Tensione di alimentazione	24V $\overline{\text{---}}$ - 24V~
Distanza max fotocellule	20 m
Tipologia di installazione	a parete
Grado di protezione	IP54
Angolo di autoallineamento	$\pm 7^\circ$ (20m) $\pm 13,5^\circ$ (5m)
Angolo di orientamento orizzontale	$-90^\circ +90^\circ$
Dimensioni (LxPxH)	41,5 x 42,5 x 130 mm
Corrente assorbita	Rx (30 mA) + Tx (20 mA)
Tipo di contatti	N.C.
Portata contatti	60 VA / 24 W
Temperatura ambiente di esercizio	$-20^\circ\text{C} \div +55^\circ\text{C}$

Modello	Descrizione	Codice articolo
XP 20 D	Fotocellula da parete orientabile	785102

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE




Modello	XP 20B D
Tensione di alimentazione	BUS 2easy, a 2 fili non polarizzati 24V $\overline{\text{---}}$
Distanza max fotocellule	20 m
Tipologia di installazione	a parete
Grado di protezione	IP54
Angolo di autoallineamento	$\pm 7^\circ$ (20 m) $\pm 13,5^\circ$ (5 m)
Angolo di orientamento orizzontale	$-90^\circ +90^\circ$
Dimensioni (LxPxH)	41,5 x 42,5 x 130 mm
Corrente assorbita	Rx (10 mA) + Tx (10 mA)
Temperatura ambiente di esercizio	$-20^\circ\text{C} \div +55^\circ\text{C}$

Possibilità di installazione fino a 16 coppie di fotocellule sullo stesso impianto

Modello	Descrizione	Codice articolo
XP 20B D	Fotocellula da parete orientabile	785103



ACCESSORI PER IL MONTAGGIO



Interfaccia BUS XIB
(per scheda E045 o
E024S con fotocellula
no BUS)

cod. 790062



Colonna (altezza
max 628 mm)
(confez. da 2 pz.)

cod. 401039



Colonna doppia alta
(confez. da 2 pz.)

cod. 401043

Piastra di fondazione
per colonna
(confez. da 20 pz.)

cod. 737637



Supporto ad
orientamento
regolabile

cod. 112003



Fotocellule da parete orientabili



DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	XP 20W D
Tensione di alimentazione	Rx: 12 ÷ 24V~ - 12 ÷ 24 V --- Tx: 12 ÷ 24V~ - 12 ÷ 24 V --- o con batteria (3 VcR2 - non inclusa)
Distanza max fotocellule	20 m
Tipologia di installazione	a parete
Grado di protezione	IP54
Angolo di autoallineamento	± 7° (20 m) ± 13,5° (5 m)
Angolo di orientamento orizzontale	-90° +90°
Dimensioni (LxPxH)	41,5 x 42,5 x 130 mm
Corrente assorbita	Rx (30 mA) + Tx (40 mA a batteria o 5 mA a 24V ---)
Temperatura ambiente di esercizio	-20°C ÷ +55°C

Possibilità di installazione fino a 4 coppie di fotocellule sullo stesso impianto



Modello	Descrizione	Codice articolo
XP 20W D	Fotocellula da parete orientabile	785104

ACCESSORI PER IL MONTAGGIO


Batteria CR2 3V al litio
con fotocellule XP
20W D

cod. 105128



Colonna (altezza
max 628 mm)
(confez. da 2 pz.)

cod. 401039



Colonna doppia alta
(confez. da 2 pz.)

cod. 401043



Piastra di fondazione
per colonna
(confez. da 20 pz.)

cod. 737637



Supporto ad
orientamento
regolabile

cod. 112003