



1140116 **SBH 50**

**Barriera ad infrarosso attivo per porte e finestre 2 raggi altezza 50 cm**

Raggi: 2 - Portata: massimo 6 m - Assorbimento: 40 mA - Installazione: tra finestra / porta e la tapparella - Funzione:AND / singolo raggio - Dimensioni (LxHxP): 529 x 28 x 21 mm

1140100 **SBH 100**

**Barriera ad infrarosso attivo per porte e finestre 4 raggi altezza 100 cm**

Raggi: 4 - Portata: massimo 6 m - Assorbimento: 50 mA - Installazione: tra finestra / porta e la tapparella - Funzione:AND / singolo raggio - Dimensioni (LxHxP): 999 x 28 x 21 mm

1140104 **SBH 150**

**Barriera ad infrarosso attivo per porte e finestre 6 raggi altezza 150 cm**

Raggi: 6 - Portata: massimo 6 m - Assorbimento: 50 mA - Installazione: tra finestra / porta e la tapparella - Funzione:AND / singolo raggio/ antistrisciamento - Dimensioni (LxHxP): 1469 x 28 x 21 mm

1140110 **SBH 200**

**Barriera ad infrarosso attivo per porte e finestre 8 raggi altezza 200 cm**

Raggi: 8 - Portata: massimo 6 m - Assorbimento: 51 mA - Installazione: tra finestra / porta e la tapparella - Funzione: AND / singolo raggio/ antistrisciamento - Dimensioni (LxHxP): 1939 x 28 x 21 mm



1145113 **FX 50**

**Coppia di guide in alluminio per incasso barriere SBH**

Compatibilità: SBH 50 , montaggio da incasso

1145103 **FX 100**

Compatibilità: SBH 100 , montaggio da incasso

1145105 **FX 150**

Compatibilità: SBH 150 , montaggio da incasso

1145107 **FX 200**

Compatibilità: SBH 200 , montaggio da incasso