



1132109 **OUTSPIDER PA WS**

Sensore a doppio infrarosso via radio da esterno

Doppio Infrarosso Passivo - Frequenza: FM 868 MHz - singola frequenza. - portata max. 150 m - Portata da 15 a 23 m , altezza max. di installazione 2,7 m - Copertura da 5° a 90° - Funzione ANTI MASCHERAMENTO CON IR ATTIVO - Immunità animali fino a 70 cm - Tamper di protezione per apertura e strappo da parete - Porta USB per la programmazione con software HPWIN/XWIN - LED e Buzzer di walk test disattivabile - Predisposizione per l'alloggiamento di una telecamera - Condizioni ambientali: -20 C° + 55 C° - Alimentazione: batteria al litio 3,6 Vdc , 8,5 A - Autonomia: 2 anni attivando la funzione consumo ridotto - Grado di protezione IP: 65 - Dimensioni (PxLxH) 135 x 140 x 240 mm - Compatibilità: CONCORDE PLUS WS, XSATWS/2, INTWS, INTW4S

1132111 **OUTSPIDER PA WS UB**

Sensore a doppio infrarosso da esterno via radio universale con batteria

Stesse caratteristiche del modello OUTSPIDER PAWS con: - Compatibilità: UNIVERSALE, si interfaccia con qualsiasi TX radio di altri costruttori attraverso le uscite logiche a basso assorbimento. - Alimentazione: batteria al litio 3,6 Vdc , 8,5 A (INCLUSA) - Assorbimento: 30 microA a riposo, 30 mA in allarme

1132112 **OUTSPIDER PA WS U**

Sensore a doppio infrarosso via radio universale da esterno

Stesse caratteristiche del modello OUTSPIDER PAWS UB
FORNITO SENZA BATTERIA



1132110 **OUTSPIDER DT WS**

Sensore a doppia tecnologia da esterno via radio

Doppio Infrarosso Passivo + microonda MW freq.10.525 GHz - Frequenza: FM 868 MHz - singola frequenza - portata max. 150 m - Portata da 15 a 23 m - Copertura da 5° a 90° - Funzione ANTI MASCHERAMENTO CON IR ATTIVO - Immunità animali fino a 70 cm - Tamper di protezione per apertura e strappo da parete - Relè di allarme a sicurezza positiva - Porta USB per la programmazione con software HPWIN XWIN - LED e Buzzer di walk test disattivabile - Predisposizione per l'alloggiamento di una telecamera - Condizioni ambientali: -20 C° + 55 C° - Alimentazione: batteria al litio 3,6 Vdc , 8,5 A - Autonomia: 2 anni attivando la funzione consumo ridotto - Dimensioni (PxLxH) 135 x 140 x 240 mm - Compatibilità: CONCORDE PLUS WS, XSATWS/2, INTWS, INTW4S - **Grado di protezione IP: 65**

1132113 **OUTSPIDER DT WS UB**

Sensore a doppia tecnologia da esterno via radio universale con batteria

Stesse caratteristiche del modello OUTSPIDER DTWS con: - Compatibilità: UNIVERSALE, si interfaccia con qualsiasi TX radio di altri costruttori attraverso le uscite logiche a basso assorbimento. - Alimentazione: batteria al litio 3,6 Vdc , 8,5 A (INCLUSA) - Assorbimento: 30 µA a riposo, 30 mA in allarme

1132114 **OUTSPIDER DT WS U**

Sensore a doppia tecnologia da esterno via radio universale

Stesse caratteristiche del modello OUTSPIDER DTWS UB - **FORNITO SENZA BATTERIA**