



1105128 **EWEB PLUS**

Scheda di rete LAN/Ethernet e Web Server

L'interfaccia di comunicazione EWEB PLUS permette la connessione in rete LAN delle centrali Xstream. Il Web Server integrato consente di gestire Xstream attraverso un comune Browser Internet, offre inoltre numerose funzioni utente tra cui: - Verifica stato impianto in real-time su mappa grafica - on-off impianto, on-off uscite - Controllo memoria eventi, diagnostica ed esclusione zone - Invio di email per segnalazioni di allarme, on-off, guasti - Gestione App Mobile MY AVS ALARM - Connessione simultanea fino a 4 utenti - Invio di protocolli digitali TCP-IP con criptazione dati standard AES128 bit - Gestione del protocollo AVS-XLINK per l'integrazione con altri sistemi

**APP MY AVS ALARM disponibile in versione GRATUITA per smartphone e tablet su APP STORE e GOOGLE PLAY MY AVS ALARM versione Premium - servizio in abbonamento info sul sito [www.myavsalarm.com](http://www.myavsalarm.com)**

Gestione completa del sistema Xstream tramite CLOUD Server AVS, on-off settori, scenari di gestione, comandi domotici, controllo stato zone, diagnostica, lettura memoria eventi. - Video verifica live di immagini provenienti dalle telecamere collegate in rete TCP-IP compatibili ONVIF S ® o MJPEG® - Ricezione delle notifiche Push di Allarme, On-Off e Anomalie di sistema - Visualizzazione dati climatici provenienti da dispositivi NETATMO ® compatibili. **Nota @: Marchi citati sono dei rispettivi proprietari**

**FUNZIONI INSTALLATORE** - Programmazione e aggiornamento firmware della centrale Xstream con software XWIN tramite una connessione in rete LAN/WLAN o remota tipo ADSL - Gestione DNS dinamico - Porta LAN: RJ45, 10/100 Mbit/s - Compatibilità: centrali XTREAM software XWIN e ELM



1105130 **EWEB WIFI**

Scheda di rete WiFi e Web Server

L'interfaccia di comunicazione EWEB WiFi permette la connessione delle centrali Xstream alla rete WiFi presente. Stesse caratteristiche e funzionalità del modello EWEB PLUS - Compatibilità WiFi : 2,4 GHz 802.11 g/n

APP **MY AVS ALARM**

Applicazione Mobile per smartphone e tablet

Le funzionalità offerte da MYAVSALARM in base al tipo di attivazione sono le seguenti	Attivazione Light (Free)	Attivazione Premium
Verifica Stato Centrale		X
Notifiche Push al verificarsi di eventi Connessione/Disconnessione centrale Allarme Accensione/Spegnimento Settori Inclusion/Esclusione Zone Guasti Attivazione/Disattivazione Funzioni Accesso	Limitato	Completo
Abilitazione/Disabilitazione Funzioni	X	X
Abilitazione/Disabilitazione Zone		X
ON/OFF Settori		X
Supporto stazioni meteo NetAtmo®	X	X
Consultazione Registro Eventi	X	X
Consultazione diagnostica		X
Gestione Scenari		X
Visualizzazione TVCC ONVIF		X
Azioni Rapide		X
DNS Dinamico		X
Numero di dispositivi a cui è consentito l'accesso	10	2 Premium + 10 Light
Verifica IP dinamico		X
Banner Pubblicitari	X	
Aggiornamenti	X	X
Aggiornamento nuove funzioni		X

1104108 **ELM**

Software di centralizzazione con mappe grafiche

Elm è un software che centralizza una o più centrali Xstream su rete locale LAN -TCP IP o remota via ADSL L'interfaccia utente permette la gestione completa della centrale, è possibile visualizzare lo stato delle zone e delle uscite direttamente su mappa grafica ed effettuare comandi e attivazioni in tempo reale. Il software è in grado di visualizzare le immagini provenienti dalle telecamere IP connesse in rete in TCP-IP. - Requisiti di sistema: Windows®7, Windows 8-8.1-10 ® **Nota: @ i marchi citati sono dei rispettivi proprietari**

1104110 **LIC-ELMLB**

Licenza d'uso per software ELM

**FUNZIONALITA'**: visualizzazione mappe grafiche, gestione impianto, immagini video - Limitazioni: licenza valida per la gestione di un solo impianto/periferica connessa





1105124 **XLINK WS**

**Interfaccia seriale RS232**

Gestione del protocollo XLINK per integrazione con altri sistemi - Gestione integrata con il software ELM  
 - Porta di comunicazione : seriale RS232 - Collegamento alla centrale: seriale RS 485 - Compatibilità: centrali XTREAM,ADVANCE , software XWIN e ELM

**MODULI GATEWAY DI INTEGRAZIONE BUILDING AUTOMATION**



9088106 **XGATE**

**Modulo gateway IP KNX/EIB e MODBUS**

Modulo di integrazione tra dispositivi EIB/KNX®- MODBUS e centrale Xstream equipaggiata di scheda IP EWEB/ PLUS - Compatibilità: XTREAM, EWEB PLUS, EWEB - Dimensioni e fissaggio su guida DIN 4 moduli

**NOTE: ® I marchi citati sono dei rispettivi proprietari**

9088104 **LIC-XGATE PLUS**

**Licenza d'uso per XGATE PLUS**

La licenza Xgate PLUS permette la supervisione e il controllo attraverso un Browser , di tutto l'impianto EIB/KNX o MODBUS consentendone la gestione remota tramite Smartphone, Tablet, PC, Mac e Linux. Con Xgate-PLUS si possono gestire da remoto le Temperature, l'illuminazione, tende e tapparelle, pompe, motorizzazioni e tutte le automazioni integrate sul bus EIB/KNX e MODBUS. Si possono implementare mappe grafiche per rendere più personalizzata l'interfaccia di supervisione. Inoltre l'utilizzo di icone animate aumentano l'intuitività e semplifica l'utilizzo dell'utente. E' possibile supervisionare tutti gli stati della Centrale AVS, come lo stato di inserimento dei settori, lo stato di esclusione, chiusura o allarme delle zone, e lo stato delle Uscite OC. Per una rapida video-verifica è possibile visualizzare il video delle telecamere di videosorveglianza, se previste nell'impianto. Con Xgate-PLUS viene fornito un software grafico di configurazione che permette di realizzare supervisioni domotiche personalizzabili per ogni tipo di impianto.

**Tabella di comparazione XGATE e XGATE PLUS**



Funzioni	XGATE	XGATE PLUS
Stati Settori	X	X
Comando Accensione Settori	X	X
Feedback Comando Settori	X	X
Stati Zone	X	X
Zona Aperta	X	X
Zona a Riposo	X	X
Zona Allarmata	X	X
Zona Esclusa	X	X
Comandi esclusione Zone	X	X
Feedback Comando Esclusione	X	X
Stati Uscite	X	X
Uscita Attiva	X	X
Uscita a Riposo	X	X
Attivazione Uscite	X	X
Disattivazione Uscite	X	X
Feedback Comando su Uscita	X	X
Programmazione con web server integrato	X	X
Diagnostica di funzionamento	X	X
Passaggio a versione PLUS	X	
Gestione icone animate fino a 2.500 punti		X
Gestione fino a 128 scenari personalizzati		X
Gestione fino a 256 logiche condizionate		X
Gestione con Mappe Grafiche		X
Gestione impianto KNX con App		X
Gestione impianto KNX con browser		X
Gestione personalizzata Data Type KNX		X
Programmatore orario dedicato per ogni punto KNX		X
Importazione progetto da ETS4 e ETS5		X

**Nota: la sezione sicurezza è solo in visualizzazione, per la gestione usare APP - MYAVSALARM**



9099123 **LIC PLUGIN GSC**

**Licenza d'uso plug-in XGATE-MODBUS® e GSC GENETEC®**

FUNZIONALITA': consente l'integrazione del sistema XTREAM con protocollo MODBUS® sulla piattaforma GSC di GENETEC® - Limitazioni: licenza valida per la gestione di un solo impianto