

Automazioni per ante a battente esterno

390 230V

Attuatore elettromeccanico a braccio articolato 230V



Larghezza max singola anta

1,8 - 3 m (con elettroserratura)

Frequenza d'utilizzo

S3 - 30%



- Attuatore irreversibile, non richiede elettroserratura fino a 1,8 m.
- Adatto per l'utilizzo su pilastri di grosse dimensioni, grazie al braccio articolato.
- Dispositivo di sblocco manuale azionabile dall'interno proprietà o dall'esterno.



Sistema 230V
GREENtech:
390 230V + E045
o E145



DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	390 230V
Tensione di alimentazione di rete	220-240V~ 50/60 Hz
Motore elettrico	Asincrono monofase
Potenza max	280 W
Coppia max	250 Nm (*)
Velocità angolare max	8 °/s (*)
Angolo max apertura anta	120°
Temperatura ambiente di esercizio	-20°C ÷ +55°C
Termoprotezione	140°C
Grado di protezione	IP44
Peso	11,5 Kg
Frequenza di utilizzo	S3 - 30%
Larghezza max anta	1,8 m (3 m con elettroserratura)
Dimensioni (LxPxH)	410 x 130 x 130 mm
Apparecchiatura elettronica	Non compresa

(*) dati riferiti a 230V~ 50Hz.

MODELLI FAMIGLIA

Modello	Codice articolo
390 230V	104570

CONFEZIONI

390 230V comprende: un operatore elettromeccanico, accessori per l'installazione, un condensatore di spunto 8 μ F 400V, una chiave di sblocco.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE



Scheda elettronica
E045
Info a pag. 148

cod. 790005



Scheda elettronica
E145
Info a pag. 150

cod. 790006

ACCESSORI



Contenitore mod. L per
schede elettroniche

cod. 720118



Contenitore mod. E per
schede elettroniche

cod. 720119



Contenitore mod.
LM per schede
elettroniche

cod. 720309

>>



Braccio snodato

cod. 738705



Dispositivo sblocco
esterno con cavo e
guaina
Lunghezza 5 m ♦

cod. 401057



Kit Finecorsa singolo
(apertura o chiusura)

cod. 390682




XK21 L 24V Selettore a
chiave antieffrazione
con sblocco a leva ♦

cod. 401301



Serratura a cilindro
europeo (T20 - T21
- XK21) e chiave
personalizzata da 1 a 36

cod. 712052-87



Interfaccia BUS XIB
(per scheda E045 o
E024S con fotocellula
no BUS)

cod. 790062

NOTA

ATTENZIONE: gli operatori 390 devono essere corredati di braccio snodato (cancello a battente) o telescopico (per porte a libro).

ATTENZIONE: per un corretto funzionamento verificare che tra la cerniera del cancello e il bordo del pilastro sia presente una distanza max di 300 mm.

Per un cancello a due ante prevedere due operatori, due bracci snodati ed un'apparecchiatura elettronica di comando.

Gli operatori 390 possono essere corredati di un finecorsa in apertura e di un finecorsa in chiusura. Per la gestione del/i finecorsa sul 390 è necessario utilizzare la scheda E145.

♦ Da utilizzare con pulsanti a chiave XK21 L 24V o T21 EF o T21 IF

♦ Fornito senza serratura e con predisposizione dispositivo di sblocco