

# GEMINI

## MINI BARRIERA ALL'INFRAROSSO ATTIVO DOPPIALENTE Disponibile in tre versioni GEMINI 30, GEMINI 60 e GEMINI 100

**GEMINI** è la mini barriera all'infrarosso attivo a doppia lente dalle dimensioni molto contenute. Precablata e pronta per l'installazione è composta da un'unità trasmittente ed una ricevente con 8 frequenze digitali selezionabili.

**GEMINI** è disponibile in tre versioni e può essere installata su palo, parete oppure in combinazione con i box/custodie delle nostre colonne TOWER e GARDEN. E' robusta, sicura, facile da installare, non necessita di alcun sincronismo filare e viene proposta con un rapporto qualità/prezzo davvero ineguagliabile.



CODICE GEMINI 30: **GEMINI 30**

CODICE GEMINI 60: **GEMINI 60**

CODICE GEMINI 100: **GEMINI 100**

Per i codici completi e prezzi fare riferimento al listino

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata massima	100 m (GEMINI 100) 60 m (GEMINI 60) 30 m (GEMINI 30)
Portata minima	40/50 m (GEMINI 100) 20/30 m (GEMINI 60) 10/15 m (GEMINI 30)
Dimensioni	170 x 80 x 80 mm
Condizioni barriere	Precablate, pronte per l'installazione
Sincronizzazione	Ottica, allineamento con mirino e segnalazione LED
Alimentazione	12 Vdc
Angolo di allineamento verticale	20° (+/- 10°)
Angolo di allineamento orizzontale	180° (+/- 90°)
Temperatura di funzionamento	-25°C + 55°C
Allarme	Uscita relé NO-NC
Segnalazione acustica	buzzer di allarme e di stato in fase di programmazione
Tempo di risposta	regolabile tra 50 e 240 m/sec
Conforme alle norme	CEI 79/2
Conforme alle direttive	ROhs 2011/65/UE
Grado di protezione	<b>IP55</b>
Accessori di serie	Staffe per fissaggio a palo o parete
Garanzia	3 anni



### SOLUZIONE DI INSTALLAZIONE

