

DATASHEET GEMINI e QUAD

MINI BARRIERA ALL'INFRAROSSO ATTIVO A 2 e 4 lenti
Portata massima 200 m

GEMINI e QUAD sono le mini barriere all'infrarosso attivo a 2 e 4 lenti dalle dimensioni molto contenute. Precablate e pronte per l'installazione sono composte da un'unità trasmittente ed una ricevente con 8 frequenze digitali selezionabili. Possono essere installate su palo, parete oppure in combinazione con i box/custodie delle nostre colonne TOWER e GARDEN. Sono robuste, sicure, facile da installare, non necessitano di alcun sincronismo filare e vengono proposte con un rapporto qualità/prezzo davvero ineguagliabile.

GEMINI è disponibile in tre versioni (GEMINI 30, GEMINI 60 e GEMINI 100) ed una portata massima di 100 m.



QUAD ha una portata massima di 200 m.



GEMINI



QUAD



CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata massima	200 m (QUAD) 100 m (GEMINI 100) 60 m (GEMINI 60) 30 m (GEMINI 30)
Portata minima	90/100 m (QUAD) 40/50 m (GEMINI 100) 20/30 m (GEMINI 60) 10/15 m (GEMINI 30)
Dimensioni	170 x 80 x 80 mm (GEMINI) 310 x 95 x 95 mm (QUAD)
Condizioni barriere	Precablate, pronte per l'installazione
Sincronizzazione	Ottica, allineamento con mirino e segnalazione LED
Alimentazione	12 Vdc
Angolo di allineamento verticale	20° (+/- 10°)
Angolo di allineamento orizzontale	180° (+/- 90°)
Temperatura di funzionamento	-25°C + 55°C
Allarme	Uscita relé NO-NC
Segnalazione acustica	Buzzer di allarme e di stato in fase di programmazione
Tempo di risposta	Regolabile tra 50 e 240 m/sec
Conforme alle norme	CEI 79/2
Conforme alle direttive	ROhs 2011/65/UE
Grado di protezione	IP55
Accessori di serie	Staffe per fissaggio a palo o parete
Garanzia	3 anni

MITECH® srl