

QUAD

MINI BARRIERA ALL'INFRAROSSO ATTIVO 4 LENTI Portata massima 250 m

QUAD è la mini barriera all'infrarosso attivo con 4 lenti dalle dimensioni molto contenute. Precablata e pronta per l'installazione è composta da un'unità trasmittente ed una ricevente con 8 frequenze digitali selezionabili.

QUAD può essere installata su palo, parete oppure in combinazione con i box/custodie delle nostre colonne TOWER e GARDEN.

E' robusta, sicura, facile da installare, non necessita di alcun sincronismo filare e viene proposta con un rapporto qualità/prezzo davvero ineguagliabile.



CODICE: QUAD

Per i codici completi e prezzi fare riferimento al listino

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata massima	200 m
Dimensioni	310 x 95 x 95 mm
Condizioni barriere	Precablate, pronte per l'installazione
Sincronizzazione	Sincronizzazione Ottica, allineamento con mirino e segnalazione LED
Allarme	Uscita relè NO - NC
Alimentazione 12 Vdc	13.8 - 24 Vdc
Angolo di allineamento verticale	20° (+/- 10°)
Angolo di allineamento orizzontale	180° (+/- 90°)
Temperatura di funzionamento	-25°C + 55°C
Disqualifica	automatica
Segnalazione acustica	buzzer di allarme e di stato in fase di programmazione
Tempo di risposta	regolabile tra 50 e 240 m/sec
Assorbimento massimo	105 mA
Conforme alle norme	CEI 79/2
Conforme alle direttive	ROhs 2011/65/UE
Grado di protezione	IP55
Accessori di serie	Staffe per fissaggio a palo o parete
Garanzia	3 anni



SOLUZIONE DI INSTALLAZIONE

