

Attuatore oleodinamico 230V



Larghezza max singola anta

1,8 - 3 m

Frequenza d'utilizzo (cicli/ora)

55



- Ingombro minimo, ideale per installazione in spazi ridotti.
- Rivestimento anticorrosione ad alta resistenza agli agenti atmosferici.
- Versioni CBC (con blocco in chiusura) e SBS (senza blocco slow).



Sistema SAFEzone:
402 + E045 o E145 +
SAFEcoder



Sistema GREENtech:
402 + E045 o E145



DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	402 CBC	402 SBS
Tensione di alimentazione di rete	220-240V~ 50/60 Hz	220-240V~ 50/60 Hz
Motore elettrico	Asincrono monofase	Asincrono monofase
Potenza max	220 W	220 W
Forza max di spinta	5000 N (*)	6900 N (*)
Velocità max stelo	13 mm/s (*)	10 mm/s (*)
Portata gruppo motore-pompa	1 lpm (*)	0,75 lpm (*)
Corsa dello stelo	250 mm	250 mm
Angolo max apertura anta	110°	110°
Temperatura ambiente di esercizio	-20°C ÷ + 55°C	-20°C ÷ + 55°C
Termoprotezione	120°C	120°C
Grado di protezione	IP55	IP55
Peso	6,5 Kg	6,5 Kg
Frequenza di utilizzo	55 cicli/ora	55 cicli/ora
Larghezza max anta	1,80 m	3 m (con elettroserratura)
Tipo di olio	FAAC HP OIL	FAAC HP OIL
Staffe di fissaggio	Attacco posteriore a saldare/avvitare - attacco anteriore a saldare/avvitare	
Dimensioni (LxPxH)	959 x 85 x 61 mm	959 x 85 x 61 mm
Apparecchiatura elettronica	Non compresa	Non compresa

(*) dati riferiti a 230V~ 50Hz.

MODELLI FAMIGLIA

Modello	Codice articolo
402 CBC	104468
402 SBS	104474

CONFEZIONI

402 CBC comprende: un attuatore oleodinamico con blocco idraulico in chiusura, accessori per l'installazione, una chiave di sblocco triangolare, un condensatore di spunto 8 μ F 400V.


402 SBS comprende: un attuatore oleodinamico senza blocco idraulico in chiusura, accessori per l'installazione, una chiave di sblocco triangolare, un condensatore di spunto 8 μ F 400V.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE



Scheda elettronica
E045
Info a pag. 148

cod. 790005



Scheda elettronica
E145
Info a pag. 150

cod. 790006

ACCESSORI



Contenitore mod. L per
schede elettroniche

cod. 720118



Contenitore mod. E per
schede elettroniche

cod. 720119



Contenitore mod.
LM per schede
elettroniche

cod. 720309

>>



Piastra a murare

cod. 737604



Chiave di sblocco
supplementare
triangolare
(confez. da 10 pz.)

cod. 713002




Raccordo per guaina
RTA

cod. 710010



SAFEcoder encoder
assoluto magnetico
BUS
(Brevetto FAAC)

cod. 404040



Interfaccia BUS XIB
(per scheda E045 o
E024S con fotocellula
no BUS)

cod. 790062

NOTA

Per gli attuatori senza blocco occorre installare un'elettroserratura.