

WINNER

BARRIERA ALL'INFRAROSSO ATTIVO FILARE

Disponibile in versione nera e bianca

WINNER è la barriera IR a doppio led con fasci sdoppiati in linea.

Si compone di due profili speculari da posizionare ai lati dei passaggi da proteggere e permette di anticipare l'intrusione lasciando al contempo libertà di movimento all'interno dell'ambiente protetto.

Per le dimensioni molto ridotte è particolarmente indicata per la protezione di porte e finestre e relative serrande o persiane.

WINNER assicura un ottimo standard di affidabilità, elevata immunità alla luce solare ed agli insetti.

E' robusta, sicura, facile da installare, disponibile nei colori bianco e nero ed ha una portata massima di 15 m.



CODICE WINNER: WIN

Per i codici completi e prezzi fare riferimento al listino


CARATTERISTICHE TECNICHE

Altezza barriere	0,5 m-1,0 m-1,5 m -2,0 m-2,5 m-3,0 m (per altezze fuori standard contattare il fornitore)
Dimensioni	Larghezza/profondità: 2,5 cm
Profili	Estrusi in alluminio e policarbonato IR
Condizioni barriere	Precablate, pronte per l'installazione
Temperatura di funzionamento	-25°C + 70°C
Segnale infrarosso	Ad impulsi codificati
Portata massima in esterno	15 m (versione nera) - 3,5 m (versione bianca)
Portata minima in esterno	20 cm (per tutte le versioni)
Alimentazione	12 Vdc
Assorbimento massimo	110 mA - TX+RX
Sincronizzazione	Filare
Massimo numero di fasci	10 doppie lenti, regolabili all'interno del profilo
Massimo numero di raggi	20 raggi lineari
Sistema di rilevazione	OR-AND
Tempo di intervento	Regolabile tra 50 e 500 ms
Uscita allarme	Contatto relè NC
Uscita tamper	Contatto relè NC
Segnalazione LED	Sincronismo - allarme
Conforme alle norme	CEI 79/2
Conforme alle direttive	ROhs 2011/65/UE
Grado di protezione	IP65
Garanzia	3 anni



ACCESSORI

WIN TW
snodo girevole



SOLUZIONE DI INSTALLAZIONE

