

Attuatore elettromeccanico 230V



Larghezza max singola anta

1,8 m

Frequenza d'utilizzo (cicli/ora)

18

- Attuatore irreversibile, non necessita elettroserratura.
- Installazione e manutenzione semplificata.
- Dispositivo di sblocco accessibile sul lato posteriore dell'attuatore.



Sistema 24V
SAFEzone:
412 + E045 o E145 +
SAFEcoder



Sistema
GREENTech:
412 + E045 o E145



DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	412 dx	412 sx
Tensione di alimentazione di rete	220-240V~ 50/60 Hz	220-240V~ 50/60 Hz
Motore elettrico	Asincrono monofase	Asincrono monofase
Potenza max	280 W	280 W
Forza max di spinta	3500 N (*)	3500 N (*)
Velocità max stelo	16 mm/s (*)	16 mm/s (*)
Corsa dello stelo	290 mm	290 mm
Angolo max apertura anta	110°	110°
Temperatura ambiente di esercizio	-20°C ÷ + 55°C	-20°C ÷ + 55°C
Termoprotezione	140°C	140°C
Grado di protezione	IP44	IP44
Peso	6,5 Kg	6,5 Kg
Frequenza di utilizzo	18 cicli/ora	18 cicli/ora
Larghezza max anta	1,8 m	1,8 m
Staffe di fissaggio	Attacco posteriore a saldare/avvitare - attacco anteriore a saldare/avvitare	
Dimensioni (LxPxH)	1000 x 90 x 195 mm	1000 x 90 x 195 mm
Apparecchiatura elettronica	Non compresa	Non compresa

(*) dati riferiti a 230V~ 50Hz.

MODELLI FAMIGLIA

Modello	Codice articolo
412 dx	104470
412 sx	104471

CONFEZIONI

412 dx o sx comprende: un attuatore elettromeccanico (DX o SX), accessori per l'installazione, una chiave di sblocco, un condensatore di spunto 8 μ F 400V.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE



Scheda elettronica
E045
Info a pag. 148

cod. 790005



Scheda elettronica
E145
Info a pag. 150

cod. 790006

ACCESSORI



Contenitore mod. L per
schede elettroniche

cod. 720118



Contenitore mod. E per
schede elettroniche

cod. 720119



Contenitore mod.
LM per schede
elettroniche

cod. 720309

>>



Piastra a murare

cod. 737604




Chiave di sblocco
supplementare

cod. 713009



SAFEcoder (encoder
assoluto magnetico
BUS) per attuatore 412
(Brevetto FAAC)

cod. 404041



Interfaccia BUS XIB
(per scheda E045 o
E024S con fotocellula
no BUS)

cod. 790062

NOTA

La versione per ante destra (DX e SX) si determina con vista dall'interno della proprietà.