

INGRESSO SCORREVOLE SU VIA DI
FUGA CON RIARMO AUTOMATICO

GBF3500

Schemi di installazione tipo a pag. 162

GBF3500

Ingresso scorrevole su via di fuga con riarmo automatico

Vano passaggio

650 - 2.400 mm



- Ingresso automatico scorrevole con antipanico a sfondamento integrato a riarmo automatico.
- Le automazioni FAAC SERIE GBF3500 sono indicate per ambienti dove è richiesta una via di fuga a sfondamento in conformità alla Normativa Europea EN16005.
- Vengono fornite nelle dimensioni e nella configurazione richiesta dal cliente.
- La gamma è composta da diversi modelli che si distinguono per l'azionamento di ante singole o doppie, mobili e semifisse.
- Abbinando alla porta l'automazione FAAC SERIE A1400 AIR, grazie al suo innovativo dispositivo "Energy Saving" individua la direzione della camminata ed ottimizza perfettamente i tempi di apertura/chiusura evitando inutili dispersioni d'aria, anche in caso di passaggi laterali.



EN16005



GBF35000 deve essere sempre usata in combinazione ad un'automazione FAAC.

MODELLI FAMIGLIA

Codice articolo	Modello	Ante	Larghezza Vano muro (mm)	Larghezza Vano passaggio (mm)	Altezza vano muro (mm)	Altezza Vano passaggio (mm)	APN + riarmo
105571	GBF3500 2+2	2 mobili e 2 semifisse	2950 ÷ 4800	1300 ÷ 2400	2130 ÷ 2830	1900 ÷ 2600	sì
	GBF3500 1+1	1 mobile e 1 semifissa	1700 ÷ 2750	650 ÷ 1200	2130 ÷ 2830	1900 ÷ 2600	sì

Per un'offerta economica contattare il referente commerciale FAAC di zona.

L'INGRESSO SPECIALE GBF3500 COMPLETO PREVEDE I SEGUENTI COMPONENTI:

STRUTTURE DI SOSTEGNO

- Porta automatica completa costituita da una robusta struttura in estruso di alluminio autoportante.
- Porta automatica scorrevole a sfondamento realizzata con profili estrusi in alluminio sezione 50 mm (Freddo) in lega 6060 UNI 9006 con bordi arrotondati, corredate di fermavetri verticali raggiati, guarnizioni, spazzolini, accessori di movimento e di montaggio.
- Sistema pre-assemblato con telaio perimetrale completo di traversa portante, montanti laterali e accessori.

ANTE

- Ante scorrevoli a sfondamento con riarmo automatico e semifisse laterali con cerniere interne al profilo non in vista provviste di dispositivi magnetici che garantiscono una forza di sgancio regolabile non superiore a 220 N, come richiesto dalla Norma Europea EN16005.
- Guide di inferiori di scorrimento delle ante in acciaio inox, da fissare a pavimento.
- Finitura delle ante, della struttura a mezzo ossidazione o verniciatura in tinte RAL.
- Possibilità di montaggio vetri stratificati trasparenti 44/2 e 55/2 oppure vetri camera stratificati trasparenti 44/2-12-33/2.