

Attuatore elettromeccanico 24V



Larghezza max singola anta

2,5 - 4 m

Frequenza d'utilizzo

Uso continuo



- Attuatore a spinta "in asse".
- Disponibili in versioni con corsa stelo 300 mm (max anta 3 m) e 400 mm (max anta 4 m).
- Uscita cavi orizzontale per permettere l'installazione vicina al suolo (installazione bassa).



Sistema 24V
SAFEzone:
415 24V + E024S
o E124



Sistema 24V
GREENtech:
415 24V + E124



DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	415 24V	415 L 24V
Tensione di alimentazione di rete	220-240V~ 50/60 Hz	220-240V~ 50/60 Hz
Motore elettrico	Con spazzole 24V ---	Con spazzole 24V ---
Potenza max	70 W	70 W
Forza max di spinta	2800 N	2800 N
Velocità max stelo	16 mm/s	16 mm/s
Corsa dello stelo	300 mm	400 mm
Angolo max apertura anta	110°	110°
Temperatura ambiente di esercizio	-20°C ÷ +55°C	-20°C ÷ +55°C
Grado di protezione	IP54	IP54
Peso	7,8 Kg	8 Kg
Frequenza di utilizzo	Uso continuo	Uso continuo
Larghezza max anta	2,5 m (3 con elettroserratura)	3 m (4 con elettroserratura)
Staffe di fissaggio	Attacco posteriore a saldare/avvitare - attacco anteriore a saldare/avvitare	
Dimensioni (LxPxH)	835 x 105 x 148 mm	940 x 105 x 148 mm
Apparecchiatura elettronica	Non compresa	Non compresa

MODELLI FAMIGLIA

Modello	Codice articolo
415 24V	1044151
415 L 24V	1044171

CONFEZIONI

415 24V comprende: un attuatore elettromeccanico, accessori per l'installazione, una chiave di sblocco, un condensatore di spunto 8 μ F 400V.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE



Apparecchiatura elettronica E024S con contenitore
Info a pag. 152

cod. 790286



Apparecchiatura elettronica E124 con contenitore
Info a pag. 153

cod. 790284

ACCESSORI



Kit batteria d'emergenza XBAT 24 ♦

cod. 390923



Kit supporto batteria d'emergenza ♦
(specifico per E124)

cod. 390926



Piastra a murare

cod. 737604

>>




XK21 L 24V Selettore a chiave antieffrazione con sblocco a leva ♦

cod. 401301



Serratura a cilindro europeo (T20 - T21 - XK21) e chiave personalizzata da 1 a 36

cod. 712052-87



Interfaccia BUS XIB (per scheda E045 o E024S con fotocellula no BUS)

cod. 790062



Carter di copertura stelo per mod. 415 con corsa stelo 300 mm

cod. 727525

NOTA

- ♦ Non è compatibile con la scheda E124.
- ♦ Le 2 batterie Pb standard non sono fornite da FAAC e devono avere tensione/corrente 12V/4Ah. Dimensioni: 90X70X108 mm
- ♦ Fornito senza serratura e con predisposizione dispositivo di sblocco