

Attuatore oleodinamico 230V



Larghezza max singola anta

1,8 - 3 m

Frequenza d'utilizzo (cicli/ora)

55



- Dispositivo di sblocco protetto da chiave.
- Rivestimento anticorrosione ad alta resistenza agli agenti atmosferici.
- Versioni CBC (con blocco in chiusura) e SBS (senza blocco slow).



Sistema 24V
SAFEzone:
422 + E045 o E145 +
SAFEcoder



Sistema 24V
GREENTech:
422 + E045 o E145



DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	422 CBAC	422 SBS
Tensione di alimentazione di rete	220-240V~ 50/60 Hz	220-240V~ 50/60 Hz
Motore elettrico	Asincrono monofase	Asincrono monofase
Potenza max	220 W	220 W
Forza max di spinta	5000 N (*)	6900 N (*)
Velocità max stelo	13 mm/s (*)	10 mm/s (*)
Portata gruppo motore-pompa	1 lpm (*)	0,75 lpm (*)
Corsa dello stelo	250 mm	250 mm
Angolo max apertura anta	110°	110°
Temperatura ambiente di esercizio	-20°C ÷ + 55°C	-20°C ÷ + 55°C
Termoprotezione	120°C	120°C
Grado di protezione	IP55	IP55
Peso	7 Kg	7 Kg
Frequenza di utilizzo	55 cicli/ora	55 cicli/ora
Larghezza max anta	1,8 m	3 m (con elettroserratura)
Tipo di olio	FAAC HP OIL	FAAC HP OIL
Staffe di fissaggio	Attacco posteriore a saldare/avvitare - attacco anteriore a saldare/avvitare	
Dimensioni (LxPxH)	987 x 120 x 85 mm	987 x 120 x 85 mm
Apparecchiatura elettronica	Non compresa	Non compresa

(*) dati riferiti a 230V~ 50Hz.

MODELLI FAMIGLIA

Modello	Codice articolo
422 CBAC	104200
422 SBS	104210

CONFEZIONI

422 comprende: un attuatore oleodinamico con blocco idraulico in apertura/chiusura (**422 CBAC**), senza blocco (**422 SBS**), accessori per l'installazione, una chiave di sblocco, uno condensatore di spunto 8µF 400V.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE



Scheda elettronica
E045
Info a pag. 148


cod. 790005



Scheda elettronica
E145
Info a pag. 150

cod. 790006

ACCESSORI



Interfaccia BUS XIB
(per scheda E045 o
E024S con fotocellula
no BUS)

cod. 790062



Contenitore mod. L per
schede elettroniche

cod. 720118



Contenitore mod. E per
schede elettroniche

cod. 720119

>>



Contenitore mod.
LM per schede
elettroniche

cod. 720309



Serratura di
sblocco con chiave
personalizzata

cod. 712501001-36



Raccordo per guaina
RTA

cod. 710010



SAFEcoder encoder
assoluto magnetico
BUS
(Brevetto FAAC)

cod. 404040



Piastra a murare

cod. 737604

NOTA

Per gli attuatori senza blocco occorre installare un'elettroserratura.