

Automazioni per ante  
a battente con motore  
interrato

# 770N 24V



## Attuatore elettromeccanico interrato



Larghezza max singola anta

2 - 3,5 m

Peso max

500 Kg

Frequenza d'utilizzo

Uso continuo

- Operatore invisibile.
- Dispositivo antischiacciamento ed encoder virtuale con funzione di inversione su ostacolo.
- Sblocco manuale con doppia leva accessibile sia dall'interno che dall'esterno della proprietà (Brevettato).



Sistema 24V  
SAFEzone:  
770 24V + E024S  
o E124



Sistema 24V  
GREENtech:  
770 24V + E124



### DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	770N 24V
Tensione di alimentazione di rete	220-240V~ 50/60 Hz
Motore elettrico	Con spazzole 24V ---
Potenza max	70 W
Coppia max	330 Nm
Velocità angolare max	6 °/s
Peso max anta	500 Kg (vedi grafico)
Angolo max apertura anta	110° (140° e 180° con kit opzionale)
Temperatura ambiente di esercizio	-20°C ÷ + 55°C
Grado di protezione	IP67
Peso	12 Kg (con cassetta portante 14 Kg)
Frequenza di utilizzo	Uso continuo
Larghezza max anta	2 m (3,5 m con elettroserratura)
Dimensioni (LxPxH)	360 x 150 x 140 (cassetta portante 430 x 307,5 x 214) mm
Apparecchiatura elettronica	Non compresa

## MODELLI FAMIGLIA

Modello	Codice articolo
770N 24V	10675301

## CONFEZIONI

**770N 24V comprende:** un attuatore elettromeccanico, accessori per l'installazione, due chiavi di sblocco.

**La cassetta portante comprende:** una cassetta portante, un coperchio in acciaio inox, una staffa di sostegno anta dotata di sistema di sblocco a leva, due chiavi di sblocco, accessori per l'installazione.

## APPARECCHIATURE ELETTRONICHE



Apparecchiatura elettronica E024S con contenitore  
Info a pag. 152

cod. 790286



Apparecchiatura elettronica E124 con contenitore  
Info a pag. 153

cod. 790284

## ACCESSORI



Kit batteria d'emergenza XBAT 24 ♦

cod. 390923



Kit supporto batteria d'emergenza ♦  
(specifico per E124)


cod. 390926



Gruppo encoder per 770N


cod. 404035

>>



Interfaccia BUS XIB  
(per scheda E045 o E024S con fotocellula no BUS)

cod. 790062



Cassetta portante in acciaio inox con sistema di sblocco  
(Brevettato)

cod. 490110



Cassetta portante con sistema di sblocco  
(Brevettato)

cod. 490065

Serratura di sblocco con chiave personalizzata

cod. 712104001-25



Kit apertura a 140°

cod. 390612



Kit apertura a 180°

cod. 490111

>>



Arresto meccanico interno di apertura

cod. 722121



Arresto meccanico interno di chiusura

cod. 722122

## NOTA

ATTENZIONE: L'operatore 770N deve essere corredato di cassetta portante. Per un cancello a due ante prevedere due operatori, due cassette portanti ed un'apparecchiatura elettronica di comando.

♦ Non è compatibile con la scheda E124.

♦ Le 2 batterie Pb standard non sono fornite da FAAC e devono avere tensione/corrente 12V/4Ah. Dimensioni: 90X70X108 mm

## GRAFICO

Anta m	Kg
0	500
0,5	500
1	500
1,25	500
1,5	500
1,8	480
2	280
2,25	220
2,5	200
3	190
3,5	180

