



# AUTOMAZIONI PER PORTE GARAGE

**FAAC**  
*Simply automatic.*

## PORTE SEZIONALI

Modello	Alimentazione 24Vdc	Dimensioni max porta (LxH) mt.	Dimensioni max porta sezionale (LxH) mt.	Forza max tiro/spinta	Elettromeccanico	Uso		Disponibile in Kit
						Residenziale	Condominiale	
D600- D1000 - D700 HS	D600	■	3,00x3,80*	5,00x3,80	600 N	■	■	Dolphin Kit
	D1000	■	3,00x3,80*	5,00x3,80	1000 N	■	■	
	D700 HS	■	3,00x3,80*	5,00x3,80	700 N	■	■	

\* con adattatore GDA 2400

## PORTE BASCULANTI

Modello	Alimentazione 230Vdc	Dimensioni max porta (LxH) mt.	Elettromeccanico	Oleodinamico	Uso		Disponibile in Kit
					Residenziale	Condominiale	
550	550 ITT	■	3,00x2,70	■		■	Solid Kit
	550 Slave	■	4,00x3,00	■		■	
	550 ITT L	■	3,00x2,70	■		■	
	550 Slave L	■	4,00x3,00	■		■	
593	593	■	3,50x2,70		■	■	
595	595 I	■	3,50x2,70		■	■	
	595 Slave	■	5,00x3,00		■	■	
580	CBAC	■	3,5X3,00		■	■	
	SB	■	3,5X3,00		■	■	

## PORTE SEZIONALI

### ■ D600 / D1000 / D700 HS

Attuatori elettromeccanici **24 Vdc** a traino per porte sezionali, basculanti a molle ed a contrappesi, ad uso residenziale (D600 / D700 HS) e anche condominiale (D1000)



## PORTE BASCULANTI

## ■ 550

Attuatore elettromeccanico per porte basculanti a contrappesi ad uso residenziale con peso max porta 10 kg/mq



CE

## ■ 593

Attuatore oleodinamico per porte basculanti a contrappesi con peso max porta 15 kg/mq



CE

## ■ 580

Attuatore oleodinamico per porte basculanti a contrappesi ad uso intensivo con peso max porta 15 kg/mq



CE