

JCALL System



Il controllo degli ingressi via telefono

NEW



- Un semplice squillo del telefonino per aprire l'accesso, senza nessun addebito per l'utente.
- Sistema integrabile con qualsiasi sistema tradizionale esistente.
- Facile da installare: nessun cablaggio strutturale, programmabile via PC, SMS o Internet.

CARATTERISTICHE TECNICHE

SCHEDA JCALL

Temperatura di esercizio	da -30°C a +70°C
Alimentazione	12V ---
Consumo di corrente medio	A riposo: 90 mA. Durante le chiamate: 150 mA. Durante la connessione GPRS: 300 mA
Porta di uscita per programmazione e monitoraggio da PC	Porta seriale Mini-USB type B
Numero di ingressi/uscite scheda principale	4 ingressi digitali, 2 uscite a relè
Numero max. uscite utilizzando la scheda di espansione	Fino a 10 uscite a relè
Banda di frequenza	Quadri-band GSM 850/900/1800/1900MHz
Rete GSM	2G (SIM con solo copertura 3G o 4G non sono compatibili)
Dimensioni scheda	136 x 108 x 30 mm
Peso approssimativo scheda	100g
Tensione massima applicabile ai morsetti OUT	24 VAC/VDC
Corrente massima applicabile ai morsetti OUT	1 A
Corrente max. disponibile per alimentazione periferiche	240 mA@12V, 500mA@5V

CARATTERISTICHE FUNZIONALI SISTEMA JCALL

Centralina JCALL	fino a 10 varchi e accesso per gruppi di utenti differenziato
Numero utenti gestiti	Fino a 2000, organizzabili in gruppi con permessi di accesso differenziati
Controllo della scadenza	Per gruppo e per singolo utente
Fasce orarie	Fino a 4 fasce orarie giornaliere
Permessi accesso	Fasce orarie, giorni settimana, mesi dell'anno
Programmazione	da PC, via SMS e via Internet (via GPRS).
Registro accessi	Ultimi 30 giorni

ALIMENTATORE

Tensione di ingresso	88-264VAC /47-63Hz
Corrente di ingresso	400 mA@230VAC
Tensione di uscita	12V DC
Corrente di uscita	2.1 A
Tipologia di alimentatore	Switching stabilizzato
Dimensioni alimentatore	78 x 51 x 28 mm
Peso approssimativo alimentatore	200 g

ANTENNA GSM

Connettore	SMA, UFL
Lunghezza cavo antenna SMA	3 m
Fissaggio antenna SMA	Magnetico
Altezza antenna SMA	7 cm

MODELLI FAMIGLIA

Modello	Descrizione	Codice articolo
JCALL System	Kit JCALL standard/web	102604

ACCESSORI



Nuovo Circuito espansione per JCALL

[490202](#)



Contenitore mod. E per schede elettroniche

[720119](#)

NOTA

Per informazioni e prezzi sulla piattaforma Jcall WebManager che permette la programmazione e il monitoraggio delle centralina JCALL da remoto via Internet, contattare il commerciale FAAC di riferimento.