

SMARTINTEGO SIMONS-VOSS



CILINDRO DIGITALE WIRELESS



MANIGLIA ELETTRONICA WIRELESS

Caratteristiche principali

La linea di prodotti SmartIntego è costituita da cilindri di chiusura e maniglie WIRELESS intelligenti in grado di leggere badge a 13,56 MHz MIFARE. Il lettore rileva i badge e solo dopo aver verificato le autorizzazioni tramite il software di controllo accessi, consente l'apertura del varco.

- Installazione meccanica semplificata e priva di cablaggi
- Gestione del sistema on-line al pari di qualsiasi altro tipo di lettore Spazio Italia tramite software EVO-ACCESS
- Massima flessibilità rispetto ai vecchi cilindri/maniglie stand alone
- Alimentazione a batteria con autonomia fino a 6 anni
- Comunicazione wireless

CILINDRO DIGITALE (COMPLETO DI LICENZA) - VERSIONI DISPONIBILI

Codice	Descrizione
SINTEGO-CIL	Cilindro digitale solo con pomolo esterno attivabile con badge MIFARE. Lunghezza cilindro: 30-30 mm
SINTEGO-CIL-H	Mezzo cilindro digitale con pomolo esterno attivabile con badge MIFARE. Lunghezza cilindro: 30-30 mm
SINTEGO-CIL-D	Cilindro digitale con entrambi i pomoli (interno e esterno) attivabili con badge MIFARE. Lunghezza cilindro: 30-30 mm
SINTEGO-CIL-AP	Cilindro digitale con entrambi i pomoli (interno e esterno) attivabili con badge MIFARE. Lunghezza cilindro: 30-30 mm. SPECIFICO PER PORTE ANTIPANICO
SINTEGO-CIL-L-8	Supplemento per installazione cilindro lunghezza complessiva tra 65 mm e 80 mm (da specificare il modello del cilindro)
SINTEGO-CIL-L-10	Supplemento per installazione cilindro lunghezza complessiva tra 80 mm e 100 mm (da specificare il modello del cilindro)
SINTEGO-CIL-IP65	Supplemento per versione con grado di protezione IP65 (da specificare il modello del cilindro)

MANIGLIA ELETTRONICA (COMPLETA DI LICENZA) - VERSIONI DISPONIBILI

Codice	Descrizione
SINTEGO-MAN	Maniglia elettronica Snap-in attivabile con badge MIFARE. Quadro da 8 mm. Spessore porta 39-60 mm
SINTEGO-MAN-MO	Maniglia elettronica con MO per profilo europeo attivabile con badge MIFARE
SINTEGO-MAN-Q9	Supplemento per quadro da 9 mm (per porte tagliafuoco)
SINTEGO-MAN-L-8	Supplemento per spessore porta 59-80 mm
SINTEGO-MAN-L-10	Supplemento per spessore porta 79-100 mm

ACCESSORI

Codice	Descrizione
SINTEGO-GW	Convertitore Gateway da Ethernet a Wireless 868 MHz, per comunicazione wireless tra cilindro/maniglia e pc con software
SINTEGO-GW-ALI	Alimentatore per Gateway SINTEGO-GW
SINTEGO-GWR	Gateway-ripetitore per aumentare la portata del segnale wireless tra cilindro/maniglia e pc con software
SINTEGO-KIT-PROG	Kit composto da software e programmatore per configurazione dispositivi SmartIntego

LICENZE DI ATTIVAZIONE

Codice	Descrizione
SINTEGO-LIC-1	Licenza di attivazione unitaria su software EVO-ACCESS per singolo cilindro/maniglia
SINTEGO-LIC-10	Licenza di attivazione unitaria su software EVO-ACCESS per lotto di 10 cilindri/maniglie
SINTEGO-LIC-50	Licenza di attivazione unitaria su software EVO-ACCESS per lotto di 50 cilindri/maniglie
SINTEGO-LIC-100	Licenza di attivazione unitaria su software EVO-ACCESS per lotto di 100 cilindri/maniglie