

24V

ATTUATORE OLEODINAMICO 24V INTERRATO PER CANCELLI RESIDENZIALI E CONDOMINIALI A BATTENTE

- Frequenza di utilizzo continua
- Peso massimo dell'anta 800 Kg
- Larghezza massima dell'anta 4 m
- Massima sicurezza antischiacciamento e funzione di inversione su ostacolo grazie all'encoder magnetico con bus 2Easy integrato (collegamento a due cavi non polarizzato). **BREVETTO FAAC**
- Positive stop integrati. **BREVETTO FAAC**
- Tecnologia HYBRID - integra i vantaggi della tecnologia oleodinamica con quella 24V: robustezza, alte prestazioni, affidabilità nel tempo, controllo della velocità. **BREVETTO FAAC**
- Maniglie integrate per facilitare la movimentazione e l'installazione. **BREVETTO FAAC**



Apparecchiatura elettronica E024S



Apparecchiatura elettronica E124



Kit supporto batteria d'emergenza (specifico per E124). Batterie non incluse



Kit batteria d'emergenza XBAT (per apparecchiatura E024S)



POSITIVE STOP INTEGRATI

Possibilità di evitare l'installazione di battute meccaniche di arresto a terra, sia in apertura che in chiusura.

BREVETTO FAAC



ENCODER MAGNETICO

con bus 2Easy integrato.

BREVETTO FAAC



SISTEMA DI SBLOCCO A LEVA BIDIREZIONALE

azionabile dall'interno e dall'esterno della proprietà tramite chiave cifrata



SISTEMA DI SBLOCCO IDRAULICO

azionabile dall'interno e dall'esterno della proprietà tramite chiave cifrata



CASSETTA IN ACCIAIO AUTOPORTANTE

con trattamento di cataforesi (possibile saldatura ai pilastri) o acciaio inox

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE S800H

	S800H CBAC	S800H SB	S800H CBAC	S800H SB
Alimentazione	230 Vac		FAAC HP OIL	
Motore elettrico	24 Vdc		113° (S800H 100°)	
Potenza assorbita	60 W (*)		187° (S800H 180°)	
Coppia max	500 Nm (con app. elett. E024S) 600 Nm (con app. elett. E124)		IP 67	
Velocità angolare max	5,5°/s (con app. elett. E024S) 8,2°/s (con app. elett. E124)		elettronico	
Temperatura ambiente di funzionamento	-20°C ÷ +55°C		Larghezza max anta	
Peso operatore	13,2 kg/17,0 kg (180°)		2 m	
			4 m	
			Frequenza di utilizzo	
			uso continuo	
			Blocco idraulico	
			presente	non presente
			Peso max anta	
			800 Kg	

(*) Per ogni singolo operatore