

Automazioni per ante
a battente con motore
interrato

S800H ENC

Attuatore oleodinamico 24V interrato



Larghezza max singola anta

2 - 4 m

Peso max

800 Kg

Frequenza d'utilizzo

Uso continuo



- Operatore interrato a tecnologia idraulica 24V.
- Encoder magnetico assoluto con BUS 2easy integrato (collegamento a due cavi non polarizzato).
- Positive stop integrati, possibilità di evitare l'installazione di battute meccaniche. **Brevetto FAAC.**



Sistema SAFEzone:
S800H ENC + E024S
o E124



Sistema
GREENtech:
S800H ENC + E124



DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	S800H ENC CBAC 100°	S800H ENC SBW 100°	S800H ENC CBAC 180°	S800H ENC SBW 180°
Tensione di alimentazione di rete	220-240V~ 50/60 Hz	220-240V~ 50/60 Hz	220-240V~ 50/60 Hz	220-240V~ 50/60 Hz
Motore elettrico	Con spazzole 24V $\overline{\text{---}}$	Con spazzole 24V $\overline{\text{---}}$	Con spazzole 24V $\overline{\text{---}}$	Con spazzole 24V $\overline{\text{---}}$
Potenza max	60 W	60 W	60 W	60 W
Velocità angolare max	5,5°/s (con E024S) - 8,2°/s (con E124)		5,5°/s (con E024S) - 8,2°/s (con E124)	
Peso max anta	800 Kg	800 Kg	800 Kg	800 Kg
Temperatura ambiente di esercizio	-20°C ÷ +55°C	-20°C ÷ +55°C	-20°C ÷ +55°C	-20°C ÷ +55°C
Grado di protezione	IP67	IP67	IP67	IP67
Peso	14 Kg	14 Kg	15 Kg	15 Kg
Frequenza di utilizzo	Uso continuo	Uso continuo	Uso continuo	Uso continuo
Larghezza max anta	2 m	4 m	2 m	4 m
Tipo di olio	FAAC HP OIL	FAAC HP OIL	FAAC HP OIL	FAAC HP OIL
Dimensioni (LxPxH)	Attuatore 380 x 220 x 160- cassetta portante 507 x 283 x 200 mm		Attuatore 450 x 220 x 160- cassetta portante 507 x 283 x 200 mm	
Apparecchiatura elettronica	Non compresa	Non compresa	Non compresa	Non compresa

MODELLI FAMIGLIA

Modello	Codice articolo
S800H ENC CBAC 100°	108720
S800H ENC CBAC 180°	108722
S800H ENC SBW 100°	108724
S800H ENC SBW 180°	108725

CONFEZIONI

S800H ENC comprende: un attuatore oleodinamico con blocco idraulico in apertura/chiusura (**CBAC**) o senza blocco (**SBW**), un encoder assoluto magnetico, una chiave di sblocco e regolazione.

La cassetta portante comprende: una cassetta portante in acciaio con trattamento di cataforesi con perno antirotazione, un coperchio in acciaio inox satinato.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE



Apparecchiatura elettronica E124 con contenitore
Info a pag. 153

cod. 790284

ACCESSORI



Kit supporto batteria d'emergenza ♦
(specifico per E124)

cod. 390926

Serratura di sblocco con chiave personalizzata per art. 390035

cod. 71209101-36



Cassetta portante

cod. 490112

>>



Cassetta portante INOX

cod. 490113



Dispositivo di sblocco idraulico (da abbinare al codice 390972) per attuatori CBAC o SBW

cod. 390035



Kit giunto scanalato per attuatori CBAC o SBW

cod. 390972

NOTA

♦ Le 2 batterie Pb standard non sono fornite da FAAC e devono avere tensione/corrente 12V/4Ah. Dimensioni: 90X70X108 mm