

# 390 230V

## Attuatore elettromeccanico a braccio articolato 230V



Larghezza max singolo pannello

1,5 m

Frequenza d'utilizzo (cicli/ora)

S3 - 30%



- Apertura mediante braccio telescopico.
- Installazione attuatore direttamente su uno dei due pannelli.
- Dispositivo di sblocco manuale azionabile dall'interno proprietà o dall'esterno.



Sistema 230V  
GREENtech:  
390 230V + E045  
o E145



### DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	390 230V
Tensione di alimentazione di rete	220-240V~ 50/60 Hz
Motore elettrico	Asincrono monofase
Potenza max	280 W
Coppia max	250 Nm (*)
Velocità angolare max	8 °/s (*)
Angolo max apertura anta	120°
Temperatura ambiente di esercizio	-20°C ÷ +55°C
Termoprotezione	140°C
Grado di protezione	IP44
Peso	11,5 Kg
Dimensioni (LxPxH)	410 x 130 x 130 mm
Apparecchiatura elettronica	Non compresa
Larghezza max anta	1,5 m (singolo pannello)
Frequenza di utilizzo	S3 - 30%

(\*) dati riferiti a 230V~ 50Hz.

## MODELLI FAMIGLIA

Modello	Codice articolo
390 230V	104570

## CONFEZIONI

**390 230V comprende:** un operatore elettromeccanico, accessori per l'installazione, un condensatore di spunto 8µF 400V, una chiave di sblocco.

## APPARECCHIATURE ELETTRONICHE



Scheda elettronica  
E045  
Info a pag. 148

cod. 790005



Scheda elettronica  
E145  
Info a pag. 150

cod. 790006

## ACCESSORI



Contenitore mod. L per  
schede elettroniche

cod. 720118



Contenitore mod. E per  
schede elettroniche

cod. 720119



Contenitore mod.  
LM per schede  
elettroniche

cod. 720309

>>



Braccio telescopico  
(applicazione per porte  
a libro)

cod. 738706



Dispositivo sblocco  
esterno con cavo e  
guaina  
Lunghezza 5 m ♦

cod. 401057



Kit Finecorsa singolo  
(apertura o chiusura)

cod. 390682




XK21 L 24V Selettore a  
chiave antieffrazione  
con sblocco a leva ♦

cod. 401301



Serratura a cilindro  
europeo (T20 - T21  
- XK21) e chiave  
personalizzata da 1 a 36

cod. 712052-87



Interfaccia BUS XIB  
(per scheda E045 o  
E024S con fotocellula  
no BUS)

cod. 790062

## NOTA

**ATTENZIONE:** gli operatori 390 devono essere corredati di braccio snodato (cancello a battente) o telescopico (per porte a libro).

Per una porta a libro a due pannelli prevedere due operatori, due bracci snodati ed un'apparecchiatura elettronica di comando.

Gli operatori 390 possono essere corredati di un finecorsa in apertura e di un finecorsa in chiusura. Per la gestione del/i finecorsa sul 390 è necessario utilizzare la scheda E145.

♦ Da utilizzare con pulsanti a chiave XK21 L 24V o T21 EF o T21 IF

♦ Fornito senza serratura e con predisposizione dispositivo di sblocco