

XKPRD

Lettores di prossimità con tastiera e display integrati

Tipo di lettore

prossimità passiva
tastiera

Installazione

parete



- Disponibile in versione 125 KHz e 13,56 MHz
- Idoneo anche per la rilevazione presenze (in versione doppia antenna passiva)
- Dotato di display grafico per visualizzazione di data, ora e messaggi personalizzati



CARATTERISTICHE TECNICHE

| Modello | XKPRD 125 | XKPRD 125 DA | XKPRD 1356 |
|-----------------------------------|---|------------------------|----------------------------------|
| Contenitore | | Plastico | |
| Temperatura ambiente di esercizio | | -10 ÷ +55°C | |
| Dimensioni (LxPxH) | | 110x30x195 mm | |
| Collegamento | BUS bi-direzionale (per connessione al Door Controller) | | |
| Grado di protezione | IP54 | | |
| Tecnologia | 125 KHz singola antenna | 125 KHz doppia antenna | 13,56 MHz MIFARE singola antenna |
| Buzzer | Sì | | |
| Tastiera | Capacitiva plastica 16 tasti con retroilluminazione | | |
| Display | Grafico 3" | | |
| Tipologia di installazione | a parete | | |

MODELLI FAMIGLIA

| Modello | Descrizione | Codice articolo |
|--------------|---|-----------------|
| XKPR 125D | Prossimità 125 KHz + tastiera + display | 103221 |
| XKPR 125D DA | Doppia prossimità 125 KHz + tastiera + display | 103222 |
| XKPR 1356D | Prossimità 13,56 MHz MIFARE+ tastiera + display | 105923 |

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE



Door Controller LAN/
RS485

202323

ACCESSORI



Adattatore lettore XKPRD

401006



Matassa 100 mt di cavo
bus SPInet. Composto da
2 doppini intrecciati da
0,50 mm²

S-CAVO-BUS