

# XKPR

## Lettores di prossimità con tastiera integrata

Tipo di lettore

prossimità passiva  
tastiera

Installazione

a parete o colonna



**XKPR 125**



**XKPR 1356**

- Idoneo per installazioni in esterno
- Case in alluminio, tastiera e cover in acciaio
- Compatto, solido e sottile, si fondono in ogni contesto architettonico



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	XKPR 125	XKPR 1356
Contenitore		metallico
Temperatura ambiente di esercizio		-20 °C +55 °C
Dimensioni (LxPxH)		72x28x100 mm
Collegamento	BUS bi-direzionale (per connessione al Door Controller)	
Numero di LED ad alta luminosità		1 bi-colore (rosso & verde)
Grado di protezione		IP54
Tecnologia	125 KHz	13,56 MHz MIFARE
Buzzer		Sì
Tastiera	Metallica 12 Tasti con retroilluminazione	
Tipologia di installazione	a parete o su colonnetta	

## MODELLI FAMIGLIA

Modello	Descrizione	Codice articolo
XKPR 125	Prossimità 125 KHz + Tastiera	105907
XKPR 1356	Prossimità Mifare 13,56 MHz + Tastiera	105922

## APPARECCHIATURE ELETTRONICHE



Door Controller LAN/  
RS485

202323

## ACCESSORI



Adattatore tubo esterno

401064



Colonna alta in  
alluminio  
(conf. da 2 pz.)

401034



Piastra fondazione per  
colonna alluminio  
(conf. da 20 pz.)

737630



Matassa 100 mt di cavo  
bus SPInet. Composto  
da 2 doppini intrecciati  
da 0,50 mm<sup>2</sup>

S-CAVO-BUS