

Motori tubolari
Ø 35 mm



TM2 35 ER

Motore tubolare con finecorsa elettronico e ricevente integrata per azionamento tramite radiocomando (433 MHz)

Coppia max

5 - 9 Nm

Velocità max

30 - 16 rpm

Capacità di sollevamento

Fino a 24 Kg



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	TM2 35 ER 5/30	TM2 35 ER 9/16
Coppia max	5 Nm	9 Nm
Capacità di sollevamento	8 kg	24 kg
Velocità max	30 giri/min	16 giri/min
Tempo di utilizzo continuo (ROT)		4 min
Tensione di alimentazione di rete		230 V 50 Hz
Potenza max	120 W	120 W
Corsa max		Illimitata
Diametro motore		35 mm
Lunghezza con adattatore (L)		547 mm
Grado di protezione		IP44

MODELLI FAMIGLIA

Modello	Codice
TM2 35 ER 5/30	141301
TM2 35 ER 9/16	1413021

CONFEZIONI

La confezione comprende:

- motore tubolare con ricevente integrata (con cavo di collegamento lunghezza 2,50 m)
- manuale d'istruzione
- adattatore per tubo ottagonale diametro 40mm (solo TM2 35 ER 9/16 1413021)

Consigliato per l'automazione di:

- Tapparelle
- Tapparelle a lame orientabili
- Tende a caduta/Screen/Tende tecniche

DIMENSIONI

