

Motori tubolari
Ø 45 mm



TM2 45

Motore tubolare con finecorsa meccanico per comando a pulsante

Coppia max

6 - 50 Nm

Velocità max

12 - 17 - 30 rpm

Capacità di sollevamento

Fino a 88 Kg



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	TM2 45 6/17	TM2 45 10/17	TM2 45 15/17	TM2 45 25/17	TM2 45 30/17	TM2 45 40/17	TM2 45 50/12	TM2 45 15/30
Coppia max	6 Nm	10 Nm	15 Nm	25 Nm	30 Nm	40 Nm	50 Nm	15 Nm
Capacità di sollevamento	10 kg	15 kg	28 kg	46 kg	56 kg	72 kg	88 kg	23 kg
Velocità max	17 giri/min	17 giri/min	17 giri/min	17 giri/min	17 giri/min	17 giri/min	12 giri/min	30 giri/min
Tempo di utilizzo continuo (ROT)	4 min	4 min	4 min	4 min	4 min	4 min	4 min	4 min
Tensione di alimentazione di rete	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz
Potenza max	110W	135W	170W	225W	250W	275W	275W	250W
Corsa max	25	25	25	25	25	25	25	25
Diametro motore	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm
Lunghezza con adattatore (L)	476 mm	496 mm	546 mm	546 mm	546 mm	546 mm	546 mm	546 mm
Grado di protezione	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44

MODELLI FAMIGLIA

Modello	Codice
TM2 45 6/17	144101
TM2 45 10/17	144102
TM2 45 15/17	144103
TM2 45 25/17	144104
TM2 45 30/17	144105
TM2 45 40/17	144106
TM2 45 50/12	144107
TM2 45 15/30	1441035

CONFEZIONI

- La confezione comprende:
- motore tubolare (con cavo di collegamento lunghezza 2,50 m)
 - chiave di regolazione finecorsa
 - manuale d'istruzione

Consigliato per l'automazione di:

- Tapparelle
- Tende a caduta/screen/ tende tecniche
- Tende a bracci
- Tende a cassonetto
- Serrande e porte garage avvolgibili

DIMENSIONI

