

Automazioni per porte
basculanti



MEDIO
TRANSITO

Dimensioni max porta (L X H)

3 x 2,7 m (4 x 3 m con
due attuatori)

Peso max porta

10 Kg/mq

550

Attuatore elettromeccanico 230V



- Sicurezza antischiacciamento: dispositivo elettronico di regolazione coppia motrice ed ENCODER.
- Finecorsa microswitch integrati per maggior frequenza di utilizzo.
- Sblocco interno e predisposizione per sblocco esterno con chiave personalizzata.

NUOVA VERSIONE D550 - PROSSIMAMENTE DISPONIBILE

- Nuova scheda elettronica con funzionalità di basso consumo in modalità stand-by integrata.
- Design estetico rinnovato.
- Illuminazione LED avanzata per una maggiore efficienza e durata.



DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	550 ITT	550 Slave	550 L ITT	550 L Slave
Tensione di alimentazione di rete			220-240V~ 50/60 Hz	
Motore elettrico			Asincrono monofase	
Potenza max		350 W		280 W
Coppia max		300 Nm (*)		250 Nm (*)
Velocità angolare max		12 °/s (*)		8 °/s (*)
Tempo di apertura		15 s		22 s
Encoder			Ottico	
Temperatura ambiente di esercizio			-20 °C ÷ +55 °C	
Termoprotezione			140 °C	
Grado di protezione			Solo per uso interno (IP31)	
Peso			7,5 Kg	
Dimensioni (LxPxH)			670 x 175 x 120 mm	
Dimensione max porta (LxH)	3,00 x 2,70 (**)	4,00 x 3,00 (**)	3,00 x 2,70 (**)	4,00 x 3,00 (**)
Peso max porta			10 Kg/mq	
Apparecchiatura elettronica	E550 incorporata	Non compresa	E550 incorporata	Non compresa
Frequenza di utilizzo			S3 - 30%	

(*) dati riferiti a 230V~ 50Hz.

(**) Per porte basculanti con larghezza da 3 a 4 m (alt. 3 m) utilizzare un attuatore 550 ITT ed uno 550 Slave. In tal caso l'apparecchiatura elettronica E550 incorporata nel 550 ITT gestisce anche il 550 Slave. Lo stesso vale per la versione L.

MODELLI FAMIGLIA

Modello	Codice	Modello	Codice
550 ITT	110549	D550 ITT	110123
550 Slave	110553	D550 Slave S/L	110124
550 L ITT	110562	D550 L ITT	110127
550 L Slave	110558	D550 L Slave	110125

- CODICI IN ESAURIMENTO
- CODICI NUOVO MODELLO - PROSSIMAMENTE DISPONIBILE

CONFEZIONI

550 Slave / 550 L Slave comprendono: un attuatore elettromeccanico, carter di protezione con plafoniera incorporata, lampada di cortesia temporizzata, un condensatore di spunto 10 μ F 400V (8 μ F 400V mod. L).

550 ITT / 550 L ITT comprendono: un attuatore elettromeccanico, carter di protezione con plafoniera incorporata, apparecchiatura elettronica E550, finecorsa meccanici di apertura e chiusura, encoder, lampada di cortesia temporizzata, un condensatore di spunto 10 μ F 400V (8 μ F 400V mod. L).

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE



Scheda elettronica E550 (incorporata nell'automatismo)
Info a pag. 188

2022855

ACCESSORI



Longherone di fissaggio lunghezza 1,5 m

722136



Longherone di fissaggio lunghezza 2 m

722140



Confezioni con due bracci telescopici dritti

390563

>>



Confezioni con due bracci telescopici curvi

390564



Confezioni con due bracci telescopici dritti con boccola non a saldare

738709



Coppia tubi di trasmissione 1,5 m, supporti, installaz. con 1 operatore

736022



Coppia tubi di trasmissione, supporti, installaz. con 2 operatori

390592



Sblocco esterno con chiavi personalizzate dal n. 1 al n. 10

424550001-10



Kit per sblocco esterno

390607

>>



Kit per grado di protezione IP44

110554



Prolunga sblocco esterno per porte con spessore oltre i 15 mm

424551