



ALTO
TRANSITO



Dimensioni max porta (L X H)

580

3,5 x 3 m (6 x 4 m
con due attuatori)

593

3,5 x 2,7 m (5 x 3 m
con due attuatori)

Peso max porta

15 Kg/mq

580 - 593

Attuatore oleodinamico 230V



580



593

- Sicurezza antischiacciamento garantita da un dispositivo oleodinamico.
- Attuatore sicuro durevole, potente e silenzioso.
- Possibilità di applicazione doppia su porte di dimensioni importanti.
- Anti-intrusione affidata al blocco idraulico in apertura e chiusura.
- Garanzia della tenuta della porta in apertura, anche in caso di forte vento.



Sistema
GREENtech:
580 + E045S o
E145S



DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

| Modello | 580 | 593 |
|-----------------------------------|--------------------|---|
| Tensione di alimentazione di rete | 220-240V~ 50/60 Hz | 220-240V~ 50/60 Hz |
| Motore elettrico | Asincrono monofase | Asincrono monofase |
| Potenza max | 220 W | 220 W |
| Coppia max | 450 Nm (*) | 400 Nm (*) |
| Portata gruppo motore-pompa | 0,75 lpm (*) | 0,75 lpm (*) |
| Velocità angolare max | 9°15'/s (*) | 9°15'/s (*) |
| Tempo di apertura | 20 | 20 |
| Temperatura ambiente di esercizio | -20 °C ÷ +55 °C | -20 °C ÷ +55 °C |
| Termoprotezione | 120 °C | 120 °C |
| Grado di protezione | IP55 | IP55 |
| Tipo di olio | FAAC HP OIL | FAAC HP OIL |
| Peso | 12 Kg | 10 Kg |
| Dimensioni (LxPxH) | 480 x 96 x 110 mm | 500 x 148 x 93 mm |
| Dimensione max porta (LxH) | 3,50 x 3,00 (**) | 3,50 x 2,70 5,00 X 3,00 (con due attuatori) |
| Peso max porta | 15 Kg/mq | 15 Kg/mq |
| Apparecchiatura elettronica | Non compresa | Non compresa |
| Frequenza di utilizzo | 60 cicli/ora | 50 cicli/ora |

(*) dati riferiti a 230V~ 50Hz.

(**) Per porte con larghezza superiore a 3,50 m installare due attuatori. Per gli attuatori senza blocco occorre installare un'elettroserratura.

MODELLI FAMIGLIA

| Modello | Codice articolo |
|----------|-----------------|
| 580 CBAC | 104501 |
| 580 SB | 104502 |

| Modello | Codice articolo |
|---------|-----------------|
| 593 | 110597 |

CONFEZIONI

580 comprende: un attuatore oleodinamico - con blocco idraulico in apertura/chiusura (580 CBAC) - senza blocco (580 SB), un condensatore di spunto 8 μ F 400V.

593 comprende: un attuatore oleodinamico, staffe di fissaggio, un condensatore di spunto 8 μ F 400V.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE



Scheda elettronica
E045S
Info a pag. 188

790077



Scheda elettronica
E145S
Info a pag. 188

790076

ACCESSORI



Contenitore mod. E per
schede elettroniche

720119



Contenitore mod. L per
schede elettroniche

720118



Contenitore mod.
LM per schede
elettroniche

720309

>>



Longherone di
fissaggio lunghezza 1,5
m (per modello 580)

722299



Longherone di
fissaggio lunghezza 1,5
m (per modello 593)

722291



Sblocco esterno a
chiave per porte con
spessore max 15 mm
(dal n. 1 al n. 10)

424560001-10



Sblocco esterno a
chiave per porte con
spessore oltre 15 mm
(dal n. 1 al n. 10)

424560101-10



Kit installazione
finecorsa apertura e
chiusura (da abbinare
alla scheda elettronica
E045S)

390474



Interfaccia BUS XIB
(per scheda E045,
E045S, E024S o E034
con fotocellula no
BUS)

790062

INSTALLAZIONE ASSEMBLAGGIO MECCANICO



Confezioni con due
bracci telescopici dritti

390432



Confezioni con due
bracci telescopici
curvi

390433



Coppia tubi di
trasmissione, supporti
laterali, installazione
con 1 attuatore

390434



Coppia tubi di
trasmissione, supporti
laterali, installazione
con 2 attuatori

390435

INSTALLAZIONE ASSEMBLAGGIO A SALDARE



Confezioni con due
bracci telescopici dritti

390563



Confezioni con due
bracci telescopici
curvi

390564



Coppia tubi di
trasmissione, supporti
laterali, installazione
con 1 operatore

736023 (1 op)



Coppia tubi di
trasmissione, supporti
laterali, installazione
con 2 operatori

390594 (2 op)