

Motori tubolari
Ø 45 mm

TM2 45 E

Motore tubolare con finecorsa elettronico per comando a pulsante di tapparelle



Coppia max

10 - 25 Nm

Velocità max

17 rpm

Capacità di sollevamento

Fino a 46 Kg



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	TM2 45 E 10/17	TM2 45 E 15/17	TM2 45 E 25/17
Coppia max	10 Nm	15 Nm	25 Nm
Capacità di sollevamento	15 kg	28 kg	46 kg
Velocità max	17 giri/min	17 giri/min	17 giri/min
Tempo di utilizzo continuo (ROT)	4 min	4 min	4 min
Tensione di alimentazione di rete	230V 50 Hz	230V 50 Hz	230V 50 Hz
Potenza max	150 W	170 W	225 W
Corsa max	Illimitata	Illimitata	Illimitata
Diametro motore	45 mm	45 mm	45 mm
Lunghezza con adattatore (L)	546 mm	546 mm	586 mm
Grado di protezione	IP44	IP44	IP44

MODELLI FAMIGLIA

Modello	Codice
TM2 45 E 10/17	1442311
TM2 45 E 15/17	1442321
TM2 45 E 25/17	1442331

CONFEZIONI

- La confezione comprende:
- motore tubolare (con cavo di collegamento lunghezza 2,50 m)
 - manuale d'istruzione
 - adattatore per tubo ottagonale diametro 60mm

Consigliato per l'automazione di:

- Tapparelle

DIMENSIONI

