

Motori tubolari
Ø 45 mm



TM2 45 ER X

Motore tubolare con finecorsa elettronico e ricevente integrata per azionamento tramite radiocomando (433 MHz) di tapparelle

Coppia max

10 - 50 Nm

Velocità max

12 - 17 rpm

Capacità di sollevamento

Fino a 98 Kg



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	TM2 45 ER X 10/17	TM2 45 ER X 15/17	TM2 45 ER X 25/17	TM2 45 ER X 32/17	TM2 45 ER X 40/17	TM2 45 ER X 50/12
Coppia max	10 Nm	15 Nm	25 Nm	32 Nm	40 Nm	50 Nm
Capacità di sollevamento	15 kg	28 kg	46 kg	56 kg	72 kg	98 kg
Velocità max	17 giri/min	17 giri/min	17 giri/min	17 giri/min	17 giri/min	12 giri/min
Tempo di utilizzo continuo (ROT)	4 min	4 min	4 min	4 min	4 min	4 min
Tensione di alimentazione di rete	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz
Potenza max	150W	170W	225W	250W	275W	275W
Corsa max	Illimitata	Illimitata	Illimitata	Illimitata	Illimitata	Illimitata
Diametro motore	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm
Lunghezza con adattatore (L)	546 mm	546 mm	586 mm	586 mm	586 mm	586 mm
Grado di protezione	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44

MODELLI FAMIGLIA

Modello	Codice
TM45 ER X 10/17	1443011
TM45 ER X 15/17	1443021
TM45 ER X 25/17	1443031
TM45 ER X 32/17	1443041
TM45 ER X 40/17	1443051
TM45 ER X 50/12	1443061

CONFEZIONI

- La confezione comprende:
- motore tubolare con ricevente integrata (con cavo di collegamento lunghezza 2,7 m)
 - manuale d'istruzione

Consigliato per l'automazione di:

- Tapparelle
- Tapparelle a lame orientabili

DIMENSIONI

