

Motori tubolari
Ø 45 mm



TM2 45 ER Y

Motore tubolare con finecorsa elettronico e ricevente integrata per azionamento tramite radiocomando (433 MHz) di tende da sole

Coppia max

15 - 50 Nm

Velocità max

12 -30 rpm

Capacità di sollevamento

Fino a 88 Kg



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	TM2 45 ER Y 15/17	TM2 45 ER Y 25/17	TM2 45 ER Y 32/17	TM2 45 ER Y 40/17	TM2 45 ER Y 50/12	TM2 45 ER Y 15/30
Coppia max	15 Nm	25 Nm	32 Nm	40 Nm	50 Nm	15 Nm
Capacità di sollevamento	28 kg	46 kg	56 kg	72 kg	88 kg	23 kg
Velocità max	17 giri/min	17 giri/min	17 giri/min	17 giri/min	12 giri/min	30 giri/min
Tempo di utilizzo continuo (ROT)	4 min	4 min	4 min	4 min	4 min	4 min
Tensione di alimentazione di rete	230 W 50Hz	230 W 50Hz	230 W 50Hz	230 W 50Hz	230 W 50Hz	230 W 50Hz
Potenza max	170 W	225 W	250 W	275 W	275 W	250 W
Corsa max	Illimitata	Illimitata	Illimitata	Illimitata	Illimitata	Illimitata
Diametro motore	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm
Lunghezza con adattatore (L)	546mm	586 mm	586 mm	586 mm	586 mm	586 mm
Grado di protezione	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44

MODELLI FAMIGLIA

Modello	Codice
TM2 45 ER Y 15/17	144311
TM2 45 ER Y 25/17	144312
TM2 45 ER Y 32/17	144313
TM2 45 ER Y 40/17	144314
TM2 45 ER Y 50/12	144315
TM2 45 ER Y 15/30	1443115

CONFEZIONI

La confezione comprende:

- motore tubolare con ricevente integrata (con cavo di collegamento lunghezza 2,50 m) e rilevamento ostacolo integrato
- manuale d'istruzione

Consigliato per l'automazione di:

- Tende a bracci
- Tende a cassonetto
- Tende a caduta

DIMENSIONI

