

Motori tubolari
Ø 45 mm



TM2 45 M

Motore tubolare con finecorsa meccanico per comando a pulsante con manovra di soccorso manuale

Coppia max

15 - 50 Nm

Velocità max

12 - 17 rpm

Capacità di sollevamento

Fino a 88 Kg



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	TM2 45 M 15/17	TM2 45 M 25/17	TM2 45 M 32/17	TM2 45 M 40/17	TM2 45 M 50/12
Coppia max	15 Nm	25 Nm	32 Nm	40 Nm	50 Nm
Capacità di sollevamento	28 kg	46 kg	56 kg	72 kg	88 kg
Velocità max	17 giri/min	17 giri/min	17 giri/min	17 giri/min	12 giri/min
Tempo di utilizzo continuo (ROT)	4 min	4 min	4 min	4 min	4 min
Tensione di alimentazione di rete	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz
Potenza max	170 W	225 W	250 W	275 W	275 W
Corsa max	32	32	32	32	32
Diametro motore	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm
Lunghezza con adattatore (L)	646 mm	646 mm	646 mm	646 mm	646 mm
Grado di protezione	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44

MODELLI FAMIGLIA

Modello	Codice
TM2 45 M 15/17	144121
TM2 45 M 25/17	144122
TM2 45 M 32/17	144123
TM2 45 M 40/17	144124
TM2 45 M 50/12	144125

CONFEZIONI

- La confezione comprende:
- motore tubolare (con cavo di collegamento lunghezza 2,50 m)
 - chiave di regolazione finecorsa
 - manuale d'istruzione

Consigliato per l'automazione di:

- Tapparelle
- Tende a caduta/Screen/Tende tecniche
- Tende a bracci
- Tende a cassonetto
- Serrande e porte garage avvolgibili

DIMENSIONI

