

Motori tubolari
Ø 45 mm



TM2 45 PP M

Motore tubolare con regolazione automatica dei finecorsa (Plug and Play) e manovra di soccorso manuale per applicazione su tapparelle con comando a pulsante.

Coppia max

10-20 Nm

Velocità max

17 rpm

Capacità di sollevamento

Fino a 28 Kg



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	TM2 45 PP M 10/17	TM2 45 PP M 20/17	TM2 45 PP M 30/17
Coppia max	10 Nm	20 Nm	30 Nm
Capacità di sollevamento	14 kg	28 kg	47 kg
Velocità max	17 giri/min	17 giri/min	17 giri/min
Tempo di utilizzo continuo (ROT)	4 min	4 min	4 min
Tensione di alimentazione di rete	230V 50 Hz	230V 50 Hz	230V 50 Hz
Potenza max	150 W	170 W	250 W
Corsa max	Illimitata	Illimitata	Illimitata
Diametro motore	45 mm	45 mm	45 mm
Lunghezza con adattatore (L)	646 mm	646 mm	646 mm
Grado di protezione	IP44	IP44	IP44

MODELLI FAMIGLIA

Modello	Codice
TM2 45 PP M 10/17	1442111
TM2 45 PP M 20/17	1442121
TM2 45 PP M 30/17	1442131

CONFEZIONI

- La confezione comprende:
- motore tubolare con ricevente integrata (con cavo di collegamento lunghezza 2,50 m) e rilevamento ostacolo integrato
 - manuale d'istruzione
 - adattatore per tubo ottagonale diametro 60mm

Consigliato per l'automazione di:

- Tapparelle

DIMENSIONI

