

Motori tubolari
Ø 45 mm



TM2 45 PP - PP S

Motore tubolare con regolazione automatica dei finecorsa (Plug and Play) per applicazione su tapparelle con comando a pulsante.

Coppia max

6 - 32 Nm

Velocità max

17 rpm

Capacità di sollevamento

Fino a 47 Kg



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	TM2 45 PP 06/17	TM2 45 PP 10/17	TM2 45 PP 15/17	TM2 45 PP 25/17	TM2 45 PP 32/17	TM2 45 PP S 06/17
Coppia max	6 Nm	10 Nm	15 Nm	25 Nm	32 Nm	6 Nm
Capacità di sollevamento	8 kg	14 kg	23 kg	38 kg	47 kg	8 kg
Velocità max	17 giri/min	17 giri/min	17 giri/min	17 giri/min	17 giri/min	17 giri/min
Tempo di utilizzo continuo (ROT)	4 min	4 min	4 min	4 min	4 min	4 min
Tensione di alimentazione di rete	230V 50 Hz	230V 50 Hz	230V 50 Hz	230V 50 Hz	230V 50 Hz	230V 50 Hz
Potenza max	110 W	135 W	170 W	225 W	250 W	110 W
Corsa max	Illimitata	Illimitata	Illimitata	Illimitata	Illimitata	Illimitata
Diametro motore	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm
Lunghezza con adattatore (L)	496 mm	496 mm	546 mm	546 mm	546 mm	343 mm
Grado di protezione	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44

MODELLI FAMIGLIA

Modello	Codice
TM2 45 PP 06/17	1442011
TM2 45 PP 10/17	1442021
TM2 45 PP 15/17	1442031
TM2 45 PP 25/17	1442041
TM2 45 PP 32/17	1442051
TM2 45 PP S 6/17	1442211

CONFEZIONI

- La confezione comprende:
- motore tubolare con ricevente integrata (con cavo di collegamento lunghezza 2,50 m) e rilevamento ostacolo integrato
 - manuale d'istruzione
 - adattatore per tubo ottagonale diametro 60mm

Consigliato per l'automazione di:

- Tapparelle

DIMENSIONI

